

6、投标报价明细表

投标人名称: 吉林省鲁博厨房设备工程有限公司

招标编号: 20220525Z0185

货币单位: 人民币

序号	产品类别	技术参数	单位	数量	单价	总价(元)	品牌	制造厂家名称
库房								
1	四门冰柜	1220*730*1950、内外全不锈钢, 60mm厚加厚发泡层, 无氟压缩机、铜管压缩机; 下沉式内圆角内胆方便卫生清理, 不会渗水进胆内, 不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链, 抗腐蚀, 经久耐用, 220V/50Hz, 有效容积: 930L, 输入功率 420W, 温度-5℃~+5℃/0℃~-12℃。活动承重脚轮, 整机移动方便。	台	2	5612	11224	盛宝	浙江立德电器有限公司
2	平板车	500*800*900、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 1.5mm, 配有承重加强筋, 以 40*40 不锈钢方钢为骨架, 配减震万向轮。	台	2	1339	2678	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
3	米面架	1500*500*250、采用 SUS304 优质不锈钢 38*38 方管, 管壁厚 1.5mm, 架脚用 38*38*1.5mm 不锈钢方管。增加承重和支撑	台	2	1204	2408	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
4	四层平板货架	1500*500*1550、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 1.5mm, 通脚用 Φ38 不锈钢管, 配可调子弹脚 4 个, 加强筋用 1.2 厚不锈钢板。增加承重和支撑	台	1	2155	2155	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
5	四层平板货架	1200*500*1550、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 1.5mm, 通脚用 Φ38 不锈钢管, 配可调子弹脚 4 个, 加强筋用 1.2 厚不锈钢板。增加承重和支撑	台	1	2007	2007	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
厨房						0		

1	双门蒸饭车	1150*740*1670、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 双层保温结构, 外壳板厚 1.5mm, 内胆采用凹槽式四周通气, 骨架采用 38*38*1.5mm 不锈钢方管, U 型托盘撑 1.2mm, 配优质不锈钢电热管及自动上水装置, 备有两个门可单独使用, 配 24 个不锈钢方盘, 门把手防滑耐高温配置, 耗能方式: 电汽两用, 功率: 12KW*2/380V 三相规格。 缺水自动断电, 安全可靠	台	1	11696	11696	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
2	大锅灶	1100*1150*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 一次拉伸成型台面厚度 1.5mm, 炉架用 40*40 角铁, 坚固并能承载锅灶所有附件, 围板厚 1.2mm, 有足够隔热, 在前面有 75mm*50mm 深集水槽, 选用 2.0mm 厚冷轧板为衬板, Φ 50mm 不锈钢管为支角及可调子弹角, 并备有上水水龙头及去水装置, 炉头选用高效节能 4 寸炉头, 热值为 51600Kcal/h, 优质防泄漏阀门; 配低噪音风机电压 250W*1/220V。配 Φ 820 加厚铁锅及点火装置。 能效一级, 结实耐用。	台	2	6665	13330	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
3	保鲜工作台	1800*760*800、内外全不锈钢, 60mm 厚加厚发泡层, 无氟压缩机、铜管压缩机; 下沉式内圆角内胆方便卫生清理, 不会渗水进胆内, 不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链, 抗腐蚀, 经久耐用, 220V/50Hz, 有效容积: 486L, 输入功率 156W, 温度 $-5^{\circ}\text{C}\sim+5^{\circ}\text{C}$ 。 层架高度可自由调节, 自行设计存储空间	台	2	3528	7056	盛宝	浙江立德电器有限公司
4	二炒一温灶	1800*1150*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 一次拉伸成型台面厚度 1.5mm, 炒炉主架用 40*40 角铁, 坚固并能承载炒炉所有附件, 围板厚 1.2mm, 有足够隔热, 在前面有 75mm*50mm 深集水槽, 选用 2.0mm 厚冷轧板为衬板, Φ 50mm 不锈钢管为支角及可调子弹角, 并备有上水水龙头及去水装置, 炉头选用高效节能 4 寸炉头, 热值为 51600Kcal/h, 优质防泄漏阀门; 配低噪音风机电压 250W*2/220V。 能效一级, 结实耐用。	台	1	10386	10386	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司

5	单通工作台	1800*800*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板为 1.5mm 不锈钢板, 柜身为 1.2mm, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 门面板 1.0mm, 无声吊轮, 配铝制滑道, 吊装式推拉门, 门为双层, 拉动无声 , 配备可调重力脚。	台	2	3480	6960	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
6	四层平板货架	1500*500*1550、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 1.5mm, 通脚用 Φ38 不锈钢管, 配可调子弹脚 4 个, 加强筋用 1.2 厚不锈钢板。 增加承重和支撑	台	3	2155	6465	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
7	双眼水槽	1200*760*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 槽体一次冲压成型 , 台面厚 1.5mm, 槽体用 1.2mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。	台	2	2140	4280	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
8	开水器带底座	外形尺寸: 540*400*870、电压: 380V、功率: 9KW、产水量: 100L/小时、聚氨酯整体发泡保温、内胆选用食品级 304 不锈钢板材; 工作过程全自动化、使用方便。配有缺水保护装置, 防止无水干烧。 本机采用纯铜加粗含镍电热管、有自动脱落水垢功能。	台	1	2886	2886	溢香香厨	山东香厨厨业有限公司
9	简易双层灶	1000*1150*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 铸铁成型台面厚度 1.5mm, 节能 6 寸风窝强力炉头, 铸铁十字花炉盘。 结实耐用。	台	1	4816	4816	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
10	调料台	500*1150*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面板厚 1.5mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。 加厚拖带, 结实耐用。	台	1	1392	1392	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
面点间						0		
1	四门冰柜	1220*730*1950、内外全不锈钢, 60mm 厚加厚发泡层, 无氟压缩机、铜管压缩机; 下沉式内圆角内胆方便卫生清理, 不会渗水进胆内, 不锈钢门压条、不锈钢板端盖、不锈钢回弹门铰链, 抗腐蚀, 经久耐用, 220V/50Hz, 有效容积: 930L, 输入功率 420W, 温度-5℃~+5℃/0℃~-12℃。 活动承重脚轮, 整机移动方便。	台	1	5612	5612	盛宝	浙江立德电器有限公司

2	搅拌机	外形尺寸 450*430*880mm, 功率 1.5KW, 料筒容积, 30L。搅拌钩以特殊材料及工艺制造, 永不变形。运用行星原理, 搅拌器在料筒内作行星运动, 使食品得到充分混合。具备和面、打蛋、打奶油等功能。 指示灯按钮, 提高安全性。	台	1	5500	5500	东方世纪天龙	山东天龙炊具机械有限公司
3	单门蒸饭车	540*740*1670、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 双层保温结构, 外壳板厚 1.5mm, 内胆采用凹槽式四周通气, 骨架采用 38*38*1.5mm 不锈钢方管, U 型托盘撑 1.2mm, 配优质不锈钢电热管及自动上水装置, 配 12 个不锈钢方盘, 门把手防滑耐高温配置, 耗能方式: 电汽两用功率: 12KW*1/380V 三相规格。 门把手防滑耐高温	台	1	6743	6743	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
5	面案活动柜	1800*800*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 配 50mm 优质椴木板, 柜身为 1.2mm, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 门面板 1.0mm, 无声吊轮, 配铝制滑道, 吊装式推拉门。 门为双层, 拉动无声。	台	1	4416	4416	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
6	电饼铛	外形尺寸 635*735*780mm, 功率: 5KW, 220V/380V/50Hz。上下铛双铛加热和单铛加热两种功能, 受热均匀, 高效节能 , 自动控温, 保持恒温, 烙盘采用铝制盘体, 工作温度 50℃-240℃, 生产能力 35kg/h。	台	1	2406	2406	兴都	山东兴都商用厨具有限公司
7	立式电炸炉	960*480*760、功率: 6KW, 电压 220V/380V/50Hz, 油缸容积: 60L。 优质不锈钢制作, 结实耐用。	台	1	3046	3046	兴都	山东兴都商用厨具有限公司
8	单眼水槽	1000*760*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 槽体一次冲压成型 , 台面厚 1.5mm, 槽体用 1.2mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。	台	1	2140	2140	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
11	插盘车	450*630*1450、立管为 30*30*1.0mm 不锈钢方管, 趟架为 1.0mm 不锈钢板折成, 配 4 只脚轮。 结实耐用	台	1	1833	1833	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司

12	四层平板货架	1200*500*1550、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度 1.5mm,通脚用Φ38 不锈钢管,配可调子弹脚 4 个,加强筋用 1.2 厚不锈钢板。 增加承重和支撑	台	1	2007	2007	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
13	水龙头	即热式电热水龙头、304 不锈钢加热芯、大屏显示、多重安全保护, 防腐蚀,结实耐用。	台	1	536	536	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司
餐厅						0		
1	卧式冰柜	2000*850*945、容积: 850L、输入功率: 390W、无氟制冷剂,产品绿色环保节能省电;顶开门平衡铰链设计,加厚顶开门;优质名牌压缩机,制冷强劲、噪音低;加厚发泡层,采用环戊烷发泡料,保温性能更优异。 加厚保温层,配备万向轮。	台	2	5748	11496	盛宝	浙江立德电器有限公司
2	四格售饭工作柜连玻璃罩	1500*700*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造,面板厚 1.5mm,柜身层板为 1.2mm,内胆为 1.0mm 不锈钢板,配合资产不锈钢发热管, 配加长加粗发热管设计,加大水的受热面积 ,保温效果更持久配不锈钢份数盘连盖,配温控器,玻璃罩为钢化玻璃。	台	2	8724	17448	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
3	大双门展示柜	1200*615*1950、温度: 2℃~10℃、玻璃拉门,无氟压缩机、铜管压缩器, 220V/50Hz,输入功率 290W,温度 10℃~2℃。 活动承重脚轮,整机移动方便。	台	1	5612	5612	盛宝	浙江立德电器有限公司
4	双门热风消毒柜	1370*680*1900、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造,双层保温结构,面板厚 1.5mm,柜身 1.0mm,最高温度可达 150 度,自动烘干,配有 6" 不锈钢可调重力脚,功率 4.5KW,电压 220V。 配备高强门合页,耐用性高	台	1	11080	11080	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
5	双拉门柜连玻璃罩	1800*700*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造,面板为 1.5mm 不锈钢板,柜身为 1.2mm,加强筋用 1.2mm 不锈钢板,门面板 1.0mm,无声吊轮,配铝制滑道,吊装式推拉门, 门为双层,拉动无声 ,配备可调重力脚。玻璃罩为钢化玻璃。	台	1	8044	8044	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司

6	双拉门柜连玻璃罩	1300*700*800、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板为 1.5mm 不锈钢板, 柜身为 1.2mm, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 门面板 1.0mm, 无声吊轮, 配铝制滑道, 吊装式推拉门, 门为双层, 拉动无声 , 配备可调重力脚。玻璃罩为钢化玻璃。	台	1	7700	7700	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
排烟系统						0		
1	排烟管道	采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 外观光滑, 无锌瘤、毛刺, 呈银白色, 安装方便, 连接点少。	平米	625	118	73750	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
2	法兰及密封胶条	30*30 角铁制作, 螺栓连接制作, 外观光滑, 无锌瘤、毛刺	个	280	27	7560	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
3	油网烟罩	6750*1200*500、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 罩体板厚 1.5mm, 配不锈钢隔油篦子。 设计细节严密, 做工细腻, 使用方便。	平米	9	1847	16623	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
4	油烟净化器	Q=16000m ³ /h、1: 采用全新梯度组合设计, 净化效率高 (含活性炭网)。2: 净化电场强度长期运行不衰竭, 长期保护高效去除效率 (可调试电压)。3: 特有的收集装置, 解决卷带困扰, 净化更彻底。设备体积小, 重量轻, 安装简便。维护简单, 使用寿命长。4: 耗电少, 运行成本低。电路智能化设计, 自动保护程度高, 运行安全可靠。 加厚材质, 性能优良, 运行平稳	台	1	9564	9564	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
5	油烟净化器	Q=10000m ³ /h、1: 采用全新梯度组合设计, 净化效率高 (含活性炭网)。2: 净化电场强度长期运行不衰竭, 长期保护高效去除效率 (可调试电压)。3: 特有的收集装置, 解决卷带困扰, 净化更彻底。设备体积小, 重量轻, 安装简便。维护简单, 使用寿命长。4: 耗电少, 运行成本低。电路智能化设计, 自动保护程度高, 运行安全可靠。 加厚材质, 性能优良, 运行平稳	台	1	7155	7155	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司

6	排烟风柜	11KW、柜芯采用优质进口电机。风柜横骨架采用 2" *2" *50 国际角铁，外壳采用不锈钢板 δ 1.2；优质轴承、皮带、皮带轮。噪音≤60db。 噪音低、振动小，加厚材质，性能优良，运行平稳	台	1	10780	10780	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
7	排烟风柜	7.5KW、柜芯采用优质进口电机。风柜横骨架采用 2" *2" *50 国际角铁，外壳采用不锈钢板 δ 1.2；优质轴承、皮带、皮带轮。噪音≤60db。 噪音低、振动小，加厚材质，性能优良，运行平稳	台	1	8956	8956	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
8	油网烟罩	4000*1000*500、采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.5mm，配不锈钢隔油篦子。 设计细节严密，做工细腻，使用方便。	平米	4	1847	7388	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
9	风柜控制开关箱	采用 1.0 厚冷轧钢板，静电喷涂，优质电器元件，具有过载保护、轻载保护、断相保护、堵转保护、漏电保护及三相电路不平衡保护；具有过电流反时限延时保护特性和定时限延时保护特性；具有启动延时功能，错开启动时间和过电流时间。 安装方便，结实耐用	套	2	1500	3000	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
10	风柜减震及吊装支架	垫片及螺母自锁, 所有配件满足使用， 结实耐用	台	2	803	1606	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
11	软连接	阻燃帆布，用于管道与风柜连接。 防火防油	套	2	401	802	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
新风系统						0		
1	不锈钢水箱	4.5m*3m*2m、材质：采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造、底板：2.0mm、侧板：1.5mm、顶板：1.0mm 外观光滑，无锌瘤、毛刺、安装方便	台	1	77186	77186	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
2	新风管道	采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造， 外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色，安装方便，连接点少。	平米	95	118	11210	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
3	内置新风风柜	4KW、柜芯采用优质进口电机。 电机内置式结构，整体结构紧凑合理，有效节约安装空间。	台	1	9100	9100	四禾	上海四禾风机有限公司

4	法兰及密封胶条	30*30 角铁制作，螺栓连接制作， 外观光滑，无锌瘤、毛刺	个	18	27	486	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
5	止回阀	冷轧钢板静电喷涂高温熔断，手动恢复， 结实耐用	个	1	1500	1500	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
6	风柜控制开关箱	采用 1.0 厚冷轧钢板，静电喷涂，优质电器元件，具有过载保护、轻载保护、断相保护、堵转保护、漏电保护及三相电路不平衡保护；具有过电流反时限延时保护特性和定时限延时保护特性；具有启动延时功能，错开启动时间和过电流时间。 安装方便，结实耐用	套	1	1500	1500	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
7	风柜减震及吊装支架	垫片及螺母自锁, 所有配件满足使用， 结实耐用	台	1	803	803	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
8	新风百叶	铝合金材质， 外觀光滑，无锌瘤、毛刺	个	6	134	804	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
9	软连接	阻燃帆布，用于管道与风柜连接。 防火防油	套	1	401	401	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
10	白钢百叶	优质不锈钢材质， 外觀光滑，无锌瘤、毛刺	个	1	268	268	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司
合计		小写：435800 元 大写：肆拾叁万伍仟捌佰元						

注：

承诺书

我公司承诺：

- 1、中标后所投产品能够在供货期内完成供货并完成调试及安装；
- 2、中标后交付的产品与投标文件所投产品相符且满足以上全部采购内容及技术要求。
- 3、我公司承担因不能履行承诺对采购人造成的一切损失，采购人有权追究我公司法律责任。