

四、分项价格表

项目名称：成县妇幼保健院整体迁建办公用具定制采购项目

招标编号：GSZM2022-101

投标包号： /

金额单位：人民币元

序号	货物品牌及型号	制造商	单位	数量	单价	金额	备注
1	行政职员桌 规格：1600*1500*750mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量 A 级≤1.5mg/L。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6%，甲醛释放量≤0.020mg/m ³ 。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量≤0.04g/kg 4、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符	中山华礼龙家具有限公司	张	1	1800	1800	

李明

		合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。						
2	行政职员桌	规格：1600*1500*750mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量 A 级$\leq 1.5\text{mg/L}$。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量$\leq 0.04\text{g/kg}$。 4、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，	中山华礼龙家具有限公司	张	5	1700	8500	

李明

		保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/l}$。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。						
3	行政职员桌	规格：1200*600*750mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量 A 级$\leq 1.5\text{mg/L}$。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量	中山华礼龙家具有限公司	张	52	980	50960	

李明

		≤0.04g/kg 4、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm。优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证饰面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条：符合GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。						
4	行政职员桌	尺寸规格：800*500*750mm 1、板材采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量A级≤1.5mg/L。 2、内部基材选用E1级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6%，甲醛释放量≤0.020mg/m³。	中山华礼龙家具有限公司	张	2	820	1640	

李明

		3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量 $\leq 0.04\text{g/kg}$ 4、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。					
5	行政职员桌	规格：1000*500*750mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级 $\leq 1.5\text{mg/L}$。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人	中山华礼龙家具有限公司	张	3	890	2670

李明

		造板及其制品中甲醛释放量》标准，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$ 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量$\leq 0.04\text{g}/\text{kg}$ 4、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$ 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。					
6	行政职员桌	尺寸规格： 1200*600*750mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量 A 级$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合	中山华礼龙家具有限公司	张	31	920	28520

李明

		国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量$\leq 0.04\text{g}/\text{kg}$ 4、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$ 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。					
7	医用职员桌	尺寸规格： 1500*750*750mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量 A 级$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。 2、内部基材选用 E1 级刨	中山华礼龙家具有限公司	张	10	1920	19200

李明

		花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6%，甲醛释放量≤0.020mg/m³。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量≤0.04g/kg。 4、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。 备注：（异型定做）					
8	行政职员桌	规格：1400*700*750mm 1、屏风采用优质高强度氧化铝合金框架结构，以优质合金冲压成型，精度高、强度足，耐久使用不变形、不断裂，表面采用阳极氧化，色泽明亮，屏风厚度是 30mm，结构简单、易拆	中山华礼龙家具有限公司	张	8	1580	12640

李明

		装。 2、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸；抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级 $\leq 1.5\text{mg/L}$。 3、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 4、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$。所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。 PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 ≥ 4 级，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。 6、含键盘架，三抽推柜。						
9	行政职员桌	规格：1200*600*750mm 1、屏风采用优质高强度氧化铝合金框架结构，以优	中山华礼龙家具有限	张	17	1100	18700	

李明

		质合金冲压成型，精度高、强度足，耐久使用不变形、不断裂，表面采用阳极氧化，色泽明亮，屏风厚度是80mm，结构简单，易拆装。 2、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级$\leq 1.5\text{mg/L}$。 3、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 4、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。 PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾	公司				
--	--	--	----	--	--	--	--

李明

		200h, 达到 10 级标准。 6、含键盘架, 三抽推柜。						
10	医用收 费窗口 桌	规格: 1200*550*750mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点, 甲醛释放量 A 级 ≤ 1.5mg/L。 2、内部基材选用 E1 级刨花板, 环保达标, 贴面平整, 无起泡、坑凹, 所有板材均经过防虫、防霉化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 符合国家环保要求。 3、胶水 (胶黏剂): 通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准, 游离甲醛 ≤ 0.05g/kg。 4、所有板材均四周封边, 封边厚度为 2mm, 优质 PVC 材料, 防止潮湿空气进入, 保证台面永不变形, 封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条: 符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准, 耐干热性、耐磨性符合检验标准, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L。 5、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 阻尼导轨: 符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准, 操作力、下沉量、过载要求符合国家标准, 耐久性达到 100000 次, 达到 10 级标准。缓冲铰链: 符合	中山华 礼龙家 具有限 公司	张	9	1120	10080	

李明

		QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，操作力、下流量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，达到10级标准。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，达到10级标准。						
11	医用收费窗口支撑柜	规格：L*500*400mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量 A 级≤1.5mg/L。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6%，甲醛释放量≤0.020mg/m³。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量≤0.04g/kg 4、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具	中山华礼龙家具有限公司	组	9	760	6840	

李明

		封边条技术要求》标准， 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$ 5、五金件：采用优质五金 配件，五金配件紧密拼接， 牢固，间隙细小且均匀， 平整无毛刺，阻尼导轨： 符合 QB/T2454-2013《家具 五金 抽屉导轨》标准，操 作力、下沉量、过载要求 符合国家标准，三合一连 接件符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术》标 准。					
12	医用定制桌	规格：1400*600*700mm 1、板材采用 E1 级绿色环 保三聚氰胺饰面纸，抗硬 度性能好，具防刮、耐磨、 防污、防损、防火等特点， 甲醛释放量 A 级$\leq$ 1.5mg/L。 2、内部基材选用 E1 级刨 花板，环保达标，贴面平 整，无起泡、坑凹，所有 板材均经过防虫、防霉化 学处理，强度高、刚性好、 不变形、比重合理，符合 国家环保要求，刨花板： 符合 GB/T 35601-2017《绿 色产品评价 人造板和木 质地板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人 造板及其制品中甲醛释放 限量》标准，含水率$\leq 6\%$， 甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰 装修材料 胶粘剂中有 害物质限量》标准，甲苯含 量$\leq 0.04\text{g/kg}$ 4、所有板材均四周封边， 封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入， 保证台面永不变形，封边	中山华 礼龙家 具有限 公司	张	1	1500	1500

李明

		牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准。甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。						
13	医用定制桌	规格：1600*600*700mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量 A 级$\leq 1.5\text{mg/L}$。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量$\leq 0.04\text{g/kg}$	中山华礼龙家具有限公司	张	1	1900	1900	

李明

		4、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条，符合GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。					
14	配药台	规格：L*600*700mm 1、面板采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量A级≤1.5mg/L。 2、ABS封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.05mg/L，有害物质限量均≤2mg/kg，未检出邻苯二甲酸酯； 3、三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。 4、阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国	中山华礼龙家具有限公司	延米	3	3420	10260

李明

		家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准； 5、锁具：符合QB/T1621-2015《家具锁》标准，使用寿命≥20000次，互开率≤0.2%，200h乙酸盐雾试验，达到10级； 6、五金拉手：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。						
15	配药台	规格：L*600*700mm 1、面板采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防火等特点，甲醛释放量A级≤1.5mg/L。 2、ABS封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.05mg/L，有害物质限量均≤2mg/kg，未检出邻苯二甲酸酯； 3、三合一连接件符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。 4、阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准； 5、锁具：符合QB/T1621-2015《家具锁》标准，使用寿命≥20000	中山华礼龙家具有限公司	延米	4.5	3420	15390	

李明

		次，互开率$\leq 0.2\%$，200h 乙酸盐雾试验，达到10级；6、五金拉手：符合 GB/T 3323-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到10级标准。						
16	医用操作台	规格：L*650*850mm（台面1.4米软包） 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级$\leq 1.5\text{mg/L}$。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量$\leq 0.04\text{g/kg}$ 4、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，	中山华礼龙家具有限公司	延米	1.5	2030	3045	

李明

		甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$ 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。						
17	医用操作台	规格：1200*600*750mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级$\leq 1.5\text{mg/L}$。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量$\leq 0.04\text{g/kg}$ 4、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$	中山华礼龙家具有限公司	张	3	1220	3660	

李明

		5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合GB/T2454-2013《家具五金-抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。						
18	医用操作台	规格：1400*600*750mm 1、板材采用E1级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量A级$\leq 1.5\text{mg/L}$。 2、内部基材选用E1级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板 and 木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 3、胶水（胶黏剂）：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，甲苯含量$\leq 0.04\text{g/kg}$ 4、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、	中山华礼龙家具有限公司	张	1	1300	1300	

李明

		鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$；五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。					
19	注射台	规格：1400*600*800mm 1、台面采用白色亚克力人造石，人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹。放射性防护分类控制（A 类）内照射指数 $\text{IRa} \leq 0.08$。 2、优质环保生态板、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准 3、ABS 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，耐光色牢度≥ 4 级，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，有害物质限量均$\leq 2\text{mg/kg}$，未检出邻苯二甲酸酯； 4、三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。 5、缓冲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金	中山华礼龙家具有限公司	张	5	3330	16650

李明

		杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到10级标准。 6、阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到10级标准。 7、锁具：符合QB/T1621-2015《家具锁》标准，使用寿命≥20000次，互开率≤0.2%，200h乙酸盐雾试验，达到10级。 8、五金拉手：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到10级标准。						
20	医用操作台	规格：3000*600*750mm 1、台面采用白色亚克力人造石，人造石符合JC/T908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹。弯曲强度≥38MPa，放射性防护分类控制（A类）内照射指数IRa≤0.08。 2、柜体采用电解钢板	中山华礼龙家具有限公司	张	2	18350	36700	
21	医用值班桌	规格：800*500*750mm 采用优质E1级实木颗粒板，经过防腐、防虫、耐酸碱处理，贴面材料：采用AAA级木皮饰面；油漆工艺采用三底四面，配件采用优质五金配件	中山华礼龙家具有限公司	张	1	750	750	
22	医用值班桌	规格：1200*600*750mm 采用优质E1级实木颗粒板，经过防腐、防虫、耐酸碱处理，贴面材料：采	中山华礼龙家具有限公司	张	11	800	8800	

李明

		用 AAA 级木皮饰面；油漆工艺采用三底四面，配件采优质五金配件						
23	异形定制值班桌	规格： 1600*600*750mm 采用优质 E1 级实木颗粒板，经过防腐、防虫、耐酸碱处理，贴面材料：采用 AAA 级木皮饰面；油漆工艺采用三底四面，配件采优质五金配件（备注：无掉前挡板）	中山华礼龙家具有限公司	张	1	880	880	
24	医用讲台	规格：600*416*1150mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级 ≤1.5mg/L。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板 and 木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率 ≤6%，甲醛释放量 ≤0.020mg/m ³ 。 3、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，甲醛释放量 ≤0.05mg/L 4、五金件：采用优质五金	中山华礼龙家具有限公司	张	1	680	680	

李明

		配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。						
25	儿童语言训练桌子	规格：1200*600mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级≤1.5mg/L。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6%，静曲强度≥17 MPa，板边握螺钉力≥1000N，甲醛释放量≤0.020mg/m³。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。	中山华礼龙家具有限公司	张	1	980	980	
26	医用会议桌	规格：1200*400*750mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级≤1.5mg/L。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、	中山华礼龙家具有限公司	张	6	870	5220	

李明

		不变形、比重合理，符合国家环保要求，刨花板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板 and 木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.020mg/m³。 3、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量≤0.05mg/L。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。 5、脚架：采用优质钢材，一体成型压制成钢管，钢管通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级。					
27	医用 A 视频桌	规格：1400*700*750mm 1、采用优质环保 E1 级实木颗粒板，经过防腐、防虫、耐酸碱处理，贴面材	中山华礼龙家具有限公司	张	1	950	950

李明

		料：采用 AAA 级木皮饰面；油漆工艺采用三底四面，配件采优质五金配件 2、采用优质钢架：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点$\leq$20 点/dm²，其中直径$\geq$1.0mm 锈点不超过 32 点。焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，飞溅；焊接处表面波纹均匀。备注：（异形定制）						
28	医用 B 视频桌	规格：2000*1000*750mm 1、采用优质环保 E1 级实木颗粒板，经过防腐、防虫、耐酸碱处理，贴面材料：采用 AAA 级木皮饰面；油漆工艺采用三底四面，配件采优质五金配件 2、采用优质钢架：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点$\leq$20 点/dm²，其中直径$\geq$1.0mm 锈点不超过 32 点。焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀。	中山华礼龙家具有限公司	张	2	1600	3200	
29	医用 C 视频桌	规格：2400*1200*750mm 1、采用优质环保 E1 级实木颗粒板，经过防腐、防虫、耐酸碱处理，贴面材料：采用进 AAA 级木皮饰面；油漆工艺采用三底四面，配件采优质五金配件 2、采用优质钢架：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，产品表	中山华礼龙家具有限公司	张	1	1900	1900	

李明

		面涂饰层/覆面材料理化性能抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm ² 其中直径 ≥ 1.0mm 锈点不超 32 点。焊接件: 焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位、飞溅; 焊接处表面波纹均匀。						
30	医用 D 视频桌	规格: 3200*1200*750mm 1、采用优质环保生态板、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准甲醛释放量 ≤ 0.011mg/m³。 2、采用优质三聚氰胺板符合、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》国家标准; 甲醛释放量 ≤ 0.040mg/m³。 3、采用优质 PVC 封边条、符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》厚度 > 2.0mm, 1 级甲醛释放量 ≤ 1.5mg/L。 4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。 5、采用优质钢架: 符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》, 产品表面涂饰层/覆面材料理化性能抗盐雾 18h, 直径	中山华礼龙家具有限公司	张	1	3080	3080	

李明

		1. 5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm ² ，其中直径 ≥ 1.0 mm 锈点不超过 32 点；焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位、飞溅；焊接处表面波纹均匀。						
31	医用 E 视频桌	规格：3600*1500*750mm 1、采用优质环保生态板、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准甲醛释放量$\leq 0.011\text{mg}/\text{m}^3$。 2、采用优质三聚氰胺板符合、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》国家标准；甲醛释放量$\leq 0.040\text{mg}/\text{m}^3$。 3、采用优质 PVC 封边条、符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》厚度$> 2.0\text{mm}$；耐开裂性（耐龟裂性）1 级甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$。 4、采用优质热熔胶：环保符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》要求、苯$\leq 0.01\text{g}/\text{kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g}/\text{kg}$；总挥发性有机物$\leq 5\text{g}/\text{kg}$；二氯甲烷$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$；三氯乙烯$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，	中山华礼龙家具有限公司	张	2	3840	7680	

李明

		平整无毛刺，阻尼导轨： 符合 QB/T2454-2013《家具五金-抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。 6、采用优质钢架：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点$\leq$20 点/dm²，其中直径$\geq$1.0mm 锈点不超过 32 点。焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，飞溅；焊接处表面波纹均匀。					
32	医用视频会议桌	规格：4800*1600*750mm 1、采用优质环保生态板、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准甲醛释放量$\leq$0.011mg/m³。 2、采用优质三聚氰胺板符合、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》国家标准；甲醛释放量$\leq$0.040mg/m³。 3、采用优质 PVC 封边条、符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》厚度$>$2.0mm；耐开裂性（耐龟裂性）1 级甲醛释放量$\leq$	中山华礼龙家具有限公司	张	4	5320	21280

李明

		1. 5mg/L。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。						
33	医用座椅 A	规格：常规 1、尼龙玻纤椅身，按钮式300牛线控气动躺度功能，靠背任意角度调节，中班蝴蝶底盘。多功能龙骨腰托紧贴腰部，可根据人体舒适度调节。 2、软包面料采用优质绒布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量$\leq 20\text{mg/kg}$，染色牢度达到3-4级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。 3、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^2\text{h}$。 4、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气压棒通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准，安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过100000次循环寿命试	中山华礼龙家具有限公司	把	1	800	800	

李明

		验，试验后公称力 Fa 的总衰减量不大于 13%，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级。 5、椅轮：30 铝合金高脚，60MM PU 防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。						
34	医用座椅 B	规格：常规 1、尼龙玻纤椅身，按钮式 300 牛线控气动躺度功能，靠背任意角度调节，中班蝴蝶底盘。多功能龙骨腰托紧贴腰部，可根据人体舒适度调节。 2、软包面料采用优质绒布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量$\leq 20\text{mg/kg}$，染色牢度达到 3-4 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。 3、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^2\text{h}$。 4、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气压棒通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》	中山华礼龙家具有限公司	把	9	650	5850	

李明

		标准检测、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准，安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过100000次循环寿命试验，试验后公称力Fa的总衰减量不大于13%，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级 5、椅轮：30 铝合金高脚，60MM PU 防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。					
35	医用座椅 C	规格：常规 1、尼龙玻纤椅身，按钮式300 牛线控气动躺度功能，靠背任意角度调节，中班蝴蝶底盘。多功能龙骨腰托紧贴腰部，可根据人体舒适度调节。 2、软包面料采用优质绒布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量$\leq 20\text{mg/kg}$，染色牢度达到3-4级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。 3、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^2\text{h}$。 4、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气压棒通过 QB/T 3827-1999《轻工	中山华礼龙家具有限公司	把	106	650	68900

李明

		产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS法)QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准, 安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过 100000 次循环寿命试验, 试验后公称力 Fa 的总衰减量不大于 13%, 乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试, 金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级 5、椅轮: 30 铝合金高脚, 60MM PU 防震静音轮, 采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮, 满足地面使用要求, 活动自如, 耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。						
36	医用洽谈椅	规格: 常规 1、尼龙玻纤椅身 2、软包面料采用优质绒布, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》, 甲醛释放量$\leq 20\text{mg/kg}$, 染色牢度达到 3-4 级标准, 无异味, 未检出可分解芳香胺染料含量, 通过抗引燃特性试验。 3、曲木板: 座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型, 曲木板: 符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准, 磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$, 甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 20\text{ug}/\text{m}$	中山华礼龙家具有限公司	把	6	310	1860	

李明

		3 4、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006 《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^2\text{h}$。 5、25MM 直径电镀脚架。						
37	医用会客椅	规格：常规 1、软包面料采用优质真皮（头层牛皮），符合 GB/T16799-2018 《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥ 4级，耐光性≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力$\geq 100\text{N}$，游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料$\leq 30\text{mg/kg}$，可萃取的重金属$\leq 3\text{mg/kg}$。 2、定型海绵软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006 《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^2\text{h}$。 3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，曲木板：符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨损值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{ug/m}^3$。 4、25MM 直径电镀脚架。	中山华礼龙家具有限公司	把	4	850	3400	
38	医用班前椅 A	规格：常规 面料：高分子纤维面料，	中山华礼龙家	把	168	350	58800	

李明

		耐磨,柔软舒适 塑胶件: 背框+扶手 PP 加纤材料 木板:三桉板,防虫,不 脱皮,绿色环。	具有限 公司					
39	医用班 前椅 B	规格:常规 1、尼龙玻纤椅身, 2、软包面料采用优质绒 布,符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全 技术规范要求》, 甲醛释 放量 $\leq 20\text{mg/kg}$, 染色牢度 达到 3-4 级标准, 无异味, 未检出可分解芳香胺染料 含量, 通过抗引燃特性试 验。 3、曲木板: 座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成 型, 曲木板: 符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评 价 人造板和木质地板》、 GB 18580-2017 《室内装饰 装修材料 人造板及其制 品中甲醛释放限量》标准, 磨损值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$, 甲醛 释放量 $\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$, 挥 发性有机化合物 $\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$ 4、软包辅料海绵, 采用软 硬适中的高质量阻燃海 绵, 符合 GB /T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯 泡沫塑料》标准, 回弹率 $\geq 60\%$, 密度 $\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$, 甲醛释放量 $\leq$ $0.020\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ 。 5、25MM 直径电镀脚架。	中山华 礼龙家 具有限 公司	把	18	410	7380	
40	医用重 叠椅	规格: 常规 1、尼龙玻纤椅身, 2、软包面料采用优质绒 布, 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全 技术规范要求》, 甲醛释 放量 $\leq 20\text{mg/kg}$, 染色牢度 达到 3-4 级标准, 无异味,	中山华 礼龙家 具有限 公司	把	12	390	4680	

李明

		未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。 3、曲木板：座垫采用11.8mm 多层曲木板热压成型，曲木板：符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨损值≤60mg/100r，甲醛释放量≤0.018mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³ 4、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.020mg/m²h。 5、25MM 直径电镀脚架。						
41	孕妇病人椅	规格：常规 1、西皮（人造革）：符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，撕裂力≥100N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，可萃取的重金属≤5mg/kg，海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.018mg/m²h。 2、脚架及框架：采用优质实木框架，经过防虫、防	中山华礼龙家具有限公司	把	20	590	11800	

李明

		腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。橡胶木密度 $\geq 0.68\text{g/cm}^3$，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，曲木板符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨损值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，甲醛释放量 $\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$， 4、采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量 $\leq 25\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属含量 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件：锁紧角度在 $150^\circ \sim 190^\circ$ 范围内。						
42	儿童病人椅	规格：常规 1、采用优质实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。橡胶木密度 $\geq 0.68\text{g/cm}^3$，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$。 2、采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 $\leq 2\text{g/L}$，甲醛	中山华礼龙家具有限公司	把	9	450	4050	

李明

		含量$\leq 25\text{mg/kg}$，总铅含量$\leq 5\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量$\leq 5\text{mg/kg}$。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件：锁紧角度在 $150^{\circ} \sim 190^{\circ}$ 范围内，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 10\text{N} \cdot \text{m}$。						
43	医用椅	规格：常规 1、软包面料采用西皮（人造革）：符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥ 4级，耐光性≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力$\geq 100\text{N}$，游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料$\leq 30\text{mg/kg}$，可萃取的重金属$\leq 5\text{mg/kg}$， 2、曲木板：座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，曲木板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨损值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$ 3、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。 4、气压棒：采用优质气压	中山华礼龙家具有限公司	把	2	420	840	

李明

		棒，升降自如，气压棒通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法—乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测。QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准，安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过 100000 次循环寿命试验，试验后公称力 Fa 的总衰减量不大于 13%，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级 5、椅轮：30 铝合金高脚，60MM PU 防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。					
44	医用 B 款椅	规格：常规 1、软包面料采用西皮：符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥ 4级，耐光性≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力$\geq 100\text{N}$，游离甲醛$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，禁用偶氮染料$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$，可萃取的重金属$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$， 2、曲木板：座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，曲木板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$，挥	中山华礼龙家具有限公司	把	19	570	10830

李明

		发性有机化合物$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$ 3、软包辅料海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。 4、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气压棒通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准，安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过 100000 次循环寿命试验，试验后公称力 Fa 的总衰减量不大于 13%，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级 5、椅轮：30 铝合金高脚，60MM PU 防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。					
45	A 款椅	规格：常规 1、软包面料采用西皮：符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥ 4 级，耐光性≥ 4 级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力$\geq 100\text{N}$，游离甲醛$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，禁用偶氮染料$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$，可萃取的重	中山华礼龙家具有限公司	把	38	290	11020

李明

		金属$\leq 5\text{mg/kg}$, 2、软包辅料海绵, 采用软硬适中的高质量阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准, 回弹率$\geq 60\%$, 密度$\geq 55\text{kg/m}^3$, 甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^2\text{h}$。 3、气压棒: 采用优质气压棒, 升降自如, 气压棒通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准, 安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过 100000 次循环寿命试验, 试验后公称力 Fa 的总衰减量不大于 13%, 金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级 4、椅轮: 30 铝合金高脚, 60MM PU 防震静音轮, 采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮, 满足地面使用要求, 活动自如, 耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。						
46	医用手动升高椅	规格: 手动升高 1、软包面料采用西皮: 符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准, 摩擦色牢度≥ 4级, 耐光性≥ 4级, 涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$, 撕裂力$\geq 100\text{N}$, 游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$, 挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg/kg}$, 禁用偶氮染料$\leq 30\text{mg/kg}$, 可萃取的重金属$\leq 5\text{mg/kg}$,	中山华礼龙家具有限公司	把	8	290	2320	

李明

		2、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^2\text{h}$。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气压棒通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准，安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过 100000 次循环寿命试验，试验后公称力 Fa 的总衰减量不大于 13%，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级 4、椅轮：30 铝合金高脚，60MM PU 防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。						
47	医用工作椅 A	规格：常规 1、软包面料采用西皮：符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥ 4级，耐光性≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力$\geq 100\text{N}$，游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料$\leq 30\text{mg/kg}$，可萃取的重金属$\leq 5\text{mg/kg}$， 2、软包辅料海绵，采用软	中山华礼龙家具有限公司	把	15	570	8550	

李明

		硬适中的高质量阻燃海绵，符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^2\text{h}$。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气压棒通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》标准，安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过100000次循环寿命试验，试验后公称力Fa的总衰减量不大于13%，金属表面耐腐蚀等级不低于10级 4、椅轮：30 铝合金高脚，60MM PU 防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。					
48	医用工作椅 B	规格：常规 1、软包面料采用西皮：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥ 4级，耐光性≥ 4级，涂层粘着牢度$\geq 6.5\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力$\geq 100\text{N}$，游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料$\leq 30\text{mg/kg}$，可萃取的重金属$\leq 5\text{mg/kg}$， 2、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海	中山华礼龙家具有限公司	把	20	375	7500

李明

		绵，符合 GB /T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气压棒通过 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测、QB/T2280-2016 《办公家具 办公椅》标准，安全性循环寿命经高低温性能试验后的气弹簧通过 100000 次循环寿命试验，试验后公称力 Fa 的总衰减量不大于 13%，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级 4、椅轮：30 铝合金高脚，60MM PU 防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。					
49	医用矮凳	规格：600mm 1、软包采用优质西皮，符合 GB 18401-2010 《家具用皮革》，甲醛释放量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。 2、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。	中山华礼龙家具有限公司	组	1	650	650

李明

		3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 4、钢脚：采用优质钢材，一体成型压制成钢管，钢管通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准检测，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级。						
50	医用矮凳	规格：1200mm 1、软包采用优质西皮，符合 GB 18401-2010《家具用皮革》，甲醛释放量$\leq$20mg/kg，海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq$60%，密度$\geq$55kg/m³，甲醛释放量$\leq$0.018mg/m2h。 2、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 4、钢脚：采用优质钢材，一体成型压制成钢管，钢管通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准检测，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级。	中山华礼龙家具有限公司	组	8	980	7840	
51	医用矮凳	规格：1200mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防	中山华礼龙家具有限公司	组	1	1130	1130	

李明

		火等特点，甲醛释放量 A 级$\leq 1.5\text{mg/L}$。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，不起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求 3、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺						
52	医用陪护椅	规格：常规 1、座板：10MM 夹板加 50MM 厚海绵，加耐磨高级仿皮。 2、椅脚：直径 $38 \times 1.2\text{MM}$ 圆管喷塑，加滑轮方便折叠。 3、拉出可以做床使用，	中山华礼龙家具有限公司	把	1	980	980	
53	医用陪护椅	规格：常规 1、椅背椅座：采用新工程塑料， 2、椅架：采用 25#锥形 1.5 管架子； 3、椅脚油漆喷色。	中山华礼龙家具有限公司	把	14	280	3920	
54	PT 凳	规格：常规 1、椅背椅座：采用新工程塑料， 2、椅架：采用 25#锥形 1.5 管架子； 3、椅脚油漆喷色。	中山华礼龙家具有限公司	把	2	300	600	
55	医用儿童椅子	规格：常规 PP 原料坚固耐用，韧性好、不易发黄老化，稳固承重	中山华礼龙家具有限公司	把	4	155	620	
56	医用儿童雾化桌椅	规格：1150*600*1100mm 基材：采用 E1 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛	中山华礼龙家具有限公司	张	5	4730	23650	

李明

		释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度$\geq$ 24MPa，甲醛释放量$\leq$ 0.020mg/m³。 胶黏剂：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标，游离甲醛$\leq$ 0.05g/kg。 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量$\leq$25mg/kg。					
57	医用输液椅	规格：800*1000*800mm 基材：采用 E1 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度$\geq$ 24MPa，甲醛释放量$\leq$ 0.020mg/m³。 胶黏剂：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标，游离甲醛$\leq$ 0.05g/kg。 油漆：采用环保净味油漆，	中山华礼龙家具有限公司	个	19	4900	93100

李明

		采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，环保符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量≤25mg/kg。						
58	儿童姿势矫正椅	规格：常规 1、软包面料采用西皮（人造革）：符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度≥4级，耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，撕裂力≥100N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物≤20mg/kg，禁用偶氮染料≤30mg/kg，可萃取的重金属≤5mg/kg， 2、曲木板：座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，曲木板：符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，磨损值≤60mg/100r，甲醛释放量≤0.018mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³ 3、软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.020mg/m²h。 4、台面及椅身：经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。密度 ≥0.68g/cm³，甲醛释放量≤0.1mg/L。	中山华礼龙家具有限公司	把	1	3520	3520	
59	儿科休	规格：三人位	中山华	组	1	2640	2640	

李明

	闲沙发	1、软包采用优质西皮，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，撕裂力$\geq 100N$，游离甲醛$\leq 20mg/kg$。海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55kg/m^3$，甲醛释放量$\leq 0.018mg/m^2h$。 2、框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。密度 $\geq 0.68g/cm^3$，甲醛释放量$\leq 0.1mg/L$。 3、采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量$\leq 2g/L$，甲醛含量$\leq 25mg/kg$。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，$\Phi 5mm$ 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。绷带符合 GB/T 2912.1-2009 标准，甲醛释放量$\leq 20mg/kg$，可分解致癌芳香胺染料$\leq 5mg/kg$。 5、钢脚：采用优质钢材，一体成型压制成钢管，钢管通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处	礼龙家具有限公司					
--	-----	--	----------	--	--	--	--	--

李明

		理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产 品金属镀层腐蚀试验结果 评价标准检测，乙酸盐 雾连续喷雾 200h 测试，金 属表面耐腐蚀等级不低于 10 级。					
60	医用护 理沙发	规格：850*860*800mm 1、软包采用优质西皮，符 合 GB/T16799-2018《家具 用皮革》标准，撕裂力 $\geq$ 100N，游离甲醛 $\leq$ 20mg/kg。海绵采用软硬适 中的高质量阻燃海绵，符 合 GB /T 10802-2006《通 用软质聚醚型聚氨酯泡沫 塑料》标准，回弹率 $\geq$ 60%， 密度 $\geq$ 55kg/m ³ ，甲醛释放 量 $\leq$ 0.018mg/m ² h。 2、框架：采用优质橡木框 架，经过防虫、防腐特殊 处理，确保坚固可靠，长 期使用不松动、不腐朽。 密度 $\geq$ 0.68g/cm ³ ，甲醛 释放量 $\leq$ 0.1mg/L。 3、采用环保净味油漆，采 用五底三面的八道油漆涂 装工艺，保证产品光泽、 平整、纹理清晰、环保符 合 GB 18581-2020《木器涂 料中有害物质限量》标 准，甲醛含量 $\leq$ 25mg/kg。 4、五金件：采用优质五金 配件，五金配件紧密拼接， 牢固，间隙细小且均匀， 平整无毛刺，蛇簧和尼龙 带穿插编织， ϕ 5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金 属件无脱层、裂缝。喷涂 层：涂层无漏喷、锈蚀和 脱色、掉色现象，涂层光 滑均匀、色泽一致，无流 挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	中山华 礼龙家 具有限 公司	套	7	1320	9240

李明

		缺陷。绷带符合 GB/T 2912.1-2009 标准, 甲醛释放量$\leq 20\text{mg/kg}$。 5、钢脚: 采用优质钢材, 一体成型压制成钢管, 钢管通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测, 乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试, 金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级。						
61	医用诊疗室沙发	规格: 双人位 1500mm 1、软包采用优质西皮, 符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准, 撕裂力$\geq 100\text{N}$, 游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$。海绵采用软硬适中的高质量阻燃海绵, 符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准, 回弹率$\geq 60\%$, 密度$\geq 55\text{kg/m}^3$, 甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg/m}^2\text{h}$。 2、框架: 采用优质橡胶木框架, 经过防虫、防腐特殊处理, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽。密度 $\geq 0.68\text{g/cm}^3$, 甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、采用环保净味油漆, 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, VOC 含量$\leq 2\text{g/L}$, 甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$。 4、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀,	中山华礼龙家具有限公司	张	1	2930	2930	

李明

		平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，Φ5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。绷带符合 GB/T 2912.1-2009 标准，甲醛释放量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。 5、钢脚：采用优质钢材，一体成型压制成钢管，钢管通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级。						
62	医用诊断床	规格：1400*700*1000mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级≤1.5mg/L。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。 3、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、	中山华礼龙家具有限公司	张	3	1960	5880	

李明

		鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量≤0.05mg/L。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。 5、软包面料采用优质西皮，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤20mg/kg, 染色牢度达到 3-4 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.020mg/m²h。					
63	医用测评床	规格：1400*700*1000mm 1、板材采用 E1 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，甲醛释放量 A 级≤1.5mg/L。 2、内部基材选用 E1 级刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。 3、所有板材均四周封边，	中山华礼龙家具有限公司	张	1	1960	1960

李明

		封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形；封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。 5、软包面料采用优质西皮，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量$\leq 20\text{mg/kg}$，染色牢度达到 3-4 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。软包辅料海绵，采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率$\geq 60\%$，密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^2\text{h}$。						
64	值班床	规格：1200*2000mm（高箱含棕垫） 基材：采用 E1 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质	中山华礼龙家具有限公司	张	5	1650	8250	

李明

		地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度$\geq 24\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$。 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					
65	值班床	规格：2000*1000*2000mm 采用优质冷扎钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度$\geq 3\text{H}$，附着力达到 1 级，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。含 5cm	中山华礼龙家具有限公司	张	20	1320	26400

李明

		床垫						
66	茶水柜	规格：800*400*800mm 基材：采用 E1 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度$\geq 24\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$。 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$。 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	中山华礼龙家具有限公司	个	2	800	1600	
67	茶水柜	规格：1200*400*800mm 基材：采用 E1 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度$\geq 24\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$。 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆	中山华礼龙家具有限公司	个	4	930	3720	

李明

		涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$。 五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					
68	医用定制资料柜	规格：1800*390*850mm 原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。对开铁门，内 24 小格层板，钢制内嵌“一字”扣手。0.6mm 优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度$\geq 3\text{H}$，附着力达到 1 级，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。	中山华礼龙家具有限公司	组	1	1280	1280
69	医用器械展示柜	规格：900*450*1800mm 1、304 不锈钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续	中山华礼龙家具有限公司	组	2	8450	16900

李明

		喷雾 200h 测试, 金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级。 2、经优质环氧树脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味。美观大方, 光亮平整, 表面无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀。						
70	医用器械柜	规格: 900*450*1800mm 1、304 不锈钢板: 通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测, 乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试, 金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级。 2、经优质环氧树脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味。美观大方, 光亮平整, 表面无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀。	中山华礼龙家具有限公司	组	3	7840	23520	
71	医用双面斜层板药架	规格: 1000*1000*2000mm 原生一代塑粉, 采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味。美观大方, 光亮平整, 表面无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀。0.6mm 优质冷轧钢板, 冷轧钢板: 通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测, 硬度$\geq$3H, 附着力达到 1 级, 乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试, 金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级, 各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序, 高频焊接, 焊接表面均匀	中山华礼龙家具有限公司	个	3	6240	18720	

李明

		一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。						
72	医用单面斜层板药架	规格：1000*500*2000mm 原生代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。0.6mm 优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度$\geq 3H$，附着力达到 1 级，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。	中山华礼龙家具有限公司	个	3	2970	8910	
73	语言室无门柜	规格：2000*1800*400mm 1、采用优质环保生态板、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$。 2、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符	中山华礼龙家具有限公司	组	1	2630	2630	

李明

		合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属均≤3mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.02%。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。					
74	医用文件柜	规格：850*390*420mm 采用优质一级冷轧钢板，产品表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。	中山华礼龙家具有限公司	组	1	180	180
75	医用钢制更衣柜	规格：900*420*1800mm 原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。 对开铁门，内挂衣杆、层板，钢制内嵌“一字”扣手。0.6mm 优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H，附着力达到1级，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表	中山华礼龙家具有限公司	个	8	870	6960

李明

		面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。						
76	医用钢制更衣柜 1	规格：900*420*1800mm 原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。三开铁门，每格共五层板，钢制内嵌“一字”扣手。0.6mm 优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H, 附着力达到 1 级，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。	中山华礼龙家具有限公司	组	1	920	920	
77	医用钢制更衣柜 2	规格：900*420*1800mm 原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂	中山华礼龙家具有限公司	组	4	870	3480	

李明

		料》（室内用优等）标准。 三开铁门，每格一挂衣杆、 一层板，钢制内嵌“一字” 扣手。0.6mm 优质冷轧钢 板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属 镀层和化学处理层的耐腐 蚀试验方法 乙酸盐雾试 验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属 镀层腐蚀试验结果评价》 标准检测，硬度$\geq 3H$，附着 力达到 1 级，乙酸盐雾连 续喷雾 200h 测试，金属表 面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、 磷化、水洗、烘干等工序， 高频焊接，焊接表面均匀 一致，无飞溅、脱焊、虚 焊、焊穿等现象，所有表 面无明显焊接痕迹。						
78	医用钢 制更衣 柜 3	规格：913*420*1800mm 原生一代塑粉，采用经优 质环氧树脂粉末静电喷 涂，环保无毒害，无气味。 美观大方，光亮平整，表 面无颗粒、气泡、渣点， 颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂 料》（室内用优等）标准。 三开铁门，每格一挂衣杆、 一层板，钢制内嵌“一字” 扣手。0.6mm 优质冷轧钢 板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属 镀层和化学处理层的耐腐 蚀试验方法 乙酸盐雾试 验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属 镀层腐蚀试验结果评价》 标准检测，硬度$\geq 3H$，附着 力达到 1 级，乙酸盐雾连 续喷雾 200h 测试，金属表 面耐腐蚀等级不低于 10	中山华 礼龙家 具有限 公司	组	2	870	1740	

李明

		级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。						
79	医用钢制更衣柜	规格：900*420*1800mm 原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。四开铁门，内有二层板，钢制内嵌“一字”扣手。0.6mm 优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H，附着力达到 1 级，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。	中山华礼龙家具有限公司	组	9	920	8280	
80	医用钢制更衣柜	规格：913*420*1800mm 原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。	中山华礼龙家具有限公司	组	1	960	960	

李明

		六开铁门，内挂衣杆、层板，钢制内嵌“一字”扣手。0.6mm 优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度$\geq 3H$，附着力达到 1 级，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。					
81	医用钢制更衣柜	规格：1209*420*1800mm 原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。 八开铁门，内挂衣杆、层板，钢制内嵌“一字”扣手。0.6mm 优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度$\geq 3H$，附着力达到 1 级，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、	中山华礼龙家具有限公司	组	1	1120	1120

李明

		磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。						
82	医用钢制更衣柜	规格：900*420*1800mm 原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。六开铁门，内挂衣杆、层板，钢制内嵌“一字”扣手。0.6mm 优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H，附着力达到 1 级，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。	中山华礼龙家具有限公司	个	33	870	28710	
83	医用床头柜	规格：常规 1、采用优质环保生态板、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准。 2、胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰	中山华礼龙家具有限公司	个	5	250	1250	

李明

		装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 3、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直，无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条：符合GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥ 4级，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准。三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h,达到10级标准。						
84	医用资料柜	规格：800*400*1800mm 1、采用优质环保生态板、符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准，含水率$\leq 6\%$，板面握螺钉力$\geq 1500\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$。 2、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺	中山华礼龙家具有限公司	组	63	1120	70560	

李明

		自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属均≤3mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.02%。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。						
85	医用资料柜	规格：1200*400*1800mm 1、采用优质环保生态板、符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准，含水率≤6%，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.020mg/m³。 2、所有板材均四周封边，封边厚度为2mm，优质PVC材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条：符合 GB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.05mg/L，可溶性重金属均≤3mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.02%。	中山华礼龙家具有限公司	个	1	1680	1680	

李明

		3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。						
86	医生专用鞋柜	规格：1250*390*1800mm 采用优质一级冷轧钢板，产品表面表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。备注：异形定制	中山华礼龙家具有限公司	组	1	2340	2340	
87	医生专用鞋柜	规格 3000*390*1200mm 采用优质一级冷轧钢板，产品表面表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。备注：加隔板	中山华礼龙家具有限公司	组	4	2800	11200	
88	医生专用鞋柜	规格：900*390*1800mm 10 门 采用优质一级冷轧钢板，产品表面表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末	中山华礼龙家具有限公司	组	3	1200	3600	

李明

		静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。备注：加隔板						
89	医生专用鞋柜	规格：18 门 采用优质一级冷轧钢板，产品表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。原生一代塑粉，采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准。	中山华礼龙家具有限公司	组	2	920	1840	
90	医用地柜 1	规格：1600*360*1600mm（层高：220mm） 1、台面板采用白色亚克力人造石，人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹。莫氏硬度≥6，吸水率≤0.07%，弯曲强度≥38MPa，放射性防护分类控制（A 类）内照射指数 IRa≤0.08。 2、采用 E1 级环保三聚氰胺生态板，符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准。 3、ABS 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L，有	中山华礼龙家具有限公司	组	1	2430	2430	

李明

		害物质限量均$\leq 2\text{mg/kg}$。 4、三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。 5、缓冲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到 100000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。 6、阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到 100000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。 7、锁具：符合 QB/T1621-2015《家具锁》标准，使用寿命≥ 20000 次，互开率$\leq 0.2\%$，200h 乙酸盐雾试验，达到 10 级。 8、五金拉手：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。					
91	医用地柜 2	规格：2400*650*850mm 1、台面采用白色亚克力人造石，人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹。莫氏硬度≥ 6，吸水率$\leq 0.07\%$，弯曲强度$\geq 38\text{MPa}$，放射性防护分类控制（A 类）内照射指数 $\text{IRa} \leq 0.08$。 2、采用 E1 级环保三聚氰胺生态板，符合	中山华礼龙家具有限公司	组	1	20100	20100

李明

		GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准。 3、ABS封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，有害物质限量均$\leq 2\text{mg/kg}$。 4、三合一连接件符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。 5、缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。 6、阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。 7、锁具：符合QB/T1621-2015《家具锁》标准，使用寿命≥ 20000次，互开率$\leq 0.2\%$，200h乙酸盐雾试验，达到10级。 8、五金拉手：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。						
92	医用地柜3	规格：1600*360*850mm 1、台面采用白色亚克力	中山华礼龙家	组	1	11520	11520	

李明

		人造石，人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹，莫氏硬度≥ 6，吸水率$\leq 0.07\%$，弯曲强度$\geq 38\text{MPa}$，放射性防护分类控制（A类）内照射指数 $\text{IRa} \leq 0.08$。 2、采用 E1 级环保三聚氰胺生态板，符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准。 3、ABS 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，有害物质限量均$\leq 2\text{mg/kg}$。 4、三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。 5、缓冲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到 100000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。 6、阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到 100000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。 7、锁具：符合 QB/T1621-2015《家具锁》	具有限公司				
--	--	--	-------	--	--	--	--

李明

		标准，使用寿命≥ 20000次，互开率$\leq 0.2\%$，200h 乙酸盐雾试验，达到 10 级。 8、五金拉手：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。						
93	医用 L 形地柜	规格：L*600*850mm 1、台面板采用白色亚克力人造石，人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹。莫氏硬度≥ 6，吸水率$\leq 0.07\%$，弯曲强度$\geq 38\text{MPa}$，放射性防护分类控制（A 类）内照射指数 $\text{IRa} \leq 0.08$。 2、采用 E1 级环保三聚氰胺生态板，符合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准。 3、ABS 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，有害物质限量均$\leq 2\text{mg/kg}$。 4、三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。 5、缓冲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到 100000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。	中山华礼龙家具有限公司	延米	5	8400	42000	

李明

		6、阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到50000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到10级标准。 7、锁具：符合 QB/T1621-2015《家具锁》标准，使用寿命≥20000次，互开率≤0.2%，200h乙酸盐雾试验，达到10级。 8、五金拉手：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到10级标准。						
94	医用护士站 1	规格：L*700*1150mm 1、台面优质人造石，人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹。莫氏硬度≥6，吸水率≤0.07%，弯曲强度≥38MPa，放射性防护分类控制（A类）内照射指数 $IRa \leq 0.08$，$Iy \leq 0.08$。 2、框架采用 E1 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.49MPa，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤	中山华礼龙家具有限公司	延米	2	8700	17400	

李明

		0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。缓冲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。 4、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，甲醛含量≤25mg/kg。						
95	医用护士站 2	规格：L*700*1150mm 1、台面优质人造石，人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹。莫氏硬度≥6，吸水率≤0.07%，弯曲强度≥38MPa，放射性防护分类控制（A类）内照射指数 IRa≤0.08，Iy≤0.08。 2、框架采用 E1 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥	中山华礼龙家具有限公司	延米	3	8700	26100	

李明

		0.49MPa, 板边握螺钉力$\geq 1000\text{N}$, 板面握螺钉力$\geq 1500\text{N}$, 甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$, 总挥发性有机化合物$\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$。 3、五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。缓冲铰链: 符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准, 操作力、下沉量、过载要求符合国家标准, 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准。 4、油漆: 采用环保净味油漆, 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准, 甲醛含量$\leq 25\text{mg}/\text{kg}$。						
96	医用治疗柜 2	规格: 4200*2640mm 1、台面采用白色亚克力人造石, 人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准, 外观无明显色差及裂纹。莫氏硬度≥ 6, 吸水率$\leq 0.07\%$, 弯曲强度$\geq 38\text{MPa}$, 放射性防护分类控制 (A 类) 内照射指数 $\text{IRa} \leq 0.08$。 2、柜体采用电解钢板	中山华礼龙家具有限公司	组	4	26850	107400	
97	医用储物架 1	规格: 900*600*1600mm, 层高 600 mm 1、层板: 采用 0.8mm 优质冷轧钢板冲压, 表面喷涂处理。 2、横梁: 采用 1.5mm 三角形钢板折弯而成, 表面喷涂处理。 3、工艺: 采用优质钢制压	中山华礼龙家具有限公司	组	1	1680	1680	

李明

		弯, 焊接成型, 表面喷涂处理, 采用优质冷轧钢板, 冷轧钢板: 通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测, 硬度$\geq$3H, 附着力达到 1 级, 乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试, 金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级, 各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序, 高频焊接, 焊接表面均匀一致, 无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象。喷涂: 采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味, 颜色均匀。						
98	医用储物架 2	规格: 1000*600*2000mm 1、层板: 采用 0.8mm 优质冷轧钢板冲压, 表面喷涂处理。 2、横梁: 采用 1.5mm 三角形钢板折弯而成, 表面喷粉处理。 3、工艺: 采用优质钢制压弯, 焊接成型, 表面喷涂处理, 采用优质冷轧钢板, 冷轧钢板: 通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测, 硬度$\geq$3H, 附着力达到 1 级, 乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试, 金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级, 各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序,	中山华礼龙家具有限公司	组	1	1780	1780	

李明

		高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象。喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，颜色均匀。						
99	医用储物架 3	规格：2000*600*2000mm 1、层板：采用 0.8mm 优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理。 2、横梁：采用 1.5mm 三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理。 3、工艺：采用优质钢制压弯，焊接成型，表面喷涂处理，采用优质冷轧钢板，冷轧钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，硬度≥3H, 附着力达到 1 级，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象。喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，颜色均匀。	中山华礼龙家具有限公司	组	10	2950	29500	
100	医用储物架 4	规格：2000*500*2000mm 1、层板：采用 0.8mm 优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理。 2、横梁：采用 1.5mm 三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理。 3、工艺：采用优质钢制压弯，焊接成型，表面喷涂	中山华礼龙家具有限公司	组	2	2950	5900	

李明

		处理,采用优质冷扎钢板,冷轧钢板:通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测,硬度$\geq 3H$,附着力达到 1 级,乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级,各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序,高频焊接,焊接表面均匀一致,无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象。喷涂:采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂,环保无毒害,无气味,颜色均匀。						
101	医用储物架 5	规格: 1600*600*2000 1、层板:采用 0.8mm 优质冷轧钢板冲压,表面喷涂处理。 2、横梁:采用 1.5mm 三角形钢板折弯而成,表面喷粉处理。 3、工艺:采用优质钢制压弯,焊接成型,表面喷涂处理,采用优质冷扎钢板,冷轧钢板:通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测,硬度$\geq 3H$,附着力达到 1 级,乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试,金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级,各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序,高频焊接,焊接表面均匀	中山华礼龙家具有限公司	组	1	2800	2800	

李明

		一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象。喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无异味，颜色均匀。						
102	医用器械展示柜	规格： 1800*6300+1800*750mm 1、钢化玻璃：符合 GB/T26695-2011 《家具用钢化玻璃板》，外观质量不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印符合要求；耐热冲击性能 钢化玻璃板应耐 200℃温差不破坏符合要求； 2、轮子：30 铝合金高脚，60MM PU 防震静音轮，采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。备注：层高 220mm	中山华礼龙家具有限公司	延米	8	2550	20400	
103	定制备餐柜	规格：L*400*850mm 1、采用优质环保生态板、符合 GB/T35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准，含水率≤6%，甲醛释放量≤0.020mg/m³，弹性模量≥1950MPa。 2、所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm，优质 PVC 材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 GB/T 4463-2013 《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4	中山华礼龙家具有限公司	延米	2	1240	2480	

李明

		级，甲醛释放量$\leq$0.05mg/L。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀。平整无毛刺，阻尼导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准。缓冲铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 200h，达到 10 级标准。					
104	配药台 1	规格：L*700*850mm 1、304 不锈钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾 200h 测试，金属表面耐腐蚀等级不低于 10 级， 2、经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。环氧树脂粉末通过 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》、可溶性汞（Hg）$\leq$5mg/kg。	中山华礼龙家具有限公司	延米	2.5	2550	6375
105	配药台 2	规格：L*700*850mm 1、304 不锈钢板：通过 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试	中山华礼龙家具有限公司	延米	4	2550	10200

李明

		验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。 2、经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无有害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。环氧树脂粉末通过HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》、可溶性汞（Hg）≤5mg/kg。						
106	U型洗 婴池	规格：L*850*850mm 1、台面板采用白色亚克力人造石，人造石符合JC/T 908-2013《人造石》标准，外观无明显色差及裂纹。莫氏硬度≥6，吸水率≤0.07%，弯曲强度≥38MPa，放射性防护分类控制（A类）内照射指数IRa≤0.08。 2、柜体采用电解钢板	中山华 礼龙家 具有限 公司	延 米	6.5	8700	56550	
107	医用双 靠背沙 发	1、面材：优质西皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻真实。 2、海绵：采用优质高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，具有不易燃及阻燃特性。软硬适中，回弹性能好，不变形。能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。 3、沙发外框架：实木外框架，高档大方，美观耐用。 4、沙发内框架：实木框架结构，材质坚硬钢性强，经防腐、防虫、防潮化学处理，并采用优质蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，弹	中山华 礼龙家 具有限 公司	米	10	5300	53000	

李明

		力好，不易变形，坐感舒适。						
108	医用单靠背沙发	1、面材：优质西皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻真实。 2、海绵：采用优质高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，具有不易燃及阻燃特性。软硬适中，回弹性能好，不变形。能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。 3、沙发外框架：实木外框架，高档大方，美观耐用。 4、沙发内框架：实木框架结构，材质坚硬钢性强，经防腐、防虫、防潮化学处理，并采用优质蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，弹力好，不易变形，坐感舒适。	中山华礼龙家具有限公司	米	16	4150	66400	
109	医用双靠背0款沙发	1、面材：优质西皮，手感幼滑、柔软，纹理细腻真实。 2、海绵：采用优质高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，具有不易燃及阻燃特性。软硬适中，回弹性能好，不变形。能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。 3、沙发内框架：实木框架结构，材质坚硬钢性强，经防腐、防虫、防潮化学处理，并采用优质蛇形弹簧加强牛皮橡筋绷带，弹力好，不易变形，坐感舒适。	中山华礼龙家具有限公司	米	5	2200	11000	
110	医用候诊椅1	/	中山华礼龙家具有限公司	米	10	4100	41000	

李明

111	医用候 诊椅 2		中山华 礼龙家 具有限 公司	米	2	2800	5600	
112	医用候 诊沙发	/	中山华 礼龙家 具有限 公司	组	32	2150	68800	
113	医用候 诊沙发	/	中山华 礼龙家 具有限 公司	组	12	2550	30600	
114	医用候 诊沙发	/	中山华 礼龙家 具有限 公司	组	5	2850	14250	
115	餐桌	/	中山华 礼龙家 具有限 公司	张	32	690	22080	
116	餐椅	/	中山华 礼龙家 具有限 公司	张	128	360	46080	
117	餐桌	/	中山华 礼龙家 具有限 公司	把	1	22500	22500	
118	餐椅	/	中山华 礼龙家 具有限 公司	张	16	520	8320	
119	餐桌	/	中山华 礼龙家 具有限 公司	把	1	7980	7980	
120	餐椅	/	中山华 礼龙家 具有限 公司	张	10	520	5200	
投标总报价			(大写) 人民币壹佰陆拾玖万捌仟柒佰柒拾元整。 (小写: ¥1698770.00 元)。					

李明

投标人名称(盖公章): 陇南嘉瑞文化创意设计有限公司

法定代表人或其授权的代理人(签字):

李明

日期: 2022年07月11日

李明