

本项目属于专门面向中小企业采购

# 广州国际校区二期工程设备 采购专项-E5 创客中心家具

## 招标文件

(项目编号：1210-2241YDZB5196)

广东有德招标采购有限公司

二〇二二年八月

## 温馨提示

一、本项目允许采用邮寄方式递交，邮寄外包装须注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标人名称等能识别其身份的信息，若采用邮寄方式递交，请合理安排时间，务必保证投标文件在投标截止之日前送达采购代理机构，并及时将快递单号发送至采购代理机构邮箱（shiyebu\_youde@163.com）。

二、请投标人特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达的投标文件本公司恕不接收。投标截止时间一到，本公司不再接收任何投标文件。因此，请投标人适当提前到达开标地点。

### 三、领购招标文件和缴交中标服务费的账户：

账号：38610188000123567，开户银行：中国光大银行广州分行，收款人：  
广东有德招标采购有限公司

### 四、交纳投标保证金的账户：

账号：120906120910101，开户银行：招商银行广州天润路支行，收款人：  
广东有德招标采购有限公司

五、招标文件有“★”的地方为实质性的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

六、请正确填写《开标一览表》，含有包组的投标项目需分开报价，其投标文件的编制须按每个包组的要求分别装订和封装，都必须密封。

七、请仔细检查《投标函》、《开标一览表》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

八、投标文件应按顺序编制页码。

九、招标文件如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司有效的营业执照副本复印件及对被授权人的授权书。

十、我公司为采购代理机构，不对投标人购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人递交两份投标文件的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示非招标文件的组成部分，仅作参考提醒。若与招标文件有不同之处，以招标文件为准。）

## 目 录

第一章 投标邀请函 .....	6
第二章 投标人须知 .....	11
投标人须知前附表 .....	12
(一) 总则 .....	15
1. 采购项目与采购当事人 .....	15
2. 合格的投标人 .....	15
3. 合格的货物和服务 .....	15
4. 政府采购信用担保 .....	16
(二) 招标文件 .....	16
5. 招标文件的编制依据和组成 .....	16
6. 招标文件的澄清和修改 .....	17
7. 答疑会或踏勘现场 .....	18
(三) 投标文件的编制 .....	18
8. 投标语言和计量单位 .....	18
9. 投标文件的构成 .....	18
10. 投标文件编制注意事项 .....	19
11. 投标文件的式样和签署 .....	19
12. 投标报价 .....	20
13. 投标有效期 .....	21
14. 联合体投标 .....	21
15. 证明投标人合格和资格的文件 .....	22
16. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件 .....	22
17. 投标保证金 .....	23
18. 投标保证金的退还条件 .....	24
(四) 投标文件的递交 .....	24
19. 投标文件的密封和标记 .....	24
20. 投标文件递交要求 .....	25
21. 投标样品 .....	25

22. 投标截止 .....	25
23. 投标文件的修改和撤回 .....	26
<b>(五) 开标与评标 .....</b>	<b>26</b>
24. 开标 .....	26
25. 评标 .....	27
26. 定标原则 .....	27
27. 中标通知书 .....	27
<b>(六) 询问、质疑及投诉 .....</b>	<b>28</b>
28. 询问 .....	28
29. 质疑 .....	28
30. 投诉 .....	29
<b>(七) 授予合同 .....</b>	<b>30</b>
31. 合同的订立 .....	30
32. 合同的履行 .....	30
33. 履约保证金 .....	30
<b>第三章 用户需求书 .....</b>	<b>32</b>
<b>第四章 评分体系与标准 .....</b>	<b>100</b>
<b>第五章 合同格式 .....</b>	<b>117</b>
<b>第六章 投标文件格式 .....</b>	<b>126</b>
<b>第一部分 自查表 .....</b>	<b>128</b>
1、 资格性审查自查表 .....	129
2、 符合性审查自查表 .....	131
3、 技术评审自查表 .....	132
4、 商务评审自查表 .....	133
<b>第二部分 资格及符合性文件 .....</b>	<b>134</b>
1、 投标函 .....	135
2、 关于资格的声明函 .....	137
3、 法定代表人（负责人）证明书和法定代表人（负责人）授权委托书 .....	140
4、 退还投标保证金说明 .....	142
5、 投标保证金凭证 .....	143

---

6、 采购代理服务费支付承诺书 .....	144
<b>第三部分 商务文件 .....</b>	<b>145</b>
1、 投标人概况 .....	146
2、 商务条款响应一览表 .....	150
3、 售后服务方案 .....	151
<b>第四部分 技术文件 .....</b>	<b>152</b>
1、 技术条款响应表 .....	153
2、 技术方案 .....	155
<b>第五部分 报价文件 .....</b>	<b>156</b>
1、 开标一览表 .....	157
2、 投标明细报价表 .....	158
3、 中小企业声明函 .....	159
4、 残疾人福利性单位声明函（如有） .....	169
5、 监狱企业的证明文件（如有） .....	170
6、 采用节能、环境标志产品情况（如有） .....	170
7、 贫困地区农副产品情况（如有） .....	171

# 第一章 投标邀请函

## 投标邀请函

### 项目概况

广州国际校区二期工程设备采购专项-E5 创客中心家具招标项目的潜在投标人应在广州市天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 楼前台获取招标文件，并 2022 年 9 月 6 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：1210-2241YDZB5196

项目名称：广州国际校区二期工程设备采购专项-E5 创客中心家具

预算金额：228.6 万元（人民币）

最高限价：228.6 万元（人民币）

采购需求：

序号	设备名称	数量	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1	E5 创客中心家具	1 批	详见招标文件第三章	否

说明：本项目为一个整体，投标人须对全部内容进行投标，不得分拆。

合同履行期限：在合同签订后 30 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。

本项目(不接受)联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，所属行业为工业。

- 3、本项目的特定资格要求：

(1) 供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资

质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；

(2) 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年度或 2021 年度财务状况报告或者近一个月内基本户开户银行出具的资信证明）；

(3) 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止之日前任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料；如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金）；

(4) 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

(5) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定））（提供书面声明）；

(6) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；

(7) 投标人必须为本项目投标产品的生产厂家(制造商)（提供书面声明）；

(8) 投标人未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录）；

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标（提供书面声明）；

(10) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（提供书面声明）；

(11) 供应商已登记并领购本项目招标文件；

(12) 供应商已递交投标保证金。

### 三、获取招标文件

1、时间：2022年8月17日至2022年9月5日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼前台

3、方式：现场领购或线上领购

4、售价：¥300.0元，本公告包含的招标文件售价总和

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2022年9月6日09点30分（北京时间）

2、开标时间：2022年9月6日09点30分（北京时间）

3、地点：广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼第二会议室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、投标登记步骤一：投标人获取招标文件时须在华南理工大学招标中心（新）采购管理与电子招投标系统（网址：<http://zbzx.scut.edu.cn:8888/ECP/>），注册账号并登陆，找到需要投标登记的项目并在线填写获取招标文件资料，投标登记完成后打印参与结果，在采购代理机构领购招标文件时附上以上资料。否则，投标人将不能进入下一步，由此产生的后果由投标人负责。

2、领购招标文件步骤二：投标人提供以下资料加盖公司公章至采购代理机构处登记并领购招标文件。

（1）投标人登陆广东有德招标采购有限公司（<http://www.youde.net>）下载《投标登记表》，填写相关信息并加盖投标人公章；

（2）华南理工大学招标中心（新）采购管理与电子招投标系统项目投标登记结果打印页。

3、线上领购招标文件者，按上述第2、款内容提供扫描件发至采购代理机构邮箱（E-mail：[shiyebu\\_youde@163.com](mailto:shiyebu_youde@163.com)），经采购代理机构工作人员确认后办理相关手续。

4、领购招标文件账户信息：

（1）开户银行名称：中国光大银行广州分行

（2）单位名称：广东有德招标采购有限公司

（3）账号：38610188000123567

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1、采购人信息

名 称：华南理工大学

地 址：广州市五山路 381 号

联系方式：文老师，020-22236003

### 2、采购代理机构信息

名 称：广东有德招标采购有限公司

地 址：广州市天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 楼

联系方式：邓小姐，020-83627816

### 3、项目联系方式

项目联系人：邓小姐

电 话：020-83627816

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

本表的条款项号是与本章《投标人须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对本章的补充、修改和完善，均已在本表中注明。

条款项号	内 容
<b>(一) 总则</b>	
1.1	资金性质：财政资金
1.2	采购人：华南理工大学 地址：广州市五山路 381 号 联系人：文老师 联系电话：020-22236003  采购代理机构：广东有德招标采购有限公司 地址：广州市天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 楼 联系人：邓小姐 联系电话：020-83627816
<b>(二) 招标文件</b>	
7.1	答疑会或踏勘现场：本项目不集中举行答疑会，踏勘现场要求详见用户需求书。
<b>(三) 投标文件编制要求</b>	
11.1	投标文件正本 <u>1</u> 套，副本 <u>5</u> 套，唱标信封 <u>1</u> 份，电子文件 <u>1</u> 份（电子文件为光盘或者 U 盘介质，采用 Word 和 PDF 格式，Word 内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，PDF 内容必须是纸质投标文件正本扫描件（含盖章、签署），不留密码，无病毒，不压缩。）。
12.8	本项目不接受备选方案。
12.9	本项目不接受具有附加条件的报价。
13.1	投标有效期：90 天
17.1	1. 本项目投标保证金金额： <u>¥40,000.00 元（人民币肆万元整）</u> 2. 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 3. 投标保证金以转账形式递交的，请务必按以下信息填写汇款单：

条款项号	内 容						
	收款单位名称：广东有德招标采购有限公司 开户银行：招商银行广州天润路支行 账号：120906120910101 联系人：江小姐、余小姐 联系电话：020-87595661、020-87595690 注：投标人请在缴款凭证备注栏写明“项目编号：1210-2241YDZB5196 投标保证金”，以便查询。（上述账号只接受以投标人名义的转账，不接受以个人名义及其他款项的转账） 4. 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。						
<b>（四）投标文件的递交</b>							
21.1	投标样品：详见用户需求书。						
<b>（五）开标与评标</b>							
25.1.1	本次招标依法组建评标委员会，评标委员会由 <u>5</u> 名单数组成。						
25.1.3	评标方法：综合评分法						
<b>（七）授予合同</b>							
33.1	履约保证金：不适用						
<b>（八）补充条款</b>							
采购代理 服务费	1. 采购代理服务费按如下标准和规定交纳： （1）采购代理服务费向中标人收取。 （2）采购代理服务费以本项目中标通知书中的中标金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。收费费率见下表： <div style="text-align: center;"><b>采购代理服务费收费标准</b></div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">费率 金额</th> <th style="text-align: center;">服务类型 货物</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100 万元以下</td> <td style="text-align: center;">1.5%×80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100-500 万元</td> <td style="text-align: center;">1.1%×80%</td> </tr> </tbody> </table> （3）采购代理服务费的交纳形式：采用现金或转账付款方式。 （4）采购代理服务费付至：	费率 金额	服务类型 货物	100 万元以下	1.5%×80%	100-500 万元	1.1%×80%
费率 金额	服务类型 货物						
100 万元以下	1.5%×80%						
100-500 万元	1.1%×80%						

条款项号	内 容
	收款人名称：广东有德招标采购有限公司 开户银行：中国光大银行广州分行 账 号：38610188000123567 2. 中标人向采购代理机构交纳采购代理服务费用后，凭授权委托书和领取人身份证复印件并加盖公司公章领取《中标通知书》。如采用银行转账的，须同时递交采购代理服务费用缴费凭证复印件并加盖公章。
信息发布 媒体	中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ） 中国财经报网（ <a href="http://www.cfen.com.cn">www.cfen.com.cn</a> ） 中国招标投标公共服务平台（ <a href="http://www.cebpubservice.com">www.cebpubservice.com</a> ） 华南理工大学招标中心网（ <a href="http://www2.scut.edu.cn/zhaobiao/">http://www2.scut.edu.cn/zhaobiao/</a> ） 广东有德招标采购有限公司网站（ <a href="http://www.youde.net">www.youde.net</a> ）
唱标信封	<u>为方便开标唱标，投标人应将<b>投标函、开标一览表、投标保证金交纳凭证、退还投标保证金说明</b>单独密封提交，并在封套上标明“唱标信封”字样。“唱标信封”份数及签章等要求与投标文件正本相同。</u>

## (一) 总则

### 1. 采购项目与采购当事人

- 1.1 本招标文件**投标人须知前附表**中所述的采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。
- 1.2 本次采购的采购人和采购代理机构（以下简称采购代理机构）的名称、地址、联系人和电话见**投标人须知前附表**。

### 2. 合格的投标人

- 2.1 见招标文件第一章“投标邀请函”第二款内容。

### 3. 合格的货物和服务

- 3.1 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等实质性要求，其中包括但不仅仅限于投标人须承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和招标文件规定的投标人应承担的其它义务。
- 3.2 投标货物必须是全新的，如安装或配置软件的，须为正版软件。
- 3.3 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定均应是本国的货物，并优先采购节能、环保产品。确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。
- 3.4 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。进口的产品必须具有合法的进口手续和途径并通过商检部门的检验。
- 3.5 投标人应保证采购人在中华人民共和国境内使用本项目的投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起

的法律和经济纠纷。

- 3.6 合格的服务是指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

#### 4. 政府采购信用担保

- 4.1 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。
- 4.2 履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。中标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
- 4.3 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。
- 4.4 投标人可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。
- 4.5 投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

## (二) 招标文件

### 5. 招标文件的编制依据和组成

- 5.1 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、规范性文件等。
- 5.2 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件

组成，共六章：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 评分体系与标准

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

- 5.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，或被认定为投标无效。

## 6. 招标文件的澄清和修改

- 6.1 投标人对招标文件有疑问的，可向采购人或采购代理机构依法提出询问，采购人或采购代理机构在三个工作日内对投标人询问的内容作出答复。
- 6.2 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到上述通知后，应在 24 小时内以书面形式向采购代理机构确认，若投标人未在 24 小时内书面回复确认将视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。
- 6.3 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分。
- 6.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可顺延投标截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 6.5 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，采购人或采购代理机构将视为对招标文件无异议。

## 7. 答疑会或踏勘现场

- 7.1 除非**投标人须知前附表**中另有规定，本项目不集中举行答疑会或统一组织踏勘现场。

## （三）投标文件的编制

### 8. 投标语言和计量单位

- 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的来往函件均应使用简体中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料 and 印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有第三方的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。
- 8.2 除非招标文件中有特殊要求，投标文件中的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 8.3 除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就日期作出对该投标人不利的折算和量化，投标人须自行承担此风险。

### 9. 投标文件的构成

- 9.1 投标人编写的投标文件应包括自查表、资格及符合性文件、商务文件、技术文件、报价文件，编排顺序可参见“第六章 投标文件格式”，包括但不限于其中所列表格、文件及证明资料。
- 9.2 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

## 10. 投标文件编制注意事项

- 10.1 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表、投标明细报价表以及招标文件中规定的其它所有内容。
- 10.2 如招标文件没有分包组，投标人须对招标文件中“用户需求书”中所要求的所有货物进行投标；如招标文件中有多个包组，投标人可对其中一个包组或多个包组进行投标，但不得只对一个包组中的内容拆分投标。
- 10.3 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制须按每个包组的要求分别装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。
- 10.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 10.5 投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

## 11. 投标文件的式样和签署

- 11.1 投标人应制作投标文件正本一本、电子文件（电子文件为光盘或者 U 盘介质，采用 Word 和 PDF 格式，Word 内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，PDF 内容必须是纸质投标文件正本扫描件（含盖章、签署），不留密码，无病毒，不压缩。）和**投标人须知前附表**中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件，并与正本具有同等法律效力。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。纸质投标文件与电子介质投标文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质投标文件为准。
- 11.2 投标文件的正本须用 A4 纸打印或用不退色墨水书写，招标文件要求签

名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件要求盖章处须加盖投标人公章。

- 11.3 除对差错处做必要修改外，投标文件一般不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或经其授权的代表在修改处旁边签字或加盖投标人公章。

## 12. 投标报价

- 12.1 投标人应按照“第三章 用户需求书”中规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表》及《投标明细报价表》的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，将被视为包含在投标报价中。
- 12.2 投标总价是在投标人可以独立完成本项目，并满足预期实施效果和符合自身合法利益的前提下，通过准确核算后所报出的全部货物的总包干费用，包括设备价、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、技术培训费、保险费、各种税费等。
- 12.3 投标明细报价表内容应包含：
- 12.3.1 标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
- 12.3.2 货物运至最终目的地并安装调试完毕的运输费、保险费以及伴随货物交运的有关费用；
- 12.3.3 投标报价均应包含所有的税费；
- 12.3.4 其他一切隐含及不可预见的费用。
- 12.4 本项目采用总价包干，投标报价即为合同价，中标人不得在中标后提出任何增加费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。
- 12.5 对于报价免费的内容须标明“免费”。
- 12.6 投标人根据本须知第 12.2 条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订

立合同的权力。

- 12.7 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
- 12.8 除**投标人须知前附表**中另有规定外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。
- 12.9 除**投标人须知前附表**中另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

### 13. 投标有效期

- 13.1 投标有效期自招标文件规定的投标文件递交截止时间起算，并在**投标人须知前附表**中所述期限内有效。投标有效期比规定时间短的投标将被认定为非实质性响应，视为无效投标。
- 13.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 14. 联合体投标

- 14.1 除非**投标邀请函**中另有规定，本项目不接受联合体投标。
- 14.2 若投标邀请函中允许联合体投标的，则必须满足：
  - 14.2.1 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。
  - 14.2.2 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在本项目同一合同项下的投标，也不得组成新的

联合体参加本项目同一合同项下的投标。

- 14.2.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。
- 14.2.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 14.2.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

## 15. 证明投标人合格和资格的文件

- 15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。
- 15.2 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：见招标文件“第六章 投标文件格式”要求投标人提供的其他证明文件。

## 16. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 16.1 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
- 16.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
  - 16.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。
  - 16.2.2 货物从采购人验收后开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源和现行价格。
  - 16.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的

具体参数值。

- 16.2.4 投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标中选择替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

## 17. 投标保证金

- 17.1 投标人须按**投标人须知前附表**中规定的金额和交纳期限向采购代理机构交纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

- 17.2 投标保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。保证金的到账（保函提交）截止时间应当与投标截止时间一致。

- 17.3 交纳办法如下：

（1）采用非保函方式提交保证金的

采用银行转账方式的保证金必须由投标人自有对公账户转出，不允许代缴；不接受银行柜台缴纳现金方式。递交投标文件现场除银行保函、担保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。不按以下规定提交保证金的，采购代理机构对保证金不能在投标截止时间前到帐不负责任。

1）银行转账方式提交的：投标人在投标截止前按**投标人须知前附表**规定向该账户缴纳足额的保证金。

2）支票方式提交的：在投标截止前 5 个工作日内向采购代理机构财务部提交支票，提交时请一并提供所投项目编号、包组号（如有），支票付款有效期至投标截止日。

3）汇票、本票方式提交的：在投标截止前 5 个工作日内向采购代理机构财务部提交汇票、本票，提交时请一并提供所投项目编号、包组号（如有），汇票、本票有记载付款日期的，付款日期应当在投标截止前 2 个工作日。

（2）采用保函方式提交保证金的

- 1）采用银行保函提交的：

① 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

- ② 有效期超过投标有效期 30 天。
- 2) 采用政府采购投标担保函提交的：
  - ① 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；
  - ② 有效期超过投标有效期 30 天。

## 18. 投标保证金的退还条件

- 18.1 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 18.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 18.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起五个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 18.4 下列任一种情况发生时，投标保证金将不予退还：
  - 18.4.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标的；
  - 18.4.2 中标人中标后无正当理由放弃中标或在规定期限内未按本须知规定签订合同的；
  - 18.4.3 中标人在规定期限内未按本须知规定提供履约保证金的；
  - 18.4.4 中标人未按本须知规定缴交采购代理服务费的；
  - 18.4.5 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉的。

## （四）投标文件的递交

### 19. 投标文件的密封和标记

- 19.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分开密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

## 20. 投标文件递交要求

- 20.1 投标文件及密封外套须清楚标明投标人名称和地址并加盖单位公章。
- 20.2 清楚注明投标邀请函中指定的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。
- 20.3 如果投标人未按本须知 19 款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。
- 20.4 本项目允许采用邮寄方式递交，邮寄外包装须注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标人名称等能识别其身份的信息，若采用邮寄方式递交，请合理安排时间，务必保证投标文件在投标截止之日前送达采购代理机构，并及时将快递单号发送至采购代理机构邮箱（shiyebu\_youde@163.com）。
- 20.5 无论何种原因，未及时送达的投标文件，将视为无效投标。

## 21. 投标样品

- 21.1 如有要求，投标人须按招标文件和**投标人须知前附表**的要求提供能反映货物材质或关键部分的极少部分的尺寸、价值不大的样品，投标人在投标时应单独提交《投标样品递交清单》。
- 21.2 为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但必须在所提供的样品表面显著位置标注投标人名称、包组号、样品名称、招标文件规定的货物编号。
- 21.3 投标样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品不再退还；未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领取的，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构概不负责。

## 22. 投标截止

- 22.1 投标人应在不迟于**投标邀请函**中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是**投标邀请函**中指定的地址。

- 22.2 采购人或采购代理机构因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。
- 22.3 采购代理机构将拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间之后递交的任何投标文件。

### 23. 投标文件的修改和撤回

- 23.1 投标人在投标截止时间前，可以对其递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但应书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
- 23.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 23.3 从投标截止期至招标文件规定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。
- 23.4 除非招标文件另有规定或说明，投标文件一律不予退还。

## （五）开标与评标

### 24. 开标

- 24.1 采购代理机构按**投标邀请函**中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
- 24.2 开标会由采购代理机构主持，邀请投标人参加。
- 24.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
- 24.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。
- 24.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避

申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。**投标人未参加开标的，视同认可开标结果。**

- 24.6 在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件不足三家时，不予以拆封、宣读，将作流标处理。投标人递交的投标文件原封退还。
- 24.7 投标文件送交评标委员会评审。

## 25. 评标

### 25.1 评标委员会

- 25.1.1 评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的专家组成。采购人代表人数、专家人数及专业构成按照**投标人须知前附表**的规定确定。
- 25.1.2 评标委员会将按**投标人须知前附表**中确定的评标方法和招标文件“第四章 评分体系与标准”规定内容进行评审。

## 26. 定标原则

- 26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。
- 26.2 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

## 27. 中标通知书

- 27.1 中标人确定后，采购代理机构将在法定媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 27.2 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

## （六）询问、质疑及投诉

### 28. 询问

- 28.1 投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

### 29. 质疑

- 29.1 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序的质疑，采购代理机构有权不予受理。
- 29.2 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，潜在投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。
- 29.3 投标人认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在采购程序环节结束之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。
- 29.4 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。
- 29.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑内容不得含有虚伪、恶意成份。依照“谁主张、谁举证”的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。采购代理机构有权将质疑函转发给质疑事项相关当事人，请其作出解释说明，并对质疑内容的真实性承担责任。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报同级财政部门依法处理。

29.6 质疑内容必须以书面形式向采购人或采购代理机构提出，投标人以电话、传真或邮件形式提交的质疑属于无效质疑。

29.7 采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

29.8 质疑联系方式：

采购代理机构：广东有德招标采购有限公司

地址：广州市天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 楼前台

法务部联系人：范小姐

联系电话：020-88260083

邮编：510630

## 30. 投诉

30.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.2 投诉联系方式：

政府采购监督管理机构名称：财政部国库司

地 址：北京市玉渊潭南路晾果厂 6 号都邦大厦三层

电 话：010-68513070、010-68519967

## (七) 授予合同

### 31. 合同的订立

- 31.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 31.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 31.3 签订政府采购合同后 2 个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

### 32. 合同的履行

- 32.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级财政部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及采取的相应措施，以书面形式报同级财政部门备案。
- 32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所签补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

### 33. 履约保证金

- 33.1 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照**投标人须知前附表**规定的金额，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具

的保函等非现金形式向采购人提交。

## 第三章 用户需求书

## 用户需求书

**注意事项：**本章《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款，负偏离（不满足要求）将导致被扣分。

### 一、总体要求

- 1、投标人必须对所有设备、安装和服务投标，并提交投标明细报价表。
- 2、投标人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。投标人所投货物参数应不低于《用户需求书》中的要求。
- 3、投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。
- 4、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。
- 5、若所投产品属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，投标人须在投标文件中提供有效期内的《中国国家强制性产品认证证书》复印件。
- 6、若所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页并对相关内容作圈记、市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》截图及有效期内的《节能产品认证证书》复印件。
- 7、若所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页并对相关内容作圈记、市场监管总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》截图及有效期内的《环境标志产品认证证书》复印件。

### 二、采购清单

**注意事项：**下文中标注为核心设备的设备，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

序号	区域	设备名称	数量	是否为核心产品
----	----	------	----	---------

序号	区域	设备名称	数量	是否为核心产品
1	1F 报告厅	主席台	2 张	否
2	1F 报告厅	主席椅	4 张	否
3	1F 报告厅	演讲台	1 张	否
4	1F 贵宾休息室	接待沙发	6 张	否
5	1F 贵宾休息室	方茶几	5 张	否
6	1F 贵宾休息室	茶水柜	1 个	否
7	2F 路演厅	会议椅	50 张	否
8	2F 休息茶水区	定制组合沙发	1 套	否
9	2F 休息茶水区	茶几	2 张	否
10	2F 休息茶水区	圆凳	3 张	否
11	2F 休息茶水区	定制茶水台	1 组	否
12	3F 茶水区	定制茶水台	1 组	否
13	3F 休闲区	定制茶水台	1 组	否
14	4F 休闲区	定制茶水台	1 组	否
15	2F 休息茶水区	休闲桌	1 张	否
16	2F 讨论区 5 张 3F 休闲区 5 张 4F 联合办公区 2 张	休闲桌	12 张	否
17	2F 休息茶水区 2 把 2F 讨论区 20 把 3F 休闲区 20 把 4F 联合办公区 8 把	休闲椅	50 张	否
18	2F 休息茶水区	休闲沙发	4 张	否
19	2F 休息茶水区	茶几	2 张	否
20	2F 休息茶水区 3 张 4F 联合办公区 5 张	休闲桌	8 张	否
21	2F 休息茶水区 12 把 4F 联合办公区 10 把	休闲椅	22 张	否
22	2F 讨论区	定制讨论桌	1 张	否
23	2F 讨论区 6 把	会议椅	123 张	是

序号	区域	设备名称	数量	是否为核心产品
	3F 团队开发间 81 把 3F 会议室 36 把			
24	2F 休息茶水区	静音仓	1 套	否
25	2F 团队开发区	2 人办公桌（带 2 个抽屉柜）	2 套	否
26	2F 团队开发区	2 人办公桌（带 2 个抽屉柜）	6 套	否
27	2F 团队开发区 2 套 3F 联合办公区 6 套 4F 联合办公区 4 套	4 人办公桌（带 4 个抽屉柜）	12 套	是
28	2F 团队开发区 9 套 3F 联合办公区 4 套 4F 联合办公区 7 套	6 人办公桌（带 6 个抽屉柜）	20 套	是
29	2F 团队开发区 78 把 3F 联合办公区 48 把 4F 联合办公区 58 把	办公椅	184 张	是
30	2F 团队开发区	设备柜	26 组	否
31	2F 团队开发区	定制花槽隔断	2 组	否
32	2F 团队开发区	定制花槽隔断	3 组	否
33	2F 团队开发区	定制花槽隔断	3 组	否
34	2F 团队开发区 2 组 3F 联合办公区 6 组 4F 联合办公区 11 组	定制花槽隔断	19 组	否
35	2F 团队开发区 15 组 3F 联合办公区 8 组	定制花槽隔断	23 组	否
36	3F 联合办公区	定制花槽隔断	4 组	否
37	4F 联合办公区	定制花槽隔断	2 组	否
38	2F 团队开发区	定制花槽隔断	2 组	否
39	3F 联合办公区	定制花槽隔断	2 组	否

序号	区域	设备名称	数量	是否为核心产品
40	3F 联合办公区 1 组 4F 联合办公区 3 组	定制花槽隔断	4 组	否
41	2F 团队开发区	定制花槽隔断	2 组	否
42	2F 团队开发区	定制花槽隔断	2 组	否
43	2F 团队开发区	定制花槽隔断	1 组	否
44	4F 联合办公区	定制吧台	1 组	否
45	3F 休闲区	定制吧台	1 组	否
46	3F 茶水间 1 组 4F 休闲区 1 组	定制吧台	2 组	否
47	3F 茶水间 1 组 4F 休闲区 1 组	定制吧台	2 组	否
48	3F 茶水间 12 把 3F 休闲区 10 把 4F 休闲区 12 把 4F 联合办公区 18 把	吧椅	52 张	否
49	3F 团队开发间 13 个 4F 导师工作室 13 个	文件柜	26 个	否
50	4F 导师工作室	茶水柜	10 个	否
51	3F 团队开发间	定制讨论桌	2 张	否
52	3F 团队开发间	定制讨论桌	5 张	否
53	3F 团队开发间	拼接条桌	5 张	否
54	3F 会议室	拼接条桌	18 张	否
55	3F 联合办公区	定制组合沙发	2 套	否
56	3F 联合办公区 6 个 4F 联合办公区 4 个	椭圆形茶几	10 张	否
57	3F 联合办公区	圆凳	6 张	否
58	3F 休闲区	定制组合沙发	1 套	否
59	3F 休闲区	茶几	1 张	否
60	3F 休闲区	吧椅	6 张	否
61	3F 休闲区	演讲台	2 张	否

序号	区域	设备名称	数量	是否为核心产品
62	3F 会议室	会议桌	1 张	否
63	4F 联合办公区	会议桌	1 张	否
64	3F 会议室 20 把 4F 联合办公区 18 把	会议椅	38 张	否
65	3F 会议室	培训椅	16 张	否
66	3F 会议室	茶水柜	2 组	否
67	4F 导师工作室	屏风工位	15 套	否
68	4F 导师工作室	办公椅	15 张	否
69	4F 联合办公区	定制组合沙发	1 套	否
70	4F 荣誉展示区	荣誉展示墙	1 套	否
71	4F 荣誉展示区	六边形荣誉展示台	3 个	否

### 三、货物技术参数要求

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
1	主席台 	▲	1. 面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚实木皮，面材需经过防虫防腐处理，耐磨性高，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。（提供可在线查询满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告的路径（网址）及查询结果截图，若无法提供以上材料则须提供体现满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告复印件） 3. 实木封边：同色木皮封边，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。	2 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品达到光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 $\leq 200\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，总铅含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：2100W*600D*750H		
2	主席椅 		1. 框架：采用橡胶木制作，木材需经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。甲醛释放量符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。符合 GB/T 1933-2009《木材密度测定方法》标准，树种鉴定为橡胶木，橡胶木密度 $\geq 0.68\text{g/cm}^3$ 。	4 张	主要货物
			2. 面料：采用西皮（人造革）饰面：参照 GB/T16799-2018《家具用皮革》摩擦色牢度、耐光性符合标准要求，涂层粘着牢度 $\geq 5\text{N}/10\text{mm}$ ，撕裂力 $\geq 60\text{N}$ ，游离甲醛 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，挥发性有机化合物 $\leq 80\text{mg/kg}$ ，禁用偶氮染料 $\leq 30\text{mg/kg}$ ，可萃取的重金属 $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 $\geq 50\%$ 。		
			4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			<p>漆涂装工艺，保证产品达到光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量<math>\leq</math>200g/L，甲醛含量<math>\leq</math>50mg/kg，总铅含量<math>\leq</math>50mg/kg，可溶性重金属含量<math>\leq</math>50mg/kg。</p>		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：670W*690D*1150H		
3	演讲台 		<p>1. 面材：采用<math>\geq</math>0.6mm 厚实木皮，面材需经过防虫防腐处理，耐磨性高，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量<math>\leq</math>0.5mg/L；</p>	1 张	主要货物
		2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。			
		3. 实木封边：同色木皮封边，甲醛释放量 $\leq$ 0.1mg/L。			
		4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。			
		5. 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品达到光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 $\leq$ 200g/L，甲醛含量 $\leq$ 50mg/kg，总铅含量 $\leq$ 50mg/kg，可溶性重金属含量 $\leq$ 50mg/kg。			
		6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。			
		7. 尺寸：750W*500D*1200H			

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
4	接待沙发 	▲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 框架：采用经过特殊干燥处理的实木方，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。</li> <li>2. 面料：采用西皮（人造革）饰面：参照 GB/T16799-2018《家具用皮革》摩擦色牢度、耐光性符合标准要求，涂层粘着牢度<math>\geq 5\text{N}/10\text{mm}</math>，撕裂力<math>\geq 60\text{N}</math>，游离甲醛<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>，挥发性有机化合物<math>\leq 80\text{mg}/\text{kg}</math>，禁用偶氮染料<math>\leq 30\text{mg}/\text{kg}</math>，可萃取的重金属<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>。（提供可在线查询满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告的路径（网址）及查询结果截图，若无法提供以上材料则须提供体现满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告复印件）</li> <li>3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率<math>\geq 50\%</math>。</li> <li>4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</li> <li>5. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math> 点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过 5 点。</li> <li>6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>；可溶性镉（Cd）<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>；可溶性铬（Cr）<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>；可溶性汞（Hg）<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>。</li> <li>7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。</li> </ol>	6 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			8. 尺寸：1000W*860D*860H		
5	方茶几 		1. 面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚实木皮，面材需经过防虫防腐处理，耐磨性高，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 实木封边：同色木皮封边，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。 4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品达到光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 $\leq 200\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，总铅含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ 。 6. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ ，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。 7. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg） $\leq 50\text{mg/kg}$ 。 8. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。	5 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			9. 尺寸：450W*600D*450H		
6	茶水柜 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。 4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。 5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。 6. 尺寸：800W*400D*800H	1 个	主要货物
7	会议椅 		1. 椅座：一体成型 PP 椅座，靠背镂空处理，邻苯二甲酸酯、重金属，多环芳径均未检出； 2. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 $\geq 50\%$ 。 3. 固定椅托底盘，配自开模座壳，配水杯架，自带书	50 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			网、置物板。		
			4. 写字板：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			5. 脚架：钢制脚架，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。		
			6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。		
			7. 万向脚轮：采用纤维材料一次铸造成型，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。		
			8. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			9. 尺寸：500W*800D*880H		
8	定制组合沙发 		1. 框架：采用经过特殊干燥处理的实木方，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。	1 套	主要货物
			2. 面料：采用布绒饰面：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤75mg/kg，染色牢度达到 3 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。		
			3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 $\geq 50\%$ 。		
			4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 $\geq 1.0$ mm 锈点不超过 5 点。		
			6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50$ mg/kg；可溶性镉（Cd） $\leq 50$ mg/kg；可溶性铬（Cr） $\leq 50$ mg/kg；可溶性汞（Hg） $\leq 50$ mg/kg。		
			7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸：4620W*2760D*690H（不含茶几、凳子）		
9	茶几 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属	2 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			砷 (As) $\leq 25\text{mg/kg}$ , 其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ , 邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 脚架: 钢制脚架 (钢脚), 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准, 金属抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ , 其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。		
			5. 喷涂: 采用环氧塑脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味, 符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》 (室内用优等) 标准, 可溶性铅 (Pb) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性镉 (Cd) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性铬 (Cr) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性汞 (Hg) $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸: 直径 500*600H		
10	圆凳 		1. 框架: 采用经过特殊干燥处理的实木方, 木材含水率符合国家标准, 并经防腐, 防虫处理, 拼接严密牢固, 不易变形, 不开裂。 2. 面料: 采用布绒饰面: 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范要求》, 甲醛释放量 $\leq 75\text{mg/kg}$ , 染色牢度达到 3 级标准, 无异味, 未检出可分解芳香胺染料含量, 通过抗引燃特性试验。 3. 海绵: 采用软硬适中的高质量阻燃海绵, 符合 GB /T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准, 回弹率 $\geq 50\%$ 。 4. 胶水 (胶黏剂): 通过 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 脚架: 钢制脚架 (钢脚), 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准, 金属抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ , 其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超	3 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			过 5 点。		
			6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。		
			7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸：直径 580*430H		
11	定制茶水台 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	1 组	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）≤25mg/kg，其余可溶性重金属均≤50mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：3000W*600D*900H		
12	定制茶水台 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	1 组	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：3500W*600D*900H		
13	定制茶水台 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	1 组	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：7200W*800D*900H		
14	定制茶水台 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	1 组	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			<p>性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）<math>\leq 25\text{mg/kg}</math>，其余可溶性重金属均<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>，邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.1\%</math>。</p>		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：2700W*600D*900H		
15	休闲桌 		<p>1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。</p> <p>2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。</p> <p>3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）<math>\leq 25\text{mg/kg}</math>，其余可溶性重金属均<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>，邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.1\%</math>。</p> <p>4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超</p>	1 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			过 5 点。		
			5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：直径 600*750H		
16	休闲桌 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	12 张	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）≤25mg/kg，其余可溶性重金属均≤50mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%		
			4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。		
			5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg） $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：直径 800*750H		
17	休闲椅 	▲	1. 框架：采用多层曲木板热压成型，曲木板甲醛释放量、挥发性有机化合物符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。（提供可在线查询满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告的路径（网址）及查询结果截图，若无法提供以上材料则须提供体现满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告复印件）	50 张	主要 货物
			2. 面料：采用布绒饰面：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量 $\leq 75\text{mg/kg}$ ，染色牢度达到 3 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。		
			3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 $\geq 50\%$ 。		
			4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ ，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			过 5 点。		
			6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。		
			7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸：810W*655D*740H		
18	休闲沙发 		1. 框架：采用经过特殊干燥处理的实木方，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2. 面料：采用布绒饰面：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤75mg/kg, 染色牢度达到 3 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。 3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥50%。 4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。 6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤	4 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			50mg/kg; 可溶性汞 (Hg) ≤50mg/kg。		
			7. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸: 1340W*750D*740H		
19	茶几 		1. 面材: 采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材: 采用环保型中密度纤维板, 板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边, 封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条: 符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准, 耐干热性、耐磨性符合检验标准, 耐光色牢度 ≥4 级, 甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准, 可溶性重金属砷 (As) ≤25mg/kg, 其余可溶性重金属均 ≤50mg/kg, 邻苯二甲酸酯 ≤0.1%。 4. 脚架: 钢制脚架 (钢脚), 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准, 金属抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm <sup>2</sup> , 其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点。 5. 喷涂: 采用环氧塑脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味, 符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》(室内用优等) 标准, 可溶性铅 (Pb) ≤50mg/kg; 可溶性镉 (Cd) ≤50mg/kg; 可溶性铬 (Cr) ≤50mg/kg; 可溶性汞 (Hg) ≤50mg/kg。 6. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属	2 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾120h，达到不低于7级标准。		
			7. 尺寸：1300W*650D*420H		
20	休闲桌 		1. 面材：采用E0级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求。甲醛释放量符合国家E0级环保标准。 3. 所有板材均四周封边，封边厚度为2mm。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量符合国家E0级环保标准，可溶性重金属砷（As）≤25mg/kg，其余可溶性重金属均≤50mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014标准，金属抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点。 5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。 6. 五金件：三合一连接件符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾120h，达到不低于7级标准。	8张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			7. 尺寸：直径 800*580H		
21	休闲椅 		1. 框架：采用多层曲木板热压成型，曲木板甲醛释放量、挥发性有机化合物符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 2. 面料：采用布绒饰面：符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤75mg/kg, 染色牢度达到 3 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。 3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥50%。 4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。 6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。 7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。 8. 尺寸：675W*665D*735H	22 张	主要货物
22	定制讨		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、	1 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
	论桌 		防火等特点。  2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。  3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。  4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ ，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。  5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg） $\leq 50\text{mg/kg}$ 。  6. 万向脚轮：采用纤维材料一次铸造成型，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。  7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。  8. 尺寸：直径 1800*750H。		
23	会议椅		1. 整体：双层内外椅背 PA 尼龙外筐，内 PP 软料内	123	主要

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			框，可缓解背部疲劳，邻苯二甲酸酯、重金属，多环芳径均未检出；	张	货物
		▲	2. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 $\geq 50\%$ 。（提供可在线查询满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告的路径（网址）及查询结果截图，若无法提供以上材料则须提供体现满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告复印件）		
			3. 脚架：钢制脚架，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 $\geq 1.0$ mm 锈点不超过 5 点。		
			4. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50$ mg/kg；可溶性镉（Cd） $\leq 50$ mg/kg；可溶性铬（Cr） $\leq 50$ mg/kg；可溶性汞（Hg） $\leq 50$ mg/kg。		
			5. 万向脚轮：采用纤维材料一次铸造成型，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：590W*590D*840H		
24	静音仓		1. 隔音量：23dB（ $\pm 3$ dB）	1 套	主要货物
			2. 混响时间：0.1s（ $\pm 0.1$ s）		
			3. 语音清晰度：99%（D50）		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			4. 电源供应：100-240V/50-60Hz		
			5. 灯光系统：4000K/1600Lsx 自然光照明		
			6. 排气系统：单机正压新风系统（Solo 码）		
			7. 材料：隔音钢化玻璃+环保隔音板+铝合金框体		
			8. 插口：标准 5 孔+网线接口+USB 接口		
			9. 尺寸：1000W*930D*2300H		
25	2 人办公桌 （带 2 个抽屉柜）  	▲	1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。（提供可在线查询满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告的路径（网址）及查询结果截图，若无法提供以上材料则须提供体现满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告复印件）  2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。  3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）≤25mg/kg，其余可溶性重金属均≤50mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%。  4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超	2 套	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			过 5 点。		
			5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：2800W*600D*750H		
26	2 人办公桌 （带 2 个抽屉柜） 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）≤25mg/kg，其余可溶性重金属均≤50mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。 5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，	6 套	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg） $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：1400W*1200D*750H		
27	4 人办公桌 （带 4 个抽屉柜） 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。 4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ ，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。 5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；	12 套	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			可溶性镉 (Cd) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性铬 (Cr) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性汞 (Hg) $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸: 2800W*1200D*750H		
28	6 人办公桌 (带 6 个抽屉柜) 		1. 面材: 采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材: 采用环保型中密度纤维板, 板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边, 封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条: 符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准, 耐干热性、耐磨性符合检验标准, 耐光色牢度 $\geq 4$ 级, 甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准, 可溶性重金属砷 (As) $\leq 25\text{mg/kg}$ , 其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ , 邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。 4. 脚架: 钢制脚架 (钢脚), 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准, 金属抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ , 其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。 5. 喷涂: 采用环氧塑脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味, 符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》(室内用优等) 标准, 可溶性铅 (Pb) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性镉 (Cd) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性铬 (Cr) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性汞 (Hg) $\leq 50\text{mg/kg}$ 。	20 套	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：4200W*1200D*750H		
29	办公椅 	▲	1. 面料：采用高弹力网布，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，染色牢度≥3 级，异味检测结果符合要求，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。（提供可在线查询满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告的路径（网址）及查询结果截图，若无法提供以上材料则须提供体现满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告复印件）	184 张	主要 货物
		2. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥50%。			
		3. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。			
		4. 框架、扶手及脚架：采用一体成型尼龙制作，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，邻苯二甲酸酯≤0.1%，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。			
		▲	5. 气压棒：密封性能检测合格，耐高低温性能检测合格，循环寿命检测合格，符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。（提供可在线查询满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告的路径（网址）及查询结果截图，若无法提供以上材料则须提供体现满足技术要求的 CMA 或 CNAS 或 CAL 认证标识或第三方检测机构的检测报告复印件）		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			6. 万向脚轮：采用纤维材料一次铸造成型，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。		
			7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸：570W*590D*890H		
30	设备柜 		1. 框架：采用铝型材制作，成品满足基本验收标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。 2. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 3. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 4. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。 5. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。 6. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾	26 组	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			120h, 达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸: 800W*600D*600H		
31	定制花槽隔断 		1. 面材: 采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材: 采用环保型中密度纤维板, 板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边, 封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条: 符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准, 耐干热性、耐磨性符合检验标准, 耐光色牢度 $\geq 4$ 级, 甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准, 可溶性重金属砷 (As) $\leq 25\text{mg/kg}$ , 其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ , 邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。 4. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。 5. 缓冲铰链: 操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准, 耐久性达到 80000 次, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。 6. 尺寸: 1200W*400D*1200H	2 组	主要货物
32	定制花槽隔断 		1. 面材: 采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材: 采用环保型中密度纤维板, 板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017	3 组	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：1400W*400D*1200H		
33	定制花槽隔断 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	3 组	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			<p>醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）<math>\leq 25\text{mg/kg}</math>，其余可溶性重金属均<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>，邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.1\%</math>。</p>		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：1600W*400D*1200H		
34	定制花槽隔断 		<p>1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。</p>	19 组	主要货物
		2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。			
		3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。			
		4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。			
		5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合			

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：2000W*400D*1200H		
35	定制花槽隔断 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	23 组	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：2400W*400D*1200H		
36	定制花槽隔断		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	4 组	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：2800W*400D*1200H		
37	定制花槽隔断 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	2 组	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：3200W*400D*1200H		
38	定制花槽隔断 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	2 组	主要货物
		2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。			
		3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。			
		4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾			

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			120h, 达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：3400W*400D*1200H		
39	定制花槽隔断 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	2 组	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：3600W*400D*1200H		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
40	定制花槽隔断 		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。</li> <li>2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。</li> <li>3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）<math>\leq 25\text{mg/kg}</math>，其余可溶性重金属均<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>，邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.1\%</math>。</li> <li>4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。</li> <li>5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。</li> <li>6. 尺寸：4600W*400D*1200H</li> </ol>	4 组	主要货物
41	定制花槽隔断 		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。</li> <li>2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释</li> </ol>	2 组	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：5600W*400D*1200H		
42	定制花槽隔断 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	2 组	主要货物
		2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。			
		3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq$			

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			50mg/kg, 邻苯二甲酸酯≤0.1%。		
			4. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链: 操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准, 耐久性达到 80000 次, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸: 6400W*400D*1200H		
43	定制花槽隔断 		1. 面材: 采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	1 组	主要货物
			2. 基材: 采用环保型中密度纤维板, 板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边, 封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条: 符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准, 耐干热性、耐磨性符合检验标准, 耐光色牢度≥4 级, 甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准, 可溶性重金属砷 (As) ≤25mg/kg, 其余可溶性重金属均≤50mg/kg, 邻苯二甲酸酯≤0.1%。		
			4. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链: 操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准, 耐久性达到 80000 次, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			120h, 达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸: 6800W*400D*1200H		
44	定制吧台 		1. 面材: 采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚实木皮, 面材需经过防虫 防腐处理, 耐磨性高, 纹理清晰自然, 色泽一致, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ;	1 组	主要货物
			2. 基材: 采用环保型中密度纤维板, 板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 实木封边: 同色木皮封边, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。		
			4. 胶水(胶黏剂): 通过 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 油漆: 采用环保净味油漆, 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品达到光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准, VOC 含量 $\leq 200\text{g/L}$ , 甲醛含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ , 总铅含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ , 可溶性重金属含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸: 16200W*400D*1100H		
45	定制吧台 		1. 面材: 采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚实木皮, 面材需经过防虫 防腐处理, 耐磨性高, 纹理清晰自然, 色泽一致, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ;	1 组	主要货物
			2. 基材: 采用环保型中密度纤维板, 板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 实木封边：同色木皮封边，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。		
			4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品达到光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 $\leq 200\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，总铅含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：9000W*400D*1100H		
46	定制吧台 		1. 面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚实木皮，面材需经过防虫防腐处理，耐磨性高，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ；	2 组	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 实木封边：同色木皮封边，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。		
			4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品达到光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 $\leq 200\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			总铅含量 ≤ 50mg/kg，可溶性重金属含量 ≤ 50mg/kg。 6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。 7. 尺寸：7200W*400D*1100H		
47	定制吧台 		1. 面材：采用 ≥0.6mm 厚实木皮，面材需经过防虫防腐处理，耐磨性高，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L； 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 实木封边：同色木皮封边，甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L。 4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品达到光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC 含量 ≤ 200g/L，甲醛含量 ≤ 50mg/kg，总铅含量 ≤ 50mg/kg，可溶性重金属含量 ≤ 50mg/kg。 6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。 7. 尺寸：2000W*400D*1100H	2 组	主要货物
48	吧椅		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	52 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ ，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。		
			5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg） $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：人体工学标准		
49			1. 柜体：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，内部加强筋加固处理，采用板块组合而成所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为 $\geq 75$ 微米。	26 个	主要货物
		2. 门板：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，内外双层扣合			

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
	文件柜 		式，内填充隔音材料，采用板块组合而成，所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为 $\geq 75$ 微米。		
			3. 2块层板：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，内部加强筋加固处理采用板块组合而成所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为 $\geq 75$ 微米。		
			4. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg） $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到80000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾120h，达到不低于7级标准。		
			6. 成品满足基本验收标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。		
			7. 尺寸：900W*400D*1850H		
50	茶水柜 		1. 柜体：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，内部加强筋加固处理，采用板块组合而成所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为 $\geq 75$ 微米。	10个	主要货物
			2. 门板：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，采用板块组合而成，所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为 $\geq 75$ 微米。		
			3. 2块层板：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，内部加强筋加固处理采用板块组合而成所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为 $\geq$		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			75 微米。		
			4. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 成品满足基本验收标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。		
			7. 尺寸：900W*400D*1090H		
51	定制讨论桌 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	2 张	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）≤25mg/kg，其余可溶性重金属均≤50mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%。		
			4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			以下锈点 $\leq 20$ 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 $\geq 1.0$ mm 锈点不超过 5 点。		
			5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50$ mg/kg；可溶性镉（Cd） $\leq 50$ mg/kg；可溶性铬（Cr） $\leq 50$ mg/kg；可溶性汞（Hg） $\leq 50$ mg/kg。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：3400W*1400D*750H		
52	定制讨论桌 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。	5 张	主要货物
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25$ mg/kg，其余可溶性重金属均 $\leq 50$ mg/kg，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 $\geq 1.0$ mm 锈点不超过 5 点。		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg） $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：4200W*1400D*750H		
53	拼接条桌 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。		
			2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。	5 张	主要货物
			4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ ，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。		
			5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			<p>(室内用优等)标准,可溶性铅(Pb)≤50mg/kg;可溶性镉(Cd)≤50mg/kg;可溶性铬(Cr)≤50mg/kg;可溶性汞(Hg)≤50mg/kg。</p>		
			6. 万向脚轮:采用纤维材料一次铸造成型,满足地面使用要求,活动自如,耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。		
			7. 五金件:三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h,达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸: 1600W*400D*750H		
54	拼接条桌 		<p>1. 面材:采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸,抗硬度性能好,具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。</p> <p>2. 基材:采用环保型中密度纤维板,板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理,符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。</p> <p>3. 所有板材均四周封边,封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条:符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准,耐干热性、耐磨性符合检验标准,耐光色牢度≥4 级,甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准,可溶性重金属砷(As)≤25mg/kg,其余可溶性重金属均≤50mg/kg,邻苯二甲酸酯≤0.1%。</p> <p>4. 脚架:钢制脚架(钢脚),符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准,金属抗盐雾 18h,直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm<sup>2</sup>,其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。</p> <p>5. 喷涂:采用环氧塑脂粉末静电喷涂,环保无毒害,</p>	18 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性镉（Cd） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性铬（Cr） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；可溶性汞（Hg） $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			6. 万向脚轮：采用纤维材料一次铸造成型，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。		
			7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸：1400W*400D*750H		
55	定制组合沙发 		1. 框架：采用经过特殊干燥处理的实木方，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2. 面料：采用布绒饰面：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量 $\leq 75\text{mg/kg}$ ，染色牢度达到 3 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。 3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 $\geq 50\%$ 。 4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ ，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。 6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$ ；	2 套	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			可溶性镉 (Cd) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性铬 (Cr) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性汞 (Hg) $\leq 50\text{mg/kg}$ 。		
			7. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸: 3250W*2200D*1150H (不含茶几)		
56	椭圆形茶几 		1. 面材: 采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材: 采用环保型中密度纤维板, 板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边, 封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条: 符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准, 耐干热性、耐磨性符合检验标准, 耐光色牢度 $\geq 4$ 级, 甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准, 可溶性重金属砷 (As) $\leq 25\text{mg/kg}$ , 其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ , 邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。 4. 脚架: 钢制脚架 (钢脚), 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准, 金属抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 $\leq 20$ 点/ $\text{dm}^2$ , 其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点。 5. 喷涂: 采用环氧塑脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味, 符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》(室内用优等) 标准, 可溶性铅 (Pb) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性镉 (Cd) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性铬 (Cr) $\leq 50\text{mg/kg}$ ; 可溶性汞 (Hg) $\leq 50\text{mg/kg}$ 。	10张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：500W*430D*650H		
57	圆凳 		1. 框架：采用经过特殊干燥处理的实木方，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。	6 张	主要货物
		2. 面料：采用布绒饰面：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤75mg/kg，染色牢度达到 3 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。			
		3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥50%。			
		4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。			
		5. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。			
		6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。			
		7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。			
		8. 尺寸：400W*400D*430H			
58	定制组		1. 框架：采用经过特殊干燥处理的实木方，木材含水	1 套	主要

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
	合沙发 		率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接 严密牢固，不易变形，不开裂。		货物
			2. 面料：采用布绒饰面：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量 $\leq$ 75mg/kg, 染色牢度达到 3 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。		
			3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 $\geq$ 50%。		
			4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点 $\leq$ 20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 $\geq$ 1.0mm 锈点不超过 5 点。		
			6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb） $\leq$ 50mg/kg；可溶性镉（Cd） $\leq$ 50mg/kg；可溶性铬（Cr） $\leq$ 50mg/kg；可溶性汞（Hg） $\leq$ 50mg/kg。		
			7. 写字板：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			8. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			9. 尺寸：3670W*2560D*920H（不含茶几、吧椅，含写字板）		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
59	茶几 		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。</li> <li>2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。</li> <li>3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）<math>\leq 25\text{mg/kg}</math>，其余可溶性重金属均<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>，邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.1\%</math>。</li> <li>4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math>点/<math>\text{dm}^2</math>，其中直径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>锈点不超过 5 点。</li> <li>5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；可溶性镉（Cd）<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；可溶性铬（Cr）<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>；可溶性汞（Hg）<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>。</li> <li>6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。</li> <li>7. 尺寸：直径 800*750H</li> </ol>	1 张	主要货物
60	吧椅		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 座板：采用曲木板热压成型，曲木板甲醛释放量、挥发性有机化合物符合 GB/T 35601-2017《绿色产</li> </ol>	6 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准。		
			2. 面料：采用布绒饰面：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤75mg/kg, 染色牢度达到 3 级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。		
			3. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥50%。		
			4. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。		
			6. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。		
			7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸：440W*490D*645H		
61	演讲台 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017	2 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 尺寸：700W*594D*1173H		
62	会议桌 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。 4. 脚架：钢制脚架（钢脚），符合 GB/T 3325-2017、	1 张	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			QB/T 4767-2014 标准, 金属抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 $\leq$ 20 点/dm <sup>2</sup> , 其中直径 $\geq$ 1.0mm 锈点不超过 5 点。		
			5. 喷涂: 采用环氧塑脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味, 符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》(室内用优等) 标准, 可溶性铅 (Pb) $\leq$ 50mg/kg; 可溶性镉 (Cd) $\leq$ 50mg/kg; 可溶性铬 (Cr) $\leq$ 50mg/kg; 可溶性汞 (Hg) $\leq$ 50mg/kg。		
			6. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸: 6000W*240D*750H		
63	会议桌 		1. 面材: 采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点		
			2. 基材: 采用环保型中密度纤维板, 板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理, 符合国家 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边, 封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条: 符合 QB/T 4463-2013 《家具封边条技术要求》标准, 耐干热性、耐磨性符合检验标准, 耐光色牢度 $\geq$ 4 级, 甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准, 可溶性重金属砷 (As) $\leq$ 25mg/kg, 其余可溶性重金属均 $\leq$ 50mg/kg, 邻苯二甲酸酯 $\leq$ 0.1%。	1 张	主要货物
			4. 脚架: 钢制脚架 (钢脚), 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准, 金属抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 $\leq$ 20 点/dm <sup>2</sup> , 其中直径 $\geq$ 1.0mm 锈点不超		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			过 5 点。		
			5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。		
			6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			7. 尺寸：6200W*2000D*750H		
64	会议椅 		1. 面料：采用 1*1 硬网，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，染色牢度≥3 级，异味检测结果符合要求，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。	38 张	主要 货物
			2. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥50%。		
			3. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			4. 框架、扶手及脚架：采用不锈钢制作，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。		
			5. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。		
			6. 气压棒：密封性能检测合格，耐高低温性能检测合格，循环寿命检测合格，符合 GB/T29525-2013《座		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			椅升降气弹簧技术条件》标准。		
			7. 万向脚轮：采用纤维材料一次铸造成型，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。		
			8. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			9. 尺寸：610W*705D*810H		
65	培训椅 		1. 整体：优质双层内外椅背 PA 尼龙外筐，内 PP 软料内框，可缓解背部疲劳，邻苯二甲酸酯、重金属，多环芳径均未检出； 2. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥50%。 3. 脚架：钢制脚架，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准，金属抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。 4. 喷涂：采用环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味，符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤50mg/kg；可溶性镉（Cd）≤50mg/kg；可溶性铬（Cr）≤50mg/kg；可溶性汞（Hg）≤50mg/kg。 5. 万向脚轮：采用纤维材料一次铸造成型，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。 7. 尺寸：590W*620D*840H	16 张	主要 货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
66	茶水柜 		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。</li> <li>2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。</li> <li>3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度<math>\geq 4</math>级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）<math>\leq 25\text{mg/kg}</math>，其余可溶性重金属均<math>\leq 50\text{mg/kg}</math>，邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.1\%</math>。</li> <li>4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。</li> <li>5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。</li> <li>6. 尺寸：1600W*400D*800H</li> </ol>	2 组	主要货物
67	屏风工作位 		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。</li> <li>2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释</li> </ol>	15 套	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：1800W*1800D*1200H		
68	办公椅 		1. 面料：采用高弹力网布，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，染色牢度 $\geq 3$ 级，异味检测结果符合要求，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。	15 张	主要 货物
			2. 海绵：采用软硬适中的高质量阻燃海绵，符合 GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率 $\geq 50\%$ 。		
			3. 胶水（胶黏剂）：通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			4. 框架、扶手及脚架：采用一体成型尼龙制作，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ ，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。		
			5. 气压棒：密封性能检测合格，耐高低温性能检测合		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			格, 循环寿命检测合格, 符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。		
			6. 万向脚轮: 采用纤维材料一次铸造成型, 满足地面使用要求, 活动自如, 耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。		
			7. 五金件: 三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h, 达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸: 640W*595D*1170H		
69	定制组合沙发 		1. 框架: 采用经过特殊干燥处理的实木方, 木材含水率符合国家标准, 并经防腐, 防虫处理, 拼接严密牢固, 不易变形, 不开裂。	1 套	主要货物
			2. 面料: 采用布绒饰面: 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》, 甲醛释放量 ≤ 75mg/kg, 染色牢度达到 3 级标准, 无异味, 未检出可分解芳香胺染料含量, 通过抗引燃特性试验。		
			3. 海绵: 采用软硬适中的高质量阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准, 回弹率 ≥ 50%。		
			4. 胶水 (胶黏剂): 通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。		
			5. 脚架: 钢制脚架 (钢脚), 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014 标准, 金属抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm <sup>2</sup> , 其中直径 ≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点。		
			6. 喷涂: 采用环氧树脂粉末静电喷涂, 环保无毒害, 无气味, 符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》(室内用优等) 标准, 可溶性铅 (Pb) ≤ 50mg/kg; 可溶性镉 (Cd) ≤ 50mg/kg; 可溶性铬 (Cr) ≤ 50mg/kg; 可溶性汞 (Hg) ≤ 50mg/kg。		

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			7. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			8. 尺寸：3150W*2080D*400H（不含茶几）		
70	荣誉展示墙 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准。 3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As）≤25mg/kg，其余可溶性重金属均≤50mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。 5. 尺寸：墙 6 米长，按设计	1 套	主要货物
71	六边形荣誉展示台 		1. 面材：采用 E0 级绿色环保三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点。 2. 基材：采用环保型中密度纤维板，板材经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T 11718-2009 标准要求。甲醛释	3 个	主要货物

序号	设备及主要配件名称及参考图片	指标重要性	技术指标	数量	备注
			放量符合国家 E0 级环保标准。		
			3. 所有板材均四周封边，封边厚度为 2mm。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具封边条技术要求》标准，耐干热性、耐磨性符合检验标准，耐光色牢度 $\geq 4$ 级，甲醛释放量符合国家 E0 级环保标准，可溶性重金属砷（As） $\leq 25\text{mg/kg}$ ，其余可溶性重金属均 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，邻苯二甲酸酯 $\leq 0.1\%$ 。		
			4. 五金件：三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			5. 缓冲铰链：操作力、下沉量、过载要求符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，耐久性达到 80000 次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾 120h，达到不低于 7 级标准。		
			6. 尺寸：边长 800*750H		
功能与用途			办公、会议、接待		
工作条件			室内		

注：如上述标准有更新的，则按国家最新标准执行。

#### 四、采购项目商务要求

1、**付款方式**：预付 40%，剩余部分验收合格后 30 天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票。

2、**交货时间**：在合同签订后 30 天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。

3、**交货地点**：用户指定地点。

4、**质保期**：由货物制造厂商提供 15 年或以上免费上门保修服务。

#### 五、投标样品

1、投标人提供以下产品样品：

**(1) 大样:**

序号	样品名称	数量	样品规格及说明
1	会议椅	1 张	满足“三、货物技术参数要求”
2	办公椅	1 张	满足“三、货物技术参数要求”

**(2) 小样:**

序号	规格	小样名称	数量	备注
1	约 150*150*50 (mm)	实木块	1 块	须留切口
2	约 150*150*50 (mm)	海绵	1 块	须留切口
3	约 100mm	钢脚	1 个	
4	/	阻尼导轨	1 个	
5	/	缓冲铰链	1 个	
6	与 2 人办公桌配套	抽屉柜	1 个	
<b>注:</b>	<b>小样各一件，随大样一同送往指定地点。</b>			

2、投标人提交的产品样品，不能出现公司名称、公司 LOGO、公司标识等证明供应商信息的标识。

3、投标人根据招标文件的材质要求，按照 1:1 的比例提供样品。

4、投标人必须在指定时间前送至指定地点，并且安装调试完毕。由采购代理机构工作人员统一编号，评审结果揭晓前，负责编号的工作人员不得向他人透露样品编号的情况。

5、样品提交地点：大样和小样各一份送至：广州市天河北路 626 号保利中宇广场 A 座 25 楼会议室。接收样品联系人：邓小姐，电话：020-83627816，样品提交时间：投标截止时间前的 1 个工作日（9：00-17：30）（北京时间）内送达并完成安装和递交，逾期将不再接收。

6、样品安装调试后不能放置任何可以识别公司名称的标识，**投标人样品安装完成后须在样品上覆盖遮挡物，遮挡物自备。**

7、投标人递交产品样品的同时递交“保密信封”，要求如下：

(1) 投标人递交产品样品的同时递交“保密信封”，内附 A4 规格制作产品样品清单并加盖供应商公章，内容应与递交样品保持一致，评标委员会用于分辨投标人身份。

(2) “保密信封”用不透明信封独立密封，信封外封套只能标注“保密信封”字样，不得有其他任何信息标识，否则采购代理机构有权拒收其样品。

8、样品退还：**中标的样品留下封存用于本项目所有供货产品的验收**，采购人及采购代理机构对供应商所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的供应商应在接到采购代理机构通知之日起1个工作日内自行取回样品。2个工作日后不取回供应商样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购人有权自行处置相关样品。

## 六、踏勘要求

为确保投标人了解现场，采购人集中组织现场踏勘，投标人应按招标人要求做好防疫措施，依申报入校考察。具体时间安排如下：

集中踏勘时间：2022年8月24日10:00（逾期不再组织集中踏勘，由投标人自行踏勘）

踏勘地点：广州市番禺区兴业大道东777号华南理工大学广州国际校区 E5 创客中心

踏勘联系人：石老师

踏勘联系电话：13580553555

备注：因疫情期间外来人员进校踏勘需要提前联系，联系人老师会指导进行入校信息填报。

## 第四章 评分体系与标准

## 评分体系与标准

### （一）评标方法

本次评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### （二）评标流程及评标步骤

#### 1. 投标文件资格性审查

- 1.1 采购人或采购代理机构根据《资格性审查表》（附表1）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。
- 1.2 只有全部满足《资格性审查表》所列各项要求的投标才能进入符合性审查，只要不满足所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入符合性审查。
- 1.3 对投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由采购代理机构将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

#### 2. 投标文件符合性审查

- 2.1 评标委员会根据《符合性审查表》（附表2）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
- 2.2 在符合性审查中，发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
  - （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - （5）不同投标人的投标文件相互混装；
  - （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 2.3 在符合性审查中，发现投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
  - （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
  - (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
  - (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
  - (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
  - (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
- 2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 2.5 在详细评标之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。
- 2.6 只有全部满足《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。
- 2.7 对投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会组长将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
- ### 3. 投标文件的澄清
- 3.1 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
- 3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
- 3.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

#### 4. 投标文件的详细评审

4.1 投标文件的详细评审是对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

4.2 投标文件的详细评审是对技术、商务和价格方面的评分。评分总值最高为 100 分，详细评审内容见附表 3。

#### 4.3 价格修正

投标报价错误按以下处理原则处理：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

(2) 对投标漏项处理：以所有投标报价中该项最高报价核算其缺漏项金额，缺漏项金额大于或等于其投标总价的 1%时，视为重大投标漏项，该投标作废标处理；缺漏项金额小于其投标总价的 1%时，评标委员会将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整，但评标时将对该投标作不利的评标价调整或评审分数量化。如果投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

(3) 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同中小企业）：（本条不适用）

(1) 投标人所投产品的制造商为小型或微型企业时，报价给予 10%的价格扣除，即：评标价=核实价 $\times$ (1-10%)；

(2) 投标人为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对投标人报价给予 3%的价格扣除，即：评标价=核实价 $\times$ (1-3%)；

(3) 本条款所称小型、微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且货物由中小企业制造；

(4) 组成联合体或者接受分包小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不属于本款政府采购政策性扶持范围；

(5) 符合小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

(6) 监狱企业视同中小企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

(7) 残疾人福利单位视同中小企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》；

(8) 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

(9) 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。

#### 4.5 政府采购政策性扶持（节能产品、环境标志产品）：（若技术或商务评审中已享受评审优惠，价格评审不再享受价格扣除）

(1) 投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，报价给予 1% 的价格扣除，即：评标价 = 核实价 × (1 - 1%)。投标人须在投标文件中提供《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页并对相关内容作圈记、市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》截图及有效期内的《节能产品认证证书》复印件。

(2) 投标人所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，报价给予 1% 的价格扣除，即：评标价 = 核实价 × (1 - 1%)。投标人须在投标文件中提供《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页并对相关内容作圈记、市场监管总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》截图及有效期内的《环境标志产品认证证书》复印件。

#### 4.6 政府采购政策性扶持（贫困地区农副产品）：

(1) 投标人所投产品被列入注册地在 832 个国家级贫困县域内《国家级贫

困县重点扶贫产品供应商名录》的供应商，报价给予 1% 的价格扣除，即：评标价 = 核实价 × (1 - 1%)。

(2) 投标人所投产品属于注册地在 832 个国家级贫困县域内的供应商，须提供属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖投标人公章。如所投产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》中供应商的产品，应同时提供合作协议（或授权函）和该供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖投标人公章。

4.7 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格作为评标价。

## 5. 综合评分汇总及推荐意见

### 5.1 综合评分汇总

(1) 评标委员会按照评标程序及评分标准的规定，评标委员会成员分别就投标人的商务因素、技术因素进行独立打分，汇总时取评委评分的算术平均值作为该投标人的商务评分、技术评分。然后，根据比价原则评出价格评分，将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合总得分，综合总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位数。

(2) 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- ① 分值汇总计算错误的；
- ② 分项评分超出评分标准范围的；
- ③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- ④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 5.2 推荐意见

本项目推荐两名中标候选人，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分且投标报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视

为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

## 6. 特殊情况处理

通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报本级财政部门批准。

### （三）附表

附表 1：资格性审查表

附表 2：符合性审查表

附表 3：详细评审表

**附表 1：资格性审查表**

序号	审查内容	审查标准
1	供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。	提供企业法人或者其他组织的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
2	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。	提供 2020 年度或 2021 年度财务状况报告或者近一个月内基本户开户银行出具的资信证明。
3	供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	①. 提供投标截止之日前任意一个月依法缴纳税收相关证明材料；如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税。 ②. 提供投标截止之日前任意一个月依法缴纳社会保障资金相关证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。
4	供应商具备履行合同所必需的设备和技术能力。	提供书面声明。
5	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商	提供书面声明。

序号	审查内容	审查标准
	因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。	
6	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。	提供书面声明。
7	投标人必须为本项目投标产品的生产厂家(制造商)。	提供书面声明。
8	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。	采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。	提供书面声明。
10	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。	提供书面声明。

序号	审查内容	审查标准
11	供应商已登记并领购本项目招标文件。	以收据或银行转账复印件或以采购代理机构供应商信息库为准。
12	供应商已递交投标保证金。	提供银行转账凭证或担保函复印件或以采购代理机构财务系统信息为准。
13	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购	提供中小企业声明函。

备注：

- 1、每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。
- 2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效投标。

**附表 2：符合性审查表**

序号	审查内容	审查标准
1	投标函(原件)	按对应格式文件填写、签署、盖章。
2	法定代表人(负责人)证明书或授权委托书(原件)	按对应格式文件签署、盖章。
3	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的, 投标总价未超出最高限价。
4	采购代理服务费支付承诺书	已按招标文件要求提交采购代理服务费支付承诺书。
5	投标有效期	投标截止日起 90 天。
6	其他	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

备注:

- 1、每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。
- 2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效投标。
- 3、汇总时出现不同意见的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

**附表 3：详细评审表**

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 30.0 分 投标样品 15.0 分 商务部分 25.0 分 报价得分 30.0 分	
技术部分	带▲号技术参数的响应情况（21.0分）	根据用户需求书“三、货物技术参数要求”带▲号技术参数的响应情况，完全满足或优于招标文件的技术参数的得 21 分，每负偏离一项扣 3 分，最低扣至 0 分止。 <b>注：用户需求书有要求提供证明材料的，按要求提供相关证明材料，未按要求提供证明材料的不得分。</b>
	设计款式及总体效果（要求提供实物彩色照片）（3.0分）	根据投标人提交的深化设计方案，包括设计款式、总体效果及深化改良的合理化建议进行评审： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 方案详细具体、设计合理美观，符合用户需求书的要求，得 3 分；</li> <li>2. 方案较详细具体、设计较合理美观，较符合用户需求书的要求，得 2 分；</li> <li>3. 方案详细程度一般、设计基本合理，基本符合用户需求书的要求，得 1 分；</li> <li>4. 方案不详细、设计不合理，不符合用户需求书的要求或不提供的，得 0 分。</li> </ol>
	生产实施方案（2.0分）	生产实施方案是否详细、合理，是否能按照项目的分解节点，并可跟踪实施，是否有计划的完成本项目家具生产工作的，是否有专门的品质管控制度和专门品质管控人员，是否能确保产品生产过程中的质量控制。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生产实施方案详细、合理，能按照项目的分解节点，并可跟踪实施，有计划的完成本项目家具生产工作的，有专门的品质管控制度和专门品质管控人员，能确保产品生产过程中的质量控制，生产设备齐全（具有裁剪类设备、冲压类设备、成型类设备、焊</li> </ol>

评审因素	评审标准	
		<p>接类设备、钢制件前处理设备)的,得2分;</p> <p>2. 生产实施方案比较完整详细、基本合理,能按照项目的分解节点,基本可跟踪实施,完成本项目家具生产工作的,有专门的品质管控制度和专门品质管控人员,能确保产品生产过程中的质量控制,生产设备较齐全(裁剪类设备、冲压类设备、成型类设备、焊接类设备、钢制件前处理设备,上述五类设备中缺少一类)的,得1分;</p> <p>3. 生产实施方案比较简单、基本合理,能按照项目的分解节点,完成本项目家具生产工作的,没有专门的品质管控制度或专门品质管控人员,生产设备不齐全(裁剪类设备、冲压类设备、成型类设备、焊接类设备、钢制件前处理设备,上述五类设备中缺少两类或以上)的,得0.5分。</p> <p>注:1.若供应商设有专门的品质管控制度和专门品质管控人员,供应商需附上品质管控制度文件;品质管控人员在该公司任职证明材料(如提供双方劳动合同等);同时供应商必须提供承诺函,承诺在合同履行中需提交生产进度报告或者交货计划,并接受采购人对进度的随时抽检,发现不符合进度要求的,采购人可随时解除合同,未提供承诺函或承诺函不符合的该项不得分。2.生产设备需提供设备清单、设备购置的有效发票(或者合同)复印件(发票抬头及合同买方需与供应商名称一致)、设备最新现况照片作为证明材料(加盖供应商公章)。证明材料不完整不得分。</p>
	<p>安装服务实施方案(2.0分)</p>	<p>根据项目要求时间,落实送货安装时间和人员安排,方案是否完整详细、合理,是否能根据采购人要求的家具交付时间节点,落实送货的详细安装时间和人员安排,是否确保按期交付使用。</p> <p>1. 安装服务实施方案计划完整详细、合理,能根据家具</p>

评审因素	评审标准	
		交付时间节点，落实送货的详细安装时间和人员安排，确保按期交付使用的，得 2 分； 2. 安装服务实施方案计划较完整详细、基本合理，能根据家具交付时间节点，落实送货的详细安装时间和人员安排，确保按期交付使用的，得 1 分； 3. 安装实施方案计划过于简单，不够完善，不能根据家具交付时间节点，落实送货的安装时间和人员安排，确保按期交付使用的，得 0.5 分。 注：提供安装服务实施方案并加盖公章，不提供不得分。
	验收实施方案和计划评审（2.0 分）	供应商制定针对不同家具的验收标准及验收方案，包括若验收存在问题时的处理措施，验收实施方案和计划是否完整详细、各项内容切实是否非常合理可行。 1. 验收实施方案和计划完整详细、各项内容切实非常合理可行，得 2 分； 2. 验收实施方案和计划齐全、各项内容合理可行，得 1 分； 3. 验收实施方案和计划简单，各项内容基本合理可行，得 0.5 分。 注：提供验收实施方案和计划并加盖公章，不提供不得分。
投标样品	大样（10.0 分）	<b>根据供应商提供的投标样品（大样）进行评审：</b> 1. 产品安装牢固、稳定，无刺激性异味，造型新颖、颜色搭配合理，设计符合人体工学，体感较舒适的，得 10 分； 2. 产品安装稳定，刺激性异味不重，造型美观、颜色搭配基本合理，设计符合人体工学，体感舒适的，得 7 分； 3. 产品安装不稳定，刺激性异味重，造型一般、颜色搭配不合理，设计不符合人体工学，体感不舒适的，得 3 分； 注：未按规定提供样品至指定地点的得 0 分。
	小样（5.0	<b>根据供应商提供的投标样品（小样）进行评审：</b>

评审因素	评审标准	
	分)	1. 木板表面光滑无裂纹、高强度防水、防潮、耐磨、面板具有防腐蚀、防渗透的特性；海绵回弹性强；导轨、铰链静音、顺滑流畅，缓冲性能好，得5分； 2. 木板表面较防水、较防潮、较耐磨、面板防腐蚀、防渗透的特性一般；海绵回弹性较强；导轨、铰链声音较小、较顺滑流畅，缓冲性能较好，得3分； 3. 木板表面有裂纹、防水差、防潮差、耐磨差、面板防腐蚀、防渗透的特性差；海绵回弹性差；导轨、铰链有异响、导轨滑动不流畅，无缓冲性能，得1分。 <b>注：未按规定提供样品至指定地点的得0分。</b>
商务部分	商务响应程度（2.0分）	根据用户需求书“三、采购项目商务要求”商务响应情况，完全满足或优于招标文件的商务要求的得2分，每负偏离一项扣1分，最低扣至0分止。
	同类项目业绩（4.0分）	投标人自2020年1月1日至投标截止时间前承接过类似业绩（类似业绩指会议室家具或办公家具），每提供一个业绩得1分，最高得4分。 <b>注：同时提供中标（成交）通知书、合同及验收报告复印件，三项必须齐全，缺一项均不得分。</b>
	投标人资质（7.0分）	投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，全部满足得1分，缺项或不符合要求不得分。 <b>注：提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）网站查询网址及截图并加盖投标人公章，未提供或不满足不得分。</b>
		1. 投标人获得有效期内的“中国环境标志产品认证证书”，认证产品包括桌类、椅类、柜类、沙发类家具，得2分。 2. 投标人获得有效期内的“中国环保产品认证证书”，认证产品包括金属或木质家具产品，得1分。

评审因素	评审标准	
		3. 投标人获得有效期内“中国绿色产品认证证书”，认证产品包括桌类、椅类、柜类、沙发类家具，得2分。 4. 投标人获得有效期内“顾客满意度测评服务认证证书”，得1分。 注：提供上述证书复印件（须附上认证明细范围）或在“全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接及查询截图并加盖投标人公章。
	售后服务方案（5.0分）	根据响应供应商售后服务方案（包括但不限于详细完整的“三包”措施，售后服务措施、产品质量保证、客户回访等）进行评审： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 售后服务方案详尽周全，采购人报修后2小时（含）内（承诺时间应合理、切实可行）可赶到维修现场，提供不间断的维修服务直到修复为止，维修点有足够的备件以适应采购人的维修需求，若未能当天及时修复承诺立即提供备用品，承诺的免费保修期满足（或优于）采购文件要求的，得5分；</li> <li>2. 售后服务方案较周全，采购人报修后4小时（含）内（承诺时间应合理、切实可行）可赶到维修现场，提供不间断的维修服务直到修复为止，维修点有足够的备件以适应采购人的维修需求，若未能当天修复承诺提供备用品，且承诺的免费保修期满足（或优于）采购文件要求的，得3分；</li> <li>3. 售后服务方案简略，采购人报修后超过6小时（或承诺时间不合理、不切实际的）才能赶到维修现场，未能提供不间断的维修服务，得1分。</li> </ol> 注：提供售后服务方案并加盖公章，不提供不得分。
	针对本项目配置的服务团队情况	1. 项目总协调人（1分） 从事家具行业工作经验10年（含）以上，得1分； 注：提供个人履历证明、劳动合同复印件，以及近半年

评审因素	评审标准	
	(4.0分)	<p>任意一个月社保证明，缺一项均不得分。</p> <p><b>2. 产品设计师（2分）</b></p> <p>①具有家具设计师中级(含)以上或室内设计师中级(含)以上职业技能证书，得1分；</p> <p>②具有家具设计工作经验5年(含)以上，得1分。</p> <p><b>注：提供个人履历证明、相关证书复印件，以及近半年任意一个月社保证明，缺一项均不得分。</b></p> <p><b>3. 针对本项目投入人员（1分）</b></p> <p>为保证按质按量的完成本项目，供应商针对本项目投入人员配置，人员组织架构科学完善，人员分工明确合理，人员职责清晰全面。10人(含10人)以上及工种合理的，得1分；5-9人及工种较合理的，得0.5分；1-4人及工种不合理的，得0分。</p> <p><b>注：提供相关资格证书及近半年任意一个月社保证明，缺一项均不得分。</b></p>
	发明专利 (3.0分)	投标人具有会议室家具或办公家具类相关专利证书的，每提供一个得0.5分，最高得3分，供应商必须提供专利证书复印件加盖公章，未提供的得0分。
报价部分	投标报价得分(30.0分)	满足招标文件要求(通过资格性审查及符合性审查)且投标价格最低的投标报价(指修正后的价格)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值。

备注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

## 第五章 合同格式

（注：此合同为格式样板合同，双方在签订合同时可以根据具体的采购内容对合同内的条款进行增加相关内容，但不可删减本格式合同的相关内容）

## 华南理工大学仪器设备（国产）购置合同

合同编号：

甲方（买方）：华南理工大学

签订地点：华南理工大学

乙方（卖方）：

签订日期： 年 月 日

甲乙双方在平等自愿基础上，经协商一致，签订本合同。

### 一、合同设备

1. 设备名称：\_\_\_\_\_。
2. 设备明细：设备及配件的名称、数量、品牌、型号、规格、参数等详见附件 1。
3. 交货地点、时间：见附件 1。

### 二、合同总价

1. 合同总价是到货含税价，包括：本合同所有设备和随机附件的制造或采购、包装、税费、运输、装卸、保险以及技术服务（包括技术资料、图纸的提供）以及有关安装、培训、调试、验收、质保期保障、售后服务、强制性第三方监督检测机构验收检验费等全部费用。

本合同总价为（人民币）：\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）。

2. 除本合同总价外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

### 三、付款方式

1. 从以下三种付款方式中选择其一：
  - A. 预付 30%，剩余部分验收合格后 30 天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票；
  - B. 预付 40%，剩余部分验收合格后 30 天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票；
  - C. 验收合格后双方签字盖章，凭发票 30 天内一次性付清。

选择采用\_\_\_\_\_付款方式。

2. 乙方收款信息见本合同尾页，乙方不得更换收款人或收款账户。

### 四、质量保证

1. 乙方按照本合同约定向甲方交付合格设备，并保证甲方对交付的设备拥有

完全、合法的所有权与处置权。

2. 乙方在交货前应全面、准确地检验设备的质量、规格和数量，保证交付的设备与合同相符、是全新的产品、无任何质量缺陷及隐患，且必须具备制造厂商签发的质量证明书。

3. 乙方应保证交付的设备符合现行适用的相关法律、法规以及相应的国家标准或行业标准，如各标准不一致，以对甲方最有利的标准为准。

4. 乙方应当保证设备的包装符合运输及装卸等要求，足以保护设备在交付甲方前不受锈蚀、损坏或灭失。具体包装要求详见附件 1。

5. 乙方应当保证设备的各部件、备品备件、质量合格证、操作使用说明、保修单、发票等必要物品随设备一并交付甲方。设备如需安装后使用，应由乙方在设备送达甲方后一周内安装完毕。

## 五、知识产权

1. 乙方保证其交付的设备无任何专利权、著作权、商标权及其他知识产权方面的限制，不侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。

2. 甲方使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），且甲方有权暂停向乙方支付合同款项，直至纠纷处理完毕。

3. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

## 六、检验和验收

1. 乙方负责将设备运输至交货地点，并支付因此所发生的一切运杂费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。

2. 设备抵达交货地点后，甲方就设备质量、规格和数量进行初步检验。如果发现设备的包装损坏、不符合包装要求或设备的质量、型号、规格和数量等与合同不符，甲方有权拒收设备。乙方应在甲方指定的时间内重新向甲方交付设备，如果重新交付的设备仍与合同约定不符，甲方有权解除合同。

3. 乙方认为已经达到验收条件并准备齐验收所需文件后，向甲方提出验收申请，甲方认为乙方满足验收条件后，于 90 天内组织完成验收。

4. 设备验收由甲方聘请专家组和乙方联合在华南理工大学指定地点进行，验收时间由甲方确定。乙方未派员参加的，视为认可验收结果。

5. 设备的验收标准按照本合同及招标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。

6. 设备验收合格后，甲方按合同约定向乙方付款，乙方同时承担起设备的售后服务责任。

7. 验收不合格，甲方有权要求乙方重新提供设备，或有权解除合同。乙方应在甲方指定的期限内重新提供设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。

4、乙方提供的货物到货后，中标人提供产品（6人办公桌、设备柜、定制花槽隔断）完整的经第三方具有国家认可的检测机构出具合格检测报告给采购人，由此所产生的费用由乙方负责。若检验结果与招标文件及甲方确认材质有出入或货物质量不符合国家有关标准，甲方可以无条件拒收所有货物。

5、所有设备安装完成后，甲方抽查2间密闭室（面积约30 m<sup>2</sup>）进行空气质量检测，由此所产生的费用由乙方负责。若检验结果不符合国家有关标准，甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改，若整改仍不合格的，甲方有权不予付款。

## 七、售后服务

1. 合同设备的质量保证期从合同设备经甲方验收合格之日起计算，乙方按照合同约定履行质保服务责任，服务内容详见附件2。

2. 质量保证期内，如甲方发现设备存在质量问题或设备出现故障，有权要求乙方进行免费维修或退换，乙方应在甲方指定的期限内完成维修或退换设备，并承担修理、退换的全部费用。在原设备经维修恢复正常使用前，或新更换的设备经甲方验收合格前，乙方应向甲方提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正常运行，以尽量减少甲方的损失。

3. 设备售后服务由非乙方的第三方提供的，乙方应于设备送达甲方时一并向甲方提供有效的、涵盖本合同标的的乙方与第三方的售后服务协议或由第三方给予乙方的售后服务承诺书，承诺书应依据招标文件确定的货物售后服务条款制定。乙方对该第三方的服务承担连带责任，第三方服务达不到本合同要求的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任及违约责任。

4. 质量保证期满后，如有零部件出现故障，且属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由乙方负责免费更换及维修。

5. 质量保证期满后，应甲方要求，乙方应参考市场价格，向甲方优惠提供必须的零配件，如有约定则以约定为准。

## 八、风险承担

1. 在设备验收合格前，设备毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后由甲方承担。

2. 甲方因设备不符合合同约定而拒绝接收设备或解除合同的，设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

3. 在乙方承担设备毁损、灭失风险期间，如设备毁损或灭失，乙方应于甲方指定的时间内重新提供符合合同约定的设备，否则，视为乙方逾期交货。

4. 在甲方承担设备毁损、灭失风险期间，不影响乙方按本合同约定履行其他义务，否则甲方有追究其违约责任的权利。

## 九、违约责任

1. 乙方逾期交货，每逾期一天应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金，直至乙方交付合同设备为止。

2. 甲方无故逾期付款，经乙方催告后无正当理由且仍不支付的，每逾期一天应向乙方支付当期应付未付合同款项万分之五的违约金，但总额不超过合同总价的5%。

3. 如乙方未按合同提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担。

4. 有以下情形之一，甲方有权解除合同：

（1）乙方交付的设备侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他权益的；

（2）乙方不按合同约定履行义务，经甲方提出后，在合理期限内仍不改正的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务部分或全部转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

(4) 乙方逾期交货超过 30 日的；

(5) 设备验收不合格，或设备经维修、退换后仍无法正常使用的，或设备虽可正常使用但无法达到本合同约定的参数及要求的；

(6) 法律法规规定或本合同约定的其他合同解除情形或乙方有其他严重违约情形的。

如有以上情形，且甲方要求解除合同，自甲方发出书面解除通知书的第二日起，本合同即告解除，甲方不承担违约责任或赔偿责任，因合同解除而发生的费用由乙方承担。乙方应在合同解除之日起的 3 日内，一次性退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额的 30% 向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），乙方应另行赔偿。

5. 如因乙方交付的设备存在质量问题而导致甲方或第三人财产或人身受到损害的，乙方应承担对甲方或第三人的赔偿责任。

6. 如果甲乙双方发生争议，需要对设备进行复检或鉴定的，由甲方所在地商检部门或甲方指定的有资质的第三方进行复检。检验结果表明设备不符合合同约定的，因复检、鉴定发生的费用由乙方承担，且乙方应根据检验结果赔偿由此给甲方带来的损失。

## 十、其它事宜

1. 双方应保守因签订和履行本合同而获取的对方的商业及技术秘密，包括合同文本、相关技术文件和数据，以及其他有关信息。因任何一方违反保密约定而给对方造成损失的，违约方应赔偿对方损失。本保密条款不因合同终止而终止。

2. 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

3. 本合同共有\_\_\_\_\_份附件，附件是合同的组成部分，与合同具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

4. 本合同自签订（甲乙双方授权代表共同签字、盖章）之日起生效，合同书共一式 5 份，甲方持 4 份，乙方持 1 份，均为正本，具有同等法律效力。

5. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。如需对本合同及其附件作修改或补充，双方应签订补充合同，如补充合同与本合同存在不一致之处，以补充合同为准。

6. 如有本合同未涉及事项，下列文件与本合同互为补充和解释，且优先适用排序如下：（1）本合同的补充合同；（2）投标文件或响应文件及其附件；（3）

招标文件（含补充、修正、澄清文件、答疑纪要及说明等）；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）甲方的各项规章制度。

7. 如本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。诉讼过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

**附件：**

1. 设备清单及相关约定；
2. 保修服务表。

（本页无正文，为《华南理工大学仪器设备（国产）购置合同》的签署页，采购设备名称：                                ）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方授权代表（签字）：

乙方授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

开户账号：

开户账号：

收款银行：

收款账户

**附件 1:**
**设备清单及相关约定**

序号	设备及配件名称	品牌/型号/规格	产地/厂家	主要技术参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1									
2									
...									
总价									
交货地点:									
交货时间:									
包装要求:									

附件 2:

保修服务表

序号	设备及配件名称	质保期	保修响应时间	售后服务网点及电话	备注
1					
2					
...					

## 第六章 投标文件格式

# 华南理工大学政府采购

## 投标文件

(正本/副本)

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

日期:      年      月      日

## 第一部分 自查表

## 1、资格性审查自查表

序号	审查内容	自查结论	证明材料 对应页码
1	供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
2	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
3	供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
4	供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
5	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定））。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
6	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
7	投标人必须为本项目投标产品的生产厂家（制造商）。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
8	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

序号	审查内容	自查结论	证明材料 对应页码
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
10	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
11	供应商已递交投标保证金。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
12	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

注：1、上表内容将作为投标人资格性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照上表所列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。2、投标人根据自查结论在对应的打“√”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 2、符合性审查自查表

序号	评审内容	招标文件要求	自查结论	证明材料 对应页码
1	投标函(原件)	按对应格式文件填写、签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第( )页
2	法定代表人(负责人)证明书或授权委托书(原件)	按对应格式文件签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第( )页
3	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的, 投标总价未超出最高限价。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第( )页
4	采购代理服务费支付承诺书	已按招标文件要求提交采购代理服务费支付承诺书。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第( )页
5	投标有效期	投标截止日起 90 天。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第( )页
6	其他	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件 第( )页

注：1、上表内容将作为投标人符合性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照上表所列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性审查证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。2、投标人根据自查结论在对应的打“√”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 3、技术评审自查表

序号	评审分项	证明材料对应页码
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
...		

注：投标人应根据《详细评审表中技术部分》的各项内容填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 4、商务评审自查表

序号	评审分项	证明材料对应页码
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
...		

注：投标人应根据《详细评审表中商务部分》的各项内容填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 第二部分 资格及符合性文件

## 1、投标函

致：广东有德招标采购有限公司

依据贵方采购项目名称（项目编号：）的投标邀请，我方代表（姓名、职务、联系电话）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本\_\_\_份，副本\_\_\_份。

- 1、自查表
- 2、资格及符合性文件
- 3、商务文件
- 4、技术文件
- 5、报价文件

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购代理服务费。

**备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。**

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

帐号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 2、关于资格的声明函

致：广东有德招标采购有限公司

关于贵方采购（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_），本单位愿意提交投标文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

序号	文件内容	要求提供的证明文件
1	供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。	提供企业法人或者其他组织的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
2	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。	提供 2020 年度或 2021 年度财务状况报告或者近一个月内基本户开户银行出具的资信证明。
3	供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	①. 提供投标截止之日前任意一个月依法缴纳税收相关证明材料；如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税。 ②. 提供投标截止之日前任意一个月依法缴纳社会保障资金相关证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

序号	文件内容	要求提供的证明文件
4	供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。	提供书面声明。
5	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。	提供书面声明。
6	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。	提供书面声明。
7	投标人必须为本项目投标产品的生产厂家(制造商)。	提供书面声明。
8	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。	采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。	提供书面声明。

序号	文件内容	要求提供的证明文件
10	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。	提供书面声明。
11	供应商已登记并领购本项目招标文件。	以收据或银行转账复印件或以采购代理机构供应商信息库为准。
12	供应商已递交投标保证金。	提供银行转账凭证或担保函复印件或以采购代理机构财务系统信息为准。
13	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购	提供中小企业声明函。

**注：上表中要求提供的证明文件或书面声明，必须逐条提供相关证明文件或书面声明。**

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 3、法定代表人（负责人）证明书和法定代表人（负责人） 授权委托书

#### (1) 法定代表人（负责人）证明书

致：广东有德招标采购有限公司

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

本证明书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附法定代表人（负责人）身份证粘贴处（正反面）

法定代表人（负责人） 居民身份证复印件粘贴处 （正面）
-----------------------------------

法定代表人（负责人） 居民身份证复印件粘贴处 （反面）
-----------------------------------

说明：

- 1、非法人参加投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

## (2) 法定代表人（负责人）授权委托书

致：广东有德招标采购有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务、联系电话）为我公司授权代表，以本公司的名义参加（项目名称、项目编号）的投标活动以及处理与之有关的一切事务。

本授权委托书自法定代表人（负责人）签字之日起生效，被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

被授权人（授权代表）  
居民身份证复印件粘贴处  
（正面）

被授权人（授权代表）  
居民身份证复印件粘贴处  
（反面）

说明：

- 1、法定代表人参加投标的，无需提交本授权书。
- 2、非法人参加投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

## 4、退还投标保证金说明

致：广东有德招标采购有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（项目编号为： ）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（银行转帐、银行汇款、银行保函）形式交纳（大写）人民币 元的投标保证金。请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位（全称）	
开户银行（全称）	
开户银行帐号	
联系人	
联系电话（手机）	

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 5、投标保证金凭证

说明：附投标保证金交纳凭证。

## 6、采购代理服务费用支付承诺书

致：广东有德招标采购有限公司

本公司\_\_\_\_\_（投标人全称）\_\_\_\_\_在参加贵公司举行的（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）招标中如获中标，保证在收到贵公司发出的中标通知书的同时，向贵公司交纳采购代理服务费。

如我公司违反上述承诺，愿意承担由此引起的全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 第三部分 商务文件

## 1、投标人概况

### (1) 投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本		占地面积			
	职工总数		建筑面积			
	资产情况	净资产		固定资产原值		
		负债		固定资产净值		
财务状况	年度	主营收入	收入总额	利润总额	净利润	资产负债率

注：

1、上表内容可以采用文字描述（企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等）或图片描述（经营场所、主要经营项目等）。

2、如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## (2) 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额	完成时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：

- 1、业绩必须是以投标人名义完成并已验收的项目。
- 2、投标人按《详细评审表中商务部分》要求提供证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### (3) 拟任管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						

注：投标人按《详细评审表中商务部分》要求提供证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

#### (4) 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

注：可根据项目实际情况增加表格栏。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

#### (5) 其它重要事项说明及承诺

说明：《详细评审表中商务部分》中要求提供的其他材料。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 2、商务条款响应一览表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求。		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物要求。		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。		
4	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 <u>90</u> 天，中标单位有效期至项目验收之日。		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。		
6	质保期：验收交付之日起 <u>    </u> 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
7	满足对售后服务的各项要求。		
8	同意接受合同范本所列述的各项条款。		
9	同意按本项目要求缴付相关款项。		
10	同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。		
11	其它商务条款偏离说明：		

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则在“是否响应”栏内打“√”；对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

### 3、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，格式自定。

- 1、免费保修期；
- 2、应急维修时间安排；
- 3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
- 4、维修服务收费标准；
- 5、制造商的技术支持；
- 6、其它服务承诺；
- 7、培训计划。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 第四部分 技术文件

## 1、技术条款响应表

### (1) 重要性技术条款（“▲”项）响应表

序号	招标文件要求	投标人响应描述 (投标人应按投标货物实际数据填写,不能照抄招标文件要求)	偏离情况说明(无偏离/正偏离/负偏离)	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1、投标人必须对应招标文件“用户需求书”中技术条款带“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、投标响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

4、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**(2) 一般性技术条款响应表**

序号	招标文件要求	投标人响应描述 (投标人应按投标货物实际数据填写, 不能照抄招标要求)	偏离情况说明 (无偏离/正偏离/负偏离)	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1、投标人必须对应招标文件“用户需求书”中技术条款带“▲”项以外的各条目号内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。

3、投标响应参数应与厂家的产品资料一致, 不一致的以厂家资料为准。

4、本表内容不得擅自修改。

投标人名称 (加盖公章):

投标人法定代表人或其授权代表 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

## 2、技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。  
其要点和主要内容为：

- 1、设备配置简介。
- 2、设备技术特点说明及详细方案。
- 3、...

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 第五部分 报价文件

## 1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购内容	投标总价(元)	交货期	备注
	小写：¥		
	大写：人民币		

注：

- 1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
- 2、投标报价必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
- 3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，应单独制作一份并加盖投标人公章与优惠声明（如有）一起封装在唱标信封中，作为唱标之用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 2、投标明细报价表

项目名称：

项目编号：

序号	分项名称	品牌	规格型号	主要技术参数	制造商	产地	数量	单价	合计(元)	产品图片
<b>投标总价合计</b>									小写：¥	
									大写：人民币	

注：以上内容必须与《用户需求书》一致。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 主席台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

2. 主席椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

3. 演讲台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

4. 接待沙发，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

5. 方茶几，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

6. 茶水柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

数据的新成立企业可不填报。)

7. 会议椅，属于工业行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；(注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

8. 定制组合沙发，属于工业行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；(注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

9. 茶几，属于工业行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；(注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

10. 圆凳，属于工业行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；(注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

11. 定制茶水台，属于工业行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；(注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

12. 定制茶水台，属于工业行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；(注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

13. 定制茶水台，属于工业行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；(注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

14. 定制茶水台，属于工业行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；(注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

15. 休闲桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

16. 休闲桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

17. 休闲椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

18. 休闲沙发，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

19. 茶几，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

20. 休闲桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

21. 休闲椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

22. 定制讨论桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员

人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

23. 会议椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

24. 静音仓，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

25. 2人办公桌（带2个抽屉柜），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

26. 2人办公桌（带2个抽屉柜），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

27. 4人办公桌（带4个抽屉柜），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

28. 6人办公桌（带6个抽屉柜），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

29. 办公椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

30. 设备柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

31. 定制花槽隔断，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

32. 定制花槽隔断，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

33. 定制花槽隔断，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

34. 定制花槽隔断，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

35. 定制花槽隔断，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

36. 定制花槽隔断，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

37. 定制花槽隔断，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

38. 定制花槽隔断, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

39. 定制花槽隔断, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

40. 定制花槽隔断, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

41. 定制花槽隔断, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

42. 定制花槽隔断, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

43. 定制花槽隔断, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

44. 定制吧台, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

45. 定制吧台, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)

型企业) ; (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

46. 定制吧台, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ; (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

47. 定制吧台, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ; (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

48. 吧椅, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ; (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

49. 文件柜, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ; (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

50. 茶水柜, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ; (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

51. 定制讨论桌, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ; (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

52. 定制讨论桌, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ; (注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

53. 拼接条桌, 属于工业行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_人,

营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

54. 拼接条桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

55. 定制组合沙发，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

56. 椭圆形茶几，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

57. 圆凳，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

58. 定制组合沙发，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

59. 茶几，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

60. 吧椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

61. 演讲台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

62. 会议桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

63. 会议桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

64. 会议椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

65. 培训椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

66. 茶水柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

67. 屏风工作位，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

68. 办公椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度

数据的新成立企业可不填报。)定制组合沙发

69. 定制组合沙发,属于工业行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_人,营业收入为\_\_万元,资产总额为\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);(注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

70. 荣誉展示墙,属于工业行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_人,营业收入为\_\_万元,资产总额为\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);(注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

71. 六边形荣誉展示台,属于工业行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_人,营业收入为\_\_万元,资产总额为\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);(注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

#### 4、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 5、监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

## 6、采用节能、环境标志产品情况（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的环境标志产品、节能产品的产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

类别	投标产品 (规格型号)	制造商	认证证书编号	金额	金额占总报价比重 (累计%)
节能 产品					
环境 标志 产品					

注：投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府强制或优先采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府强制或优先采购产品类别的相关内容页并对相关内容作圈记、市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》截图及有效期内的《节能产品认证证书》《环境标志产品认证证书》复印件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 7、贫困地区农副产品情况（如有）

类别	省	市	县	供应商名称	产品品类	产品名称	所投农副产品金额
农副产品							
	农副产品总金额： _____						
农副产品金额占总投标报价比重： _____ %							

说明：投标人所投产品属于注册地在 832 个国家级贫困县域内的供应商，须提供属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖投标人公章。如所投产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》中供应商的产品，应同时提供合作协议（或授权函）和该供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖投标人公章。



## 2、质疑函格式

### 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_  
联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_  
授权代表： \_\_\_\_\_  
联系电话： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： \_\_\_\_\_  
质疑项目的编号： \_\_\_\_\_ 包号： \_\_\_\_\_  
采购人名称： \_\_\_\_\_  
招标文件获取日期： \_\_\_\_\_

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： \_\_\_\_\_  
事实依据： \_\_\_\_\_  
法律依据： \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
质疑事项 2  
.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： \_\_\_\_\_  
签字(签章)： \_\_\_\_\_ 公章： \_\_\_\_\_  
日期： \_\_\_\_\_

#### 质疑函制作说明：

- 1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 3、投诉书格式

#### 投诉书

##### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人 1：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人 2

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

##### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

招标文件公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

##### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_年\_\_月\_\_日，向\_\_\_\_\_提出质疑，

质疑事项为：\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_年\_\_月\_\_日，就质疑事项作出了答复/没有在

法定期限内作出答复。

#### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: \_\_\_\_\_

签字(签章):

公章:

日期:

#### 投诉书制作说明:

1、投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2、投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4、投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5、投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6、投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7、投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。