

甘肃祁源盛工贸有限责任公司气眼机等服装设备 采购项目中标公告

一、项目编号

GSJYFCG【2022】006号

二、项目名称

甘肃祁源盛工贸有限责任公司气眼机等服装设备采购项目

三、中标（成交）信息

供应商名称	供应商联系地址	中标金额（万元）
甘肃兄弟智尚商贸有限公司	甘肃省兰州市城关区南昌路6号东湖广场财智中心A塔1413室	48.1

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
甘肃兄弟智尚商贸有限公司	气眼机、伺服装纽机、剪线机、全自动气眼机、行帽檐机、花样机（行程100mm*150mm）、花样机（行程200mm*300mm）	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家名单

刘利、杨永新、黄薇华、赵富珍、薛鹏德

六、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称:甘肃祁源盛工贸有限责任公司

地址:酒泉市肃州区酒泉工业园区(南园)

联系人:杨治国

联系电话:13893754526

2. 采购代理机构信息

名称:甘肃玖益丰工程咨询有限公司

地址:酒泉市肃州区祁连路北侧94号天诚富丽阳光小区14号楼1-5号门店

联系人:张玉国

联系电话:13893706241

2022年8月16日

附件：

设备清单

序号	设备名称	品牌	数量 (台)	规格型号	生产厂家	参数	单价 (元)	总价 (元)
1	气眼机	精灵	3	JLQ-01-80	宁波市奉化溪口精灵气动机械制造厂	1. 工作电压:220V/50HZ 2. 工作气压:0.15~0.8Mpa 3. 装钮压力: JLQ-01-80 (100~420kg) (可调节) JLQ-02-100 (150~650kg) (可调节) 4. 装钮冲次:32 次/分钟保护方式:保险杆 5. 定位装置:镭射定位灯	3600	10800
2	伺服装钮机	精华	7	DK-139	东阳市红雁科技有限公司	1. 电压:220V/50HZ 2. 静态功率≤1W 3. 最大功率 r:250W 4. 最大冲轴行程 l:40mm 5. 上下冲模同心度:0.1mm 6. 上下保护圈距离 g:≤8mm 7. 整机噪音≤50 分贝	3600	25200
3	剪线机	德创	4	883	深圳市启睿自动化设备有限公司	1. 电压 110V-220V A 挡风片 A B 挡风片 2. 功率 r 0W-1100W 3. 频率 50Hz-60Hz 4. 转数 2900RPM-50Hz	2500	10000
4	全自动气眼机	德舜	1	DE8811	东莞市德舜机械有限公司	1. 有 CE 认证的电子安全防打手装置 2. 先打孔再打扣 3. 钮扣自动供应装置(免手工放钮扣安全) 4. 自动计数器 5. 可调亮度的镭射灯对位装置 6. 有自动手动 2 种运作模式选择 7. 装有方便移动、固定及调节水平的脚轮	38000	38000

					8. 装有人体工程学的左脚踏板 9. 装订速度可调 10. 所有款式的金属四合扣通用 11. 有防油功能, 可以防止打钮过程弄脏衣服 12. 技术参数 13. 驱动方式 伺服电机 14. 最大功率 0.75 KW 15. 电压 220V 16. 频率 50/60Hz 17. 速度 40-55 次/分钟 18. 喉深 30 mm 19. 喉部高度 45 mm 20. 操作高度 880mm		
5	行帽檐机	嘉宝	2	CBGZ-ATC838B	广州嘉宝机械有限公司 1. 线迹形式: 单针平缝 2. 最高缝纫速度: 2800rpm 3. 缝纫尺寸(X×Y): GSM-1310G 最大: 130×100mm 4. 送布驱动方式: 间歇送布(脉冲马达驱动) 5. 针距: 0.05-12.7mm 6. 针数内存: 500,000 针(※) 7. 最大针数: 20,000 针(1 个程序) 8. 存储可能缝纫的数据内存: 999(※).U 盘: 无限制 9. 抬压脚驱动方式电磁规格: 脉冲马达驱动, 空压规格: 空压式 10. 压脚上升量: 最大 30mm 11. 2 段压脚空压规格: 左右分离式压脚 12. 间歇压脚上升量: 22mm 13. 间歇压脚行程: 2-4.5mm、4.5-10mm 或 0(出厂时 3mm) 14. 使用的旋梭: 半回转 2 倍旋梭(标准旋梭另买) 15. 扣线装置: 标准装备 16. 切线装置: 标准装备 17. 数据存储方式: 内存(快擦写存储器) USB 18. 用户程序数: 50 19. 循环程序数: 9	120000	240000

						20. AC 伺服马达:功率 750W 21. 电源: 220V 22. 空气压力: 0. 5Mpa 1. 81/min		
6	花样机 (行程 100mm*1 50mm)	兄弟	2	BAS-311 HN-3S	兄弟机械(西安)有限公司	1. 最高速度 2800/分钟。 2. 采用 550W 大功率电机, 穿透力强, 高效节能。 3. 实现了在低张力下稳定收线, 间歇压脚高度可调, 即使面料厚度发生变化, 也能均匀稳定的收线。 4. 具有两段压脚功能。 5. 有快拆压脚功能, 简单改变缝纫图案。 6. 触摸 7 寸液晶屏幕中文显示, 强化编辑功能, 无需查看操作手册即可简单直观进行操作。 7. 最大缝纫区域 150X100mm。 8. 针码 0. 05~12. 7mm , 最大针数 20000 针。 9. 压脚高度最大 30mm。 10. 压脚驱动方式, 左右一体, 左右分离。 11. 断线感应器标准配置。 12. 数据存储方式内置存储器, 可通过外部存储器增加数据。 13. 有故障代码显示。 14. 可对应 IOT (物联网) 提高工作效率, 可视化生产。	46000	92000
7	花样机 (行程 200mm*3 00mm)	兄弟	1	BMB-3020C	兄弟机械(西安)有限公司	1. 最高速度 2800/分钟。 2. 采用 550W 大功率电机, 穿透力强, 高效节能。 3. 实现了在低张力下稳定收线, 间歇压脚高度可调, 即使面料厚度发生变化, 也能均匀稳定的收线。 4. 具有两段压脚功能。 5. 有快拆压脚功能, 简单改变缝纫图案。 6. 触摸 7 寸液晶屏幕中文显示, 强化编辑功能, 无需查看操作手册即可简单直观进行操作。 7. 最大缝纫区域 200X300mm。	65000	65000

					<p>8. 针码 0.05~12.7mm，最大针数 20000 针。</p> <p>9. 压脚高度最大 30mm。</p> <p>10. 压脚驱动方式，左右一体，左右分离。</p> <p>11. 断线感应器标准配置。</p> <p>12. 数据存储方式内置存储器，可通过外部存储器增加数据。</p> <p>13. 有故障代码显示。</p> <p>14. 可对应 IOT（物联网）提高工作效率，可视化生产。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--