

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XZXF-JC-202207

原公告的采购项目名称：西藏自治区消防救援总队全区 50 个消防救援单位开展智慧营区综合管理平台硬件建设项目

首次公告日期：2022 年 8 月 2 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

更正前：

1、采购文件中，车辆道闸系统中的显示一体屏的参数中可是距离不小于 15 米。

2、昌都支队贡觉大队，（一）门禁系统中的设备及参数。

3、日喀则嘎久美达路消防救援站，门禁系统中第 7 项设备“智慧广告闸机”。

4、采购需求部分单位“战训系统设备”中“仰卧起坐测试仪”设备参数。

5、采购需求中部分单位的消防站高空球机、高空球机壁装支架、智慧屏、户外语音告警音柱、音柱安装支架及人行广告闸的参数。

6、采购文件中所有单位“视频会议智慧屏”中的“视频会议智慧屏”、“落地支架”的参数。

7、采购文件中，昌都左贡县消防救援大队“视频监控系统”中的“音柱安装支架”参数中的“昌都左贡县消防救援大队”；昌都支队丁青消防救援大队“广播系统”中的“壁挂扬声器”参数中的“昌都支队丁青消防救援大队”。

8、采购文件中，部分单位设备清单中的“数量”存在小数的情况。

更正后：

1、采购文件中，车辆道闸系统中的显示一体屏的参数中可是距离不小于 15 米更正为可视距离不小于 15 米。

2、昌都支队贡觉大队，门禁系统中，第一项认证比对访客一体机及人行门广告闸删除，新增“门禁电磁锁”设备并将设备数量更正如下：

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
----	------	------	----	----

1	人证比对访客一体机	1、操作系统：安卓。 2、运行内存：DDR3 $\geq 2G$ 存储：NAND FLASH $\geq 8GB$。 3、网络：具备 RJ45 接口，支持 Ethernet。具备蓝牙+Wifi 集成模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。 4、接口：支持 DVP 接口摄像头，最高支持 500W 像素；支持 USB 摄像头，默认单目，可升级选配双目摄像头；内置 USB 4 个，外置 USB 2 个（其中一路包含 OTG 调试口）1 组串口；支持外接串口设备模块（3G 模块，NFC 模块，打印机，刷卡器等等）1 组 I2C 口；TF 卡扩展，最大支持 128GB；D class 超大内置喇叭，8 欧/2W；支持蓝牙 4.2 协议。 5、音频：支持 MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 格式。 6、视频：支持 H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 等视频格式的 1080P 解码、最高可达 1080P、HTML5 视频播放、Flash10.1 播放。 7、图片：支持 JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能。	套	1
2	USB 模拟摄像机	1、最大分辨率：$\geq 1920*1080$。 2、驱动：免驱动。 3、清晰度：1080P 广角。 4、像素：≥ 200 万网络。 5、连接方式：USB 有线连接。 6、感光元件类型：CMOS。 7、支持的操作系统：Mac OS Windows Windows phone iOS 其他/other 安卓系统。	套	1
3	人脸识别门禁主机	1、操作系统：安卓。 2、运行内存：$\geq 2G$ 存储：$\geq 8GB$。 3、网络：具备 RJ45 接口，支持 Ethernet。具备 wifi&BT 模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。支持 BT3.0/BT4.04、 图像旋转：支持 0 度，90 度，180 度，270 度手动/自动旋转，支持重力感应功能 5、 接口：最高支持 500W 像素；内置 USB 4 个，外置 USB 1 个 1 组串口；支持外接串口设备模块（3G 模块，NFC 模块，打印机，刷卡器等等）；1 组 I2C 口，232 接口，485	套	1

		接各 2 组，GPIO，1 组，韦根接口 1 组。 6、音频：MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 格式。 7、视频：支持 H. 264,VP8,RV,WMV,AVS,H. 263,MPEG4 等视频格式的 1080P 解码、最高可达 1080P、HTML5 视频播放、Flash10.1 播放。 8、图片：支持 JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能。		
4	门禁电源	1、输入电压：AC220V 50Hz。 2、输出电压：DC12V 3A	套	1
5	门禁配件	PC PV 材质压注一体成型	套	1
6	门禁电磁锁	壁挂式、信号反馈、抗拉力不小于 250KG、双电压工作 12V 330mA/24V 240mA	座	1
7	门禁电磁锁支架	铝合金材质副板吸合	个	1
8	门禁出门开关	触点开门	对	2

门禁系统中其余设备参数、数量不变。

3、日喀则嘎久美达路消防救援站，门禁系统中第 7 项设备更正如下：

设备名称	技术参数	单位	数量
门禁电磁锁	壁挂式、信号反馈、 抗拉力不小于 250KG、 双电压工作 12V 330mA/24V 240mA	座	2

4、采购需求中全部单位“战训系统设备”中““仰卧起坐测试仪”设备的参数全部更正如下：

设备名称	技术参数
仰卧起坐测试仪	1、采用光电式非接触测试，多点式监测背部和腰部部位。 2、测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），仪器根据测试者的身高自适应调整，无需人工干预。 3、附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看。

5、采购需求中全部单位的消防站高空球机、高空球机壁装支架、智慧

屏、户外语音告警音柱、音柱安装支架及人行广告闸参数全部更正如下：

设备名称	技术参数
高空球机	1、支持 GB35114 安全加密传感器类型：1/1.8 " progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB 超宽动态焦距：6.0-240mm 防补光过曝：支持补光灯类型：激光补光灯距离：激光照射距离：最远可达 500 m 水平范围：360° 垂直范围：-20° -90° (自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1° -210° /s，速度可设；水平预置点速度：280° /s 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -150° /s，速度可设；垂直预置点速度：250° /s 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps (2560×1440)，60Hz：30fps (2560×1440) 视频压缩标准：H.265, H.264, MJPEG Smart 图像增强：120dB 超宽动态，透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR。 2、网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS)。 3、网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据。 4、SD 卡扩展：支持 Micro SD (即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大支持 256G。 5、电源接口类型：AC24V±25%。 6、工作温湿度：-40℃~70℃。 7、湿度小于 95%。
高空球机壁装支架	1、材料：铝合金定制。 2、调整角度：水平：360°。 3、尺寸：306.3*97.3*182.6mm。 4、重量：1000g。
智慧屏	1、屏幕尺寸：≥65 英寸 2、存储：内存≥3GB，存储≥16GB。 3、触摸方式：2mm 红外高精度。 4、屏幕：最高输出 20 点触摸 6、4K 高清屏。
户外语音告警音柱	1、安装方式：壁挂。 2、额定功率：≥60W。 3、额定电压：AC220V 50 Hz。 4、频率响应：100 Hz — 12 KHz。 5、信噪比：98 DB。 6、喇叭单元：4 寸低音×4+2 寸高音×1。 7、尺寸：134×113×665 mm。
音柱安装支架	螺丝、固定支架、角度调节支架。

人行门广告闸	1、宽度：1250-1800mm。 2、高度：1460-1640mm。 3、材料：镀锌钢管。
--------	--

6、采购文件中所有单位“视频会议智慧屏”中的“视频会议智慧屏”、“落地支架”的参数更正如下：

视频会议智慧屏	1、▲产品应为一体式设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、触摸屏。内置麦克风支持前向 180 度拾音，拾音距离不小于 8 米。采用国产自主的音视频编解码芯片和嵌入式操作系统，需提供第三方具备 CNAS 认证资质的机构出具的检测报告复印件。 2、1 个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于 65 英寸。显示器物理分辨率 3840*2160，显示比列 16:9，摄像机分辨率为 1080p 30fps,支持白板书写、投屏、视频会议等功能 3、支持有线投屏、无线投屏，轻松实现移动设备或 PC 上的音视频、图片和文件的分享，同时支持反向控制和远程标注。 4、支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能，具有智能书写辅助，将手写体自动转化为打印体。 5、▲书写时延小于或等于 35ms；需提供第三方具备 CNAS 认证资质的机构出具的检测报告复印件。 6、支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证任务居中显示。 7、▲产品支持 IPv4 和 IPv6 网络协议下的正常通信，支持智能人脸唤醒功能，设备再休眠状态下，支持智能人脸检测，实现设备唤醒功能。需提供第三方具备 CNAS 认证资质的机构出具的检测报告复印件。 8、支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法；支持基于芯片进行系统安全驱动，恢复出厂设置后保留原 IP。设备后台登陆可根据需要 LAN 直联登录。 9、摄像机水平视角不低于 80 度，保存和切换不少于 30 个预置位，设备上电开机后，自动调用摄像机预置位。 10、支持 ITUT H. 323 和 IETF SIP 通信协议，保证良好的互通性，支持 H. 264BP,H. 264HP,H. 264 SVC,H. 265 视频编解码协议，实现 1080P,720P 视频编解码能力，产品稳定，支持 7X24 小时长时间开机运行，包含落地支架。
落地支架	



	11、支持会议协作，与会多方可以同时对一个材料共同进行标注，并可以对他人标注进行修改。
--	---

7、采购文件中，昌都左贡县消防救援大队“视频监控系统”中的“音柱安装支架”去除参数中的“昌都左贡县消防救援大队”；昌都支队丁青消防救援大队“广播系统”中的“壁挂扬声器”去除参数中的“昌都支队丁青消防救援大队”。

8、采购文件中，部分单位设备清单中的“数量”存在小数的情况的单位全部更正为整数形式。

其它内容不变。

更正日期：2022 年 8 月 25 日

三、其他补充事宜

无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：西藏自治区消防救援总队

地 址：拉萨市城关区太阳岛一路 9 号

联系方式：郑先生 0891-6878058

2. 采购代理机构信息

名 称：国信（西藏）招标咨询有限责任公司

地 址：拉萨市金珠西路 107 号

联系方式：李先生 0891-6866496

3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

电 话：0891-6866496

