

1. 最终报价表

项目名称：广西壮族自治区南溪山医院病理科改造项目（重）项目编号：GXZC2022-J1-003281-JYZX

供应商名称：无锡莱姆顿科技有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	技术参数、性能（配置）及其它要求	单价②	竞标报价 ③=①× ②
1	天棚金属面层 吊顶拆除	369.56、m²	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	拆除原有铝扣板吊顶 含下楼费	36	13304
2	门窗拆除	7、樘	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	含下楼费	400	2800
3	砖砌体拆除	8.06、m³	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	拆除原有砖墙 含下楼费	95	766
4	拆除扶手	29.9、m	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	拆除原墙面扶手 含下楼费	30	897
5	拆除原水电管 线及灯具	1、项	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	原有施工范围内水电安装部分 含场地垃圾清运 详细拆除内容不限于以上所涵盖内容， 具体以图纸及现场为准 成品保护后的保护措施工程拆除，详细 拆除内容以现场为准 拆除废料外运，运距综合考虑 投标人结合图纸，自行勘察现场综合考 虑报价	3600	3600

						此项费用为包干价(除税价, 含安全文明施工方、规费等), 结算时不作调整		
6	新型智能环保渣土车	24.1、m³	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	废弃料品种: 拆除垃圾 工作内容: 含挖、装、运 运距: 暂按 10km, 实际运距以签证为准	800	19280
7	建筑垃圾消纳费	24.1、m³	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	建筑垃圾消纳费	500	12050
8	多孔砖墙	11.86、m³	莱姆顿	120mm	无锡莱姆顿科技有限公司	部位: 新增砌体墙 墙体厚度: 120mm 砖品种: 轻质加气砖 砂浆强度等级: M5 混合砂浆 砂浆类型: 预拌砂浆(干混)	290	3439
9	零星砌砖	1.01、m³	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	部位: 封堵门洞 砖品种: 加气砖 砂浆强度等级: M5 混合砂浆 砂浆类型: 预拌砂浆(干混)	290	293
10	橡胶板楼地面	2.84、m²	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	开门洞及拆墙部位修补 橡胶板 3mm	285	809
11	金属踢脚线	20.85、m²	莱姆顿	100mm	无锡莱姆顿科技有限公司	100mm 高不锈钢踢脚线	750	15638
12	块料墙面	43.3、m²	莱姆顿	300*600	无锡莱姆顿科技有限公司	部位: 封堵门洞、新砌筑隔墙 300*600 墙砖 砂浆类型: 预拌砂浆(干混)	255	11042
13	墙面装饰板	108.13、m²	莱姆顿	50mm	无锡莱姆顿科技有限公司	50mm 硫氧玻镁钢板(岩棉夹心)	325	35142
14	钢板墙板	157.69、m²	莱姆顿	50mm	无锡莱姆顿科技有限公司	50mm 硫氧玻镁钢板(岩棉夹心)	325	51249

					有限公司			
15	吊顶天棚	363.86、m²	莱姆顿	600*600	无锡莱姆顿科技有限公司	部位：除危险品仓库外其余房间 C60 轻钢主龙骨,主龙骨间距 1000, 10 镀锌吊筋 600*600 0.8 厚铝扣板 品牌优于或相当于:友邦、欧斯龙、法狮 龙	185	67314
16	金属窗	2.7、m²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	标本接收窗 1.2mm 不锈钢窗套、10mm 厚钢化玻璃	1750	4725
17	石材窗台板	0.72、m²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	部位：接收窗 15mm 厚人造石窗台板	720	518
18	木窗帘盒	30.4、m	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	外窗部位	80	2432
19	门窗周边塞缝	62.8、m	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	基缝材料种类:发泡剂	10	628
20	内墙满刮腻子	49.7、m²	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	部位：墙面 2 腻子刮三遍	52	2584
21	墙面喷（刷）涂料	49.7、m²	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	部位：墙面 2 抗菌耐污染防辐射乳胶漆二遍	35	1740
22	天棚喷（刷）涂料	5.7、m²	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	部位：危险品仓库 抗菌耐污染防辐射乳胶漆二遍	35	200
23	木窗帘盒油漆	30.4、m	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	底油一遍、调和漆二遍	55	1672
24	里脚手架	103.06、m²	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	脚手架材质：钢管 搭设高度：3.6m 以内	35	3607
25	局部装饰装修	377.6、m²	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技	垂直高度：20m 以内	20	7552

	垂直运输				有限公司			
26	医用钢质气密门（单开）	33.6、m²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	带观察窗、配套钢制门套、配密封条、扫地条 含五金配件(防火锁、防火铰链、闭门器等) 含安装	1500	50400
27	医用钢质气密门（子母门）	2.52、m²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	带观察窗、配套钢制门套、配密封条、扫地条 含五金配件(防火锁、防火铰链、闭门器等) 含安装	1500	3780
28	医用钢质气密门（双开门）	3.15、m²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	带观察窗、配套钢制门套、配密封条、扫地条 含五金配件(防火锁、防火铰链、闭门器等) 含安装	1500	4725
29	订制品成品钢质防火门（甲级）	4.62、m²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	含五金配件(防火锁、防火铰链、闭门器等) 含安装	1200	5544
30	订制品成品钢质防火门（甲级）	4.2、m²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	含五金配件(防火锁、防火铰链、闭门器等) 含安装	1200	5040
31	边台	19.2、m	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 全钢结构（Mx750x800mm），台面部分采用实验室专用 12.7mm 厚实芯理化板制作而成 2. 柜体及抽屉门板整体采用 1.2mm 优	2200	42240

						质冷轧钢板制作而成。 3. 详见施工图规格参数 4. 含安装费		
32	边台	5.2、m	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 全钢结构(Mx900x800mm),台面部分采用实验室专用 12.7mm 厚实芯理化板制作而成 2. 柜体及抽屉门板整体采用 1.2mm 优质冷轧钢板制作而成。 3. 详见施工图规格参数 4. 含安装费	2500	13000
33	转角台	2、个	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 规格: 1000x1000x800mm ,台面部分采用实验室专用 12.7mm 厚实芯理化板制作而成 2. 柜体及抽屉门板整体采用 1.2mm 优质冷轧钢板制作而成。 3. 详见施工图规格参数 4. 含安装费	3200	6400
34	水槽	5、个	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 高密度 pp 材料一次模具成型。耐强腐蚀, 不变形, 耐刮刻, 配高密度 PP 去水滤片及阻水含三口化验水嘴。 3. 详见施工图规格参数 3. 含安装费	800	4000
35	中央实验台	3.7、m	莱姆顿	DCR-I	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 尺寸: M*1500*800mm, 台面部分采用实验室专用 12.7mm 厚实芯理化板制作而成 2. 柜体及抽屉门板整体采用 1.2mm 优	4200	15540

						质冷轧钢板制作而成。 3. 详见施工图规格参数 4. 含安装费		
36	记录台	2、台	莱姆顿	DCR-I	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 1500*800*800mm，台面部分采用实验室专用 12.7mm 厚实芯理化板制作而成,柜体及抽屉门板整体采用 1.2mm 优质冷轧钢板制作而成。 2. 详见施工图规格参数 3. 含安装费	1600	3200
37	净飞安全型取材台	2、台	莱姆顿	L-Forensic	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 尺寸: 1800 x 800 x 2000 mm，整体 316 不锈钢,操作面厚度 2.0mm，净化新风量 600cmh，排风量 1200cmh。 2. 主要配置: 西门子新风风压传感器 1 个, 操作台甲醛浓度监测传感器 1 个, PM2.5 空气质量传感器 2 个 3. 台面甲醛灌注系统 1 套, 爱适宜电动管路粉碎机 1 套, 折叠冷热水龙头 1 个, 科勒抽拉式水龙头 1 个 4. 欧普嵌入式照明光源 1 套, 高亮聚光灯 1 套, 取材板 1 块 5. 西门子防水电源插座 1 个, 施耐德电控系统 1 套, 显示器支架, F-SMART 电动升降系统 \ 医用高等级脚踏开关。 6. 详见施工图规格参数 7. 含安装费	20000	40000
38	安全型不锈钢	4、台	莱姆顿	LMD-BP31	无锡莱姆顿科技	1. 自带排风功能, 风量 300cmh 以上, 四	7800	31200

	标本柜			6	有限公司	层四门,台体为 316 不锈钢,规格双层封板厚度 5mm 以上, 800*600*2000mm ,整体结构为全不锈钢制作。 2. 内部区域:隔板为全不锈 1.0mm 厚不锈钢板,能确保柜体内部风量正常运转,且而具有 很强的承重性。铰链为病理实验室专用防腐铰链。 3. 柜体:全钢结构。采用厚度为 1.0mm 以上优质冷轧钢板;柜体结构:柜体整体结构采用单门隔断式设计能够有效的避免取放标本时有毒气体的外泄确保标本柜处于一定的负压状态,简洁美观,结构坚固耐用,表面光滑易清洁,含聚丙烯塑料一体成型专用标本盒 10 只。(其中容量为 11 升的 4 只、22 升的 6 只) 4. 详见施工图规格参数 5. 含安装费		
39	通风柜	4、台	莱姆顿	FTY-1500	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 尺寸: 1500*800*2350mm 2. 台面:采用耐腐蚀实芯理化板材 3. 柜体:全钢结构。采用厚度为 1.0mm 以上优质冷轧钢板 4. 视窗:采用厚 5mm 强化玻璃。带 PVC 滑槽,无噪音,无级变速平衡砝码设计,视窗高度可停在任意位置 5. 照明:台面照度达到 400LUX ,灯具及镇流	9000	36000

						器与通风柜内的气流无接触 6. 详见施工图规格参数 7. 含安装费		
40	自动染色封片 一体通风柜	2、台	莱姆顿	FHR-2400	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 尺寸: 2200*1100*2350mm 2. 台面: 采用耐腐蚀实芯理化板材; 3. 柜体: 全钢结构。采用厚度为 1.0mm 以上优质冷轧钢板; 4. 视窗: 采用厚 5mm 强化玻璃。带 PVC 滑槽, 无噪音, 无级变速平衡砝码设计, 视窗高度可停在任意位置; 5. 照明: 台面照度达到 400LUX , 灯具及 镇流器与通风柜内的气流无接触; 6. 水盆: 实验室专用黑色 PP 水盆 7. 水龙头: 台雄单口陶瓷芯优质水咀, 可 调节水平方向。 8. 详见施工图规格参数 9. 含安装费	10000	20000
41	台式紧急洗眼 器	1、台	台雄	TX-W001	上海台雄科技发 展集团有限公司	1. PP 材质外壳, 内部全铜材质, 可自由 旋转 2. 详见施工图规格参数 3. 含安装费	1890	1890
42	手工净化染色 台	1、台	莱姆顿	LMD-RSI	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 整体规格: 1400*700*1060mm 。 2. 台面整体优质 316L 医用不锈钢制 作, 支架及过滤箱体采用优质 SUS304 低温冷焊制作而成, 不变形; 3. 台面一体模压而成, 内置 15+3 个染	34000	34000

						色缸专用槽, 泉涌式专利洗片水槽, 操作方便, 酒樽式专用染缸, 耐酸碱腐蚀不变形, 换液方便 4. 可移动式进口集成循环气流装置, 风量 300CMH, 噪音低于 50dB, 震动半峰值 ≤ 2um; 5. 电源 220v, 1.5A, 最大功率 230w 6. 详见施工图规格参数 7. 含安装费		
43	4BLAL 配电箱	1、台	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	距地 1.2m 暗装	880	880
44	4BLAL1 配电箱	1、台	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	距地 1.2m 暗装 配置详系统图	880	880
45	4BLAL2 配电箱	1、台	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	距地 1.2m 暗装 配置详系统图	880	880
46	8APK1 配电箱	1、台	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	IP54 落地明装 带槽钢底座	1450	1450
47	8APK2 配电箱	1、台	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	IP54 落地明装 带槽钢底座	1450	1450
48	医用 LED 扣板灯	63、套	飞利浦	600*600	深圳飞利浦电气照明有限公司	规格型号: 600*600 42W 品牌优于或相当于: 雷士、飞利浦、三雄极光	210	13230
49	LED 扣板灯	20、套	飞利浦	600*300	深圳飞利浦电气照明有限公司	规格型号: 600*300 18W 品牌优于或相当于: 雷士、飞利浦、三雄极光	187	3740
50	防潮筒灯	3、套	飞利浦	7W	深圳飞利浦电气照	规格型号: LED 7W	48	144

					明有限公司	品牌优于或相当于:雷士、飞利浦、三雄极光		
51	洁净筒灯	4、套	飞利浦	7W	深圳飞利浦电气照明有限公司	规格型号: LED 7W 品牌优于或相当于:雷士、飞利浦、三雄极光	96	384
52	医疗专用灯 (30w)	12、套	飞利浦	30W	深圳飞利浦电气照明有限公司	紫外线杀菌灯 规格型号: 30W 品牌优于或相当于:雷士、飞利浦、三雄极光	650	7800
53	医疗专用灯 (20w)	6、套	飞利浦	20W	深圳飞利浦电气照明有限公司	紫外线杀菌灯规格型号: 20W 品牌优于或相当于:雷士、飞利浦、三雄极光	550	3300
54	医疗专用灯 (10W)	1、套	飞利浦	10W	深圳飞利浦电气照明有限公司	紫外线杀菌灯规格型号: 10W 品牌优于或相当于:雷士、飞利浦、三雄极光	450	450
55	消防应急照明 灯具	8、套	飞利浦	壁挂式	深圳飞利浦电气照明有限公司	距地 2.5m 壁挂/吸顶 品牌优于或相当于:雷士、飞利浦、三雄极光	229	1832
56	安全出口标志 灯	4、套	飞利浦	壁挂式	深圳飞利浦电气照明有限公司	门框上方 0.1m 壁挂 品牌优于或相当于:雷士、飞利浦、三雄极光	120	480
57	方向标志灯	6、套	飞利浦	壁挂式	深圳飞利浦电气照明有限公司	距地 1.0m 壁挂 品牌优于或相当于:雷士、飞利浦、三雄极光	145	870
58	单联单控开关	9、套	正泰	单联	浙江正泰照明有限公司	规格: 250V 10A 距地 1.3m 暗装	35	315

						品牌优于或相当于:公牛、西蒙、TCL、正泰		
59	双联单控开关	14、套	正泰	双联	浙江正泰照明有限公司	规格: 250V 10A 距地 1.3m 暗装 品牌优于或相当于:公牛、西蒙、TCL、正泰	45	630
60	三联单控开关	2、套	正泰	三联	浙江正泰照明有限公司	规格: 250V 10A 距地 1.3m 暗装 品牌优于或相当于:公牛、西蒙、TCL、正泰	65	130
61	定时开关	8、套	正泰	暗装	浙江正泰照明有限公司	规格: 250V 10A 距地 1.5m 暗装, 防触碰标识 品牌优于或相当于:公牛、西蒙、TCL、正泰	200	1600
62	单相五孔插座	90、套	正泰	86 型	浙江正泰照明有限公司	规格: 250V 10A 距地 0.3m 暗装 品牌优于或相当于:公牛、西蒙、TCL、正泰	45	4050
63	单相五孔防水插座	3、套	正泰	86 型	浙江正泰照明有限公司	规格: 250V 10A 距地 0.3m 暗装 品牌优于或相当于:公牛、西蒙、TCL、正泰	55	165
64	单相三孔插座	26、套	正泰	86 型	浙江正泰照明有限公司	规格: 250V 10A 距地 0.3m 暗装 品牌优于或相当于:公牛、西蒙、TCL、正泰	45	1170

65	防爆插座	1、套	正泰	86 型	浙江正泰照明有限公司	规格：250V 10A 距地 0.3m 暗装 品牌优于或相当于：公牛、西蒙、TCL、正泰	95	95
66	实验台插座	35、套	正泰	86 型	浙江正泰照明有限公司	规格：250V 10A 距地 0.3m 暗装 品牌优于或相当于：公牛、西蒙、TCL、正泰	120	4200
67	地面插座	8、套	正泰	86 型	浙江正泰照明有限公司	规格：250V 10A 地面嵌入安装 品牌优于或相当于：公牛、西蒙、TCL、正泰	225	1800
68	风机盘管温控面板	20、个	LELAW	国标	勒乐（上海）智能科技有限公司	风机盘管温控面板安装 距地 0.3m 暗装 不含主材费用	399	7980
69	钢制槽式桥架 CT-200*100*1.5	48.55、m	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 含配件	45	2185
70	钢制槽式桥架 CT-100*100*1.5	111.68、m	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 含配件	35	3909
71	桥架支架制作安装	222.16、kg	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 型钢现场制作	10	2222
72	金属结构刷油	222.16、kg	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 除锈后刷红丹防锈漆两遍	5	1111
73	电气钢导管	418.85、m	鸿雁	JDG20	杭州鸿雁电力电	1. 敷设方式：砖、混凝土结构楼板墙暗配	4	1675

	JDG20				气有限公司	2. 品牌优于或相当于杭州鸿雁中型、广东雄塑 A 型、广东联塑 A 型		
74	电气钢导管 JDG20	577.45、m	鸿雁	JDG20	杭州鸿雁电力电气有限公司	1. 敷设方式: 吊顶内敷设 2. 品牌优于或相当于杭州鸿雁中型、广东雄塑 A 型、广东联塑 A 型	4	2310
75	电气钢导管 JDG25	21.67、m	鸿雁	JDG25	杭州鸿雁电力电气有限公司	1. 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙明配 2. 品牌优于或相当于杭州鸿雁中型、广东雄塑 A 型、广东联塑 A 型	7	152
76	电气配线 照明 线路 WDZ-BYJ-2.5mm 2	1561.0 7、m	珠影	WDZ-BYJ- 2.5mm2	江苏珠影特种电 缆有限公司	1. 配线形式: 管内穿线 2. 品牌优于或相当于: 桂林国际电线电缆、广东南洋、无锡远东	4	6244
77	电气配线 动力 线路 WDZ-BYJ-4mm2	1803.8 1、m	珠影	WDZ-BYJ- 4mm2	江苏珠影特种电 缆有限公司	1. 配线形式: 管内穿线 2. 品牌优于或相当于: 桂林国际电线电缆、广东南洋、无锡远东	7	12627
78	电气配线 动力 线路 WDZ-BYJ-4mm2	907.11、m	珠影	WDZ-BYJ- 4mm2	江苏珠影特种电 缆有限公司	1. 配线形式: 桥架配线 2. 品牌优于或相当于: 桂林国际电线电缆、广东南洋、无锡远东	7	6350
79	电力电缆	13.66、m	珠影	WDZB-YJY -0.6/1K- 4*2.5m m ²	江苏珠影特种电 缆有限公司	1. 名称: 电缆敷设 2. 规格: WDZB-YJY-0.6/1K-4*2.5m m ² 3. 敷设方式、部位: 桥架内/管内敷设	23	314
80	电力电缆	31.62、m	珠影	WDZB-YJY -0.6/1K- 4*4m m ²	江苏珠影特种电 缆有限公司	名称: 电缆敷设 规格: WDZB-YJY-0.6/1K-4*4m m ² 敷设方式、部位: 桥架内/管内敷设	35	1107
81	电力电缆	8.56、m	珠影	WDZB-YJY	江苏珠影特种电	名称: 电缆敷设	46	394

				-0.6/1K-4*6m m ²	缆有限公司	规格: WDZB-YJY-0.6/1K-4*6m m ² 敷设方式、部位: 桥架内/管内敷设		
82	电力电缆	29.6、m	珠影	WDZB-YJY-0.6/1K-4*35+1*16m m ²	江苏珠影特种电缆有限公司	1. 名称: 电缆敷设 2. 规格: WDZB-YJY-0.6/1K-4*35+1*16m m ² 3. 敷设方式、部位: 桥架内/管内敷设	255	7548
83	电力电缆	22.53、m	珠影	WDZB-YJY-0.6/1K-4*25+1*16m m ²	江苏珠影特种电缆有限公司	1. 名称: 电缆敷设 2. 规格: WDZB-YJY-0.6/1K-4*25+1*16m m ² 3. 敷设方式、部位: 桥架内/管内敷设	210	4731
84	电力电缆	105.06、m	珠影	WDZB-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70m m ²	江苏珠影特种电缆有限公司	1. 名称: 电缆敷设 2. 规格: WDZB-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70m m ² 3. 敷设方式、部位: 桥架内/管内敷设	650	68289
85	凿(压)槽及恢复 PC20	199.83、m	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	凿(压)槽及恢复 PC20	8	1599
86	局部等电位端子箱 LEB	1、台	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	局部等电位端子箱 LEB	20	20
87	钢制槽式桥架 CT-200*100*1.5	37.54、m	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 含配件	75	2816
88	桥架支架制作安装	72、kg	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 型钢现场制作	8	576
89	金属结构刷油	72、kg	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 除锈后刷红丹防锈漆两遍	5	360
90	镀锌钢管	946.59、m	鸿雁	JDG20	杭州鸿雁电力电	1. 敷设方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	4	3786

	JDG20				气有限公司	2. 品牌优于或相当于杭州鸿雁中型、广东雄塑 A 型、广东联塑 A 型		
91	网络六类线	1696.5 1、m	珠影	六类	江苏珠影特种电缆有限公司	1. 敷设方式:桥架内布放 2. 品牌优于或相当于:桂林国际电线电缆、广东南洋、无锡远东	6	10179
92	网络六类线	554.01、m	珠影	六类	江苏珠影特种电缆有限公司	1. 敷设方式:管内穿放 2. 品牌优于或相当于:桂林国际电线电缆、广东南洋、无锡远东	7	3878
93	48 口可网管交换机	1、台	aopre	48 口	深圳市欧柏科技有限公司	48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4 个非复用的 SFP 千兆端口配千兆单模光模块一对 品牌优于或相当于 H3C、华为、小米	2235	2235
94	16 口可网管交换机	1、台	aopre	16 口	深圳市欧柏科技有限公司	16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4 个非复用的 SFP 千兆端口 品牌优于或相当于 H3C、华为、小米	1550	1550
95	3U 壁挂机柜	1、台	图腾机柜	3U	深圳市图腾通讯科技有限公司	3U 壁挂机柜	1200	1200
96	半球彩色监控摄像机	17、台	百迪图	POE 半球	深圳市吉科源电子科技有限公司	吸顶安装	980	16660
97	信息插座	65、个	鸿雁	国标	杭州鸿雁电力电气有限公司	1. 品牌优于或相当于杭州鸿雁, 北京松下, 上海西门子	55	3575
98	电话网络插座	4、个	鸿雁	国标	杭州鸿雁电力电气有限公司	1. 品牌优于或相当于杭州鸿雁, 北京松下, 上海西门子	55	220
99	门禁系统	2、台	天诚	定制	深圳市天诚智通科技有限公司	含门禁控制器、读卡器、IC 卡、电子门锁及开门按钮 含安装、调试	3500	7000

100	信号线 RVVP3*0.5	113.77、m	珠影	RVVP3*0.5	江苏珠影特种电缆有限公司	敷设方式:管内穿放	11	1251
101	信号线 RVVP4*0.5	27.58、m	珠影	RVVP4*0.5	江苏珠影特种电缆有限公司	敷设方式:管内穿放	12	331
102	信号线 RVV3*1.5	16.11、m	珠影	RVV3*1.5	江苏珠影特种电缆有限公司	敷设方式:管内穿放	14	220
103	信号线 RVV3*0.5	216.77、m	珠影	RVV3*0.5	江苏珠影特种电缆有限公司	敷设方式:管内穿放	7	1517
104	信号线 RVV2*1.0	50.28、m	珠影	RVV2*1.0	江苏珠影特种电缆有限公司	1. 敷设方式:管内穿放	7	341
105	PP-R 给水管 DN15	84.07、m	百联塑业	DN15	江苏百联塑业发展有限公司	1. 介质:冷水 2. 公称压力:1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 品牌优于或相当于广东雄塑、广东联塑、广西五一	13	1093
106	PP-R 给水管 DN20	7.05、m	百联塑业	DN20	江苏百联塑业发展有限公司	1. 介质:冷水 2. 公称压力:1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 品牌优于或相当于广东雄塑、广东联塑、广西五一	24	169
107	PP-R 给水管 DN25	20.09、m	百联塑业	DN25	江苏百联塑业发展有限公司	1. 介质:冷水 2. 公称压力:1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 品牌优于或相当于广东雄塑、广东联塑、广西五一	42	838
108	PP-R 给水管	3.61、m	百联塑	DN32	江苏百联塑业发	1. 介质:冷水	53	193

	DN32		业		展有限公司	2. 公称压力:1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 品牌优于或相当于广东雄塑、广东联塑、广西五一		
109	PP-R 给水管 DN40	6.43、m	百联塑业	DN40	江苏百联塑业发展有限公司	1. 介质:冷水 2. 公称压力:1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 品牌优于或相当于广东雄塑、广东联塑、广西五一	86	550
110	PP-R 给水管 DN50	24.87、m	百联塑业	DN50	江苏百联塑业发展有限公司	1. 介质:冷水 2. 公称压力:1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 品牌优于或相当于广东雄塑、广东联塑、广西五一	120	2984
111	PP-R 给水管 DN15	3.28、m	百联塑业	DN15	江苏百联塑业发展有限公司	1. 介质:热水 2. 公称压力:1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 品牌优于或相当于广东雄塑、广东联塑、广西五一	15	49
112	管道橡塑保温	0.01、m ³	亿欧	国标	廊坊亿欧保温工程有限公司	1. 绝热厚度≥30mm 2. 难燃 B1 级	4500	45
113	螺纹水表 DN50	1、组	桂水	DN50	桂林市桂水流量仪表有限公司	螺纹水表 DN50 1. 含 1 个阀门 2. 水表品牌优于或相当于桂水牌、宁波、三川	644	644
114	闸阀 DN50	1、个	上海沪	DN50	上海沪工阀门有	1. 连接形式:螺纹连接	510	510

			工		限公司	2. 阀门品牌优于或相当于桂林阀门总厂、天津塘沽阀门、上海沪工阀门		
115	止回阀 DN50	1、个	上海沪工	DN50	上海沪工阀门有限公司	1. 连接形式: 螺纹连接 2. 阀门品牌优于或相当于桂林阀门总厂、天津塘沽阀门、上海沪工阀门	84	84
116	PP-R 截止阀 DN40	1、个	上海沪工	DN40	上海沪工阀门有限公司	1. 连接形式: 热熔连接 2. 阀门品牌优于或相当于桂林阀门总厂、天津塘沽阀门、上海沪工阀门	105	105
117	PP-R 截止阀 DN32	1、个	上海沪工	DN32	上海沪工阀门有限公司	1. 连接形式: 热熔连接 2. 阀门品牌优于或相当于桂林阀门总厂、天津塘沽阀门、上海沪工阀门	89	89
118	PP-R 截止阀 DN25	2、个	上海沪工	DN25	上海沪工阀门有限公司	1. 连接形式: 热熔连接 2. 阀门品牌优于或相当于桂林阀门总厂、天津塘沽阀门、上海沪工阀门	86	172
119	PP-R 截止阀 DN20	1、个	上海沪工	DN20	上海沪工阀门有限公司	1. 连接形式: 热熔连接 2. 阀门品牌优于或相当于桂林阀门总厂、天津塘沽阀门、上海沪工阀门	70	70
120	PP-R 截止阀 DN15	8、个	上海沪工	DN15	上海沪工阀门有限公司	1. 连接形式: 热熔连接 2. 阀门品牌优于或相当于桂林阀门总厂、天津塘沽阀门、上海沪工阀门	55	440
121	燃气热水器	1、台	富仕雅	50L	广东富仕雅热能科技有限公司	电热水器（挂式）RS50 型 含安装	3500	3500
122	UPVC 塑料排水管 De110	46.25、m	百联塑业	De110	江苏百联塑业发展有限公司	1. 连接形式: 热熔连接 2. 品牌优于或相当于广东雄塑、广东联塑、广西五一	65	3006
123	UPVC 塑料排水	37.72、m	百联塑	De75	江苏百联塑业发	1. 连接形式: 热熔连接	32	1215

	管 De75		业		展有限公司	2. 品牌优于或相当于广东雄塑、广东联塑、广西五一		
124	管道绝热	0.16、 m ³	华美	B1	潍坊华美保温材料有限公司	1. 绝热厚度≥30mm 2. 室外新增立管 3. 难燃 B1 级	4500	720
125	管道吸音棉包管	0.59、 m ³	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 厚度≥30mm 2. 吸音棉包管	3500	2065
126	管道支架制作、安装	415.8、 kg	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 型钢现场制作 2. 参照图集用量参考表计算，结算以现场实际为准	6	2495
127	金属结构刷油	415.8、 kg	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 除锈后刷红丹防锈漆两遍 2. 参照图集用量参考表计算，结算以现场实际为准	4	1663
128	镀锌矩形风管 周长 800mm 以下	58.52、 m ²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 板材厚度:0.6mm	230	13460
129	镀锌矩形风管 周长 2000mm 以下	124.46、 m ²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 板材厚度:0.75mm	230	28626
130	镀锌矩形风管 周长 4000mm 以下	345.11、 m ²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 板材厚度:1mm	230	79375
131	镀锌钢板圆形风管	1.88、 m ²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 板材厚度:0.5mm	230	432
132	管道橡塑保温	13.25、 m ³	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 绝热厚度≥25mm 2. 难燃 B1 级	4500	59625

133	保护层	190.09、m²	莱姆顿	0.5mm	无锡莱姆顿科技有限公司	0.5mm 铝板保护套	55	10455
134	风机软接	0.08、m²	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	风机软接	500	40
135	70℃风管防火调节阀 400*200	4、个	莱姆顿	400*200	无锡莱姆顿科技有限公司	70℃风管防火调节阀 400*200	1200	4800
136	70℃风管防火调节阀 200*200	3、个	莱姆顿	200*200	无锡莱姆顿科技有限公司	70℃风管防火调节阀 200*200	980	2940
137	70℃风管防火调节阀 1000*500	2、个	莱姆顿	1000*500	无锡莱姆顿科技有限公司	70℃风管防火调节阀 1000*500	1660	3320
138	70℃风管防火调节阀 1000*320	2、个	莱姆顿	1000*320	无锡莱姆顿科技有限公司	70℃风管防火调节阀 1000*320	1550	3100
139	电动调节阀 200*200mm	8、个	莱姆顿	200*200	无锡莱姆顿科技有限公司	24V, 5NM	850	6800
140	电动调节阀 320*200mm	3、个	莱姆顿	320*200	无锡莱姆顿科技有限公司	24V, 5NM	900	2700
141	电动调节阀 320*250mm	10、个	莱姆顿	320*250	无锡莱姆顿科技有限公司	24V, 5NM	1100	11000
142	手动调节阀 200*200mm	33、个	莱姆顿	200*200	无锡莱姆顿科技有限公司	手动调节阀 200*200mm	350	11550
143	手动调节阀 320*200mm	7、个	莱姆顿	320*200	无锡莱姆顿科技有限公司	手动调节阀 320*200mm	400	2800

144	手动调节阀 1000*500mm	1、个	莱姆顿	1000*500	无锡莱姆顿科技 有限公司	手动调节阀 1000*500mm	659	659
145	手动调节阀 1250*630mm	1、个	莱姆顿	1250*630	无锡莱姆顿科技 有限公司	手动调节阀 1250*630mm	659	659
146	电动密闭阀 400*200mm	1、个	莱姆顿	400*200	无锡莱姆顿科技 有限公司	电动密闭阀 400*200mm	1350	1350
147	电动密闭阀 500*1000mm	1、个	莱姆顿	500*1000	无锡莱姆顿科技 有限公司	电动密闭阀 500*1000mm	1550	1550
148	阻抗式消声器 规格 400*200mm	1、个	莱姆顿	400*200	无锡莱姆顿科技 有限公司	规格 400*200mm	1155	1155
149	阻抗式消声器	1、个	莱姆顿	1000*500	无锡莱姆顿科技 有限公司	规格 1000*500mm	1350	1350
150	回风口 200*200mm	14、个	莱姆顿	200*200	无锡莱姆顿科技 有限公司	带尼龙滤网 自带调节阀	255	3570
151	回风口 300*300mm	4、个	莱姆顿	300*300	无锡莱姆顿科技 有限公司	带尼龙滤网 自带调节阀	300	1200
152	回风口 400*400mm	2、个	莱姆顿	400*400	无锡莱姆顿科技 有限公司	带尼龙滤网 自带调节阀	350	700
153	单层防雨百叶 风口 300*300mm	3、个	莱姆顿	300*300	无锡莱姆顿科技 有限公司	附不锈钢虫网	210	630
154	离心风机(变频) PF-4-1	1、台	惠创	24000m ³ /h	浙江惠创风机有 限公司	风量≥24000m ³ /h 机外余压≥700pa, 功率≥7.5kw, 电源: 380V-50Hz	16500	16500
155	离心式通风机	1、台	惠创	500m ³ /h	浙江惠创风机有	风量≥500m ³ /h	2155	2155

	PF-4-2				限公司	机外余压 $\geq 300\text{pa}$, 功率 $\geq 0.75\text{kw}$, 电源: 380V-50Hz		
156	排气扇 PQ-4-3, 4	2、台	惠创	300m ³ /h	浙江惠创风机有限公司	轴流式, 风量 ≥ 300 , 机外余压 $\geq 300\text{pa}$, 功率 $\geq 0.11\text{kw}$, 电源: 220v-50Hz。	566	1132
157	机组基础	1.74、m ³	莱姆顿	国标	无锡莱姆顿科技有限公司	混凝土强度等级:C20	880	1531
158	风管漏风试验	99.04、m ²	莱姆顿	国标	无锡莱姆顿科技有限公司	风管漏风试验	54	5348
159	吊顶暗装风机 盘管 FP-34	9、台	雅士	340m ³ /h	山东雅士股份有限公司	1、额定风量 $\geq 340\text{m}^3/\text{h}$; 冷量 $\geq 2.21\text{kw}$; 热量 $\geq 3.5\text{kw}$; 风机功率 $\geq 38\text{w}$ *台; 噪音 $\leq 35.5\text{dB(A)}$; 水流量 $\geq 0.42\text{m}^3/\text{h}$; 水阻 $\leq 25\text{kPa}$ 。 2、详见施工图规格参数 3、含安装费、含温控柜	1200	10800
160	吊顶暗装风机 盘管 FP-68	5、台	雅士	680m ³ /h	山东雅士股份有限公司	1、额定风量 $\geq 680\text{m}^3/\text{h}$; 冷量 $\geq 4.15\text{kw}$; 热量 $\geq 6.5\text{kw}$; 风机功率 $\geq 65\text{w}$ *台; 噪音 $\leq 38\text{dB(A)}$; 水流量 $\geq 0.72\text{m}^3/\text{h}$; 水阻 $\leq 30\text{kPa}$ 。 2、详见施工图规格参数 3、含安装费、含温控柜	1867	9335
161	吊顶暗装风机 盘管 FP-85	2、台	雅士	850m ³ /h	山东雅士股份有限公司	1、额定风量 $\geq 850\text{m}^3/\text{h}$; 冷量 $\geq 5\text{kw}$; 热量 $\geq 7.87\text{kw}$; 风机功率 $\geq 82\text{w}$ *台; 噪音 $\leq 38.5\text{dB(A)}$; 水流量 $\geq 0.87\text{m}^3/\text{h}$; 水阻 $\leq 30\text{kPa}$ 。 2、详见施工图规格参数 3、含安装费、含温控柜	2113	4226

162	吊顶暗装风机盘管 FP-102	10、台	雅士	1020m ³ /h	山东雅士股份有限公司	1、额定风量≥1020m ³ /h；冷量≥5.95kw；热量≥9.8kw；风机功率≥100w*台；噪音≤44dB（A）；水流量≥1.05m ³ /h；水阻≤40kPa。 2、详见施工图规格参数 3、含安装费、含温控柜	2344	23440
163	吊顶暗装风机盘管 FP-117	2、台	雅士	1170m ³ /h	山东雅士股份有限公司	1、额定风量≥1170m ³ /h；冷量≥6.6kw；热量≥10.9kw；风机功率≥120w*台；噪音≤44dB（A）；水流量≥1.67m ³ /h；水阻≤40kPa。 2、详见施工图规格参数 3、含安装费、含温控柜	3290	6580
164	吊顶暗装风机盘管 FP-136	1、台	雅士	1360m ³ /h	山东雅士股份有限公司	1、额定风量≥1360m ³ /h；冷量≥8.1kw；热量≥13.57kw；风机功率≥148w*台；噪音≤44dB（A）；水流量≥1.67m ³ /h；水阻≤40kPa。 2、详见施工图规格参数 3、含安装费、含温控柜	3355	3355
165	镀锌矩形风管 周长 2000mm 以下	42.39、m ²	莱姆顿	国标	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 板材厚度:0.6mm	220	9326
166	镀锌矩形风管 周长 4000mm 以下	26.9、m ²	莱姆顿	国标	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 板材厚度:1mm	230	6187
167	空调冷凝水管	73.88、m	莱姆顿	UPVC de25	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 材质、规格:UPVC de25 2. 含管道冲洗	7	517

168	空调冷凝水管 de32	10.67、m	莱姆顿	UPVC de32	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 材质、规格:UPVC de32 2. 含管道冲洗	11	117
169	空调冷凝水管 de40	23.13、m	莱姆顿	UPVC de40	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 材质、规格:UPVC de40 2. 含管道冲洗	16	370
170	空调冷、热供 回水管 DN100	7.05、m	莱姆顿	DN100	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 材质、规格:无缝钢管 DN100 2. 含压力试验及管道冲洗 3. 螺纹连接	120	846
171	空调冷、热供回 水管 DN50	25.89、m	莱姆顿	DN50	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 2. 含压力试验及管道冲洗 3. 螺纹连接	130	3366
172	空调冷、热供回 水管	74.37、m	莱姆顿	DN65	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65	150	11156
173	空调冷、热供回 水管 DN40	15.58、m	莱姆顿	DN40	无锡莱姆顿科技 有限公司	空调冷、热供回水管 1. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 2. 含压力试验及管道冲洗 3. 螺纹连接	90	1402
174	空调冷、热供回 水管	5.74、m	莱姆顿	DN32	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 2. 含压力试验及管道冲洗 螺纹连接	80	459
175	空调冷、热供回 水管	125.3、m	莱姆顿	DN25	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 2. 含压力试验及管道冲洗 螺纹连接	60	7518
176	空调冷、热供回 水管	10.1、m	莱姆顿	DN20	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN20 2. 含压力试验及管道冲洗 螺纹连接	40	404
177	桥架支架制作	222.5、kg	莱姆顿	国标	无锡莱姆顿科技	1. 型钢现场制作	8	1780

	安装				有限公司	2. 参照图集用量参考表计算，结算以现场实际为准		
178	金属结构刷油	222.5、kg	莱姆顿	现场施工	无锡莱姆顿科技有限公司	1. 除锈后刷红丹防锈漆两遍	5	1113
179	冷冻水循环水泵 XHB-W-1~2	2、台	全一	XHB-W-1~2	广州全一泵业有限公司	流量 $\geq 57\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程 $\leq 20\text{m}$ ，功率 $\geq 7.5\text{kw}$ ，电源：380V-50Hz。	5500	11000
180	通风管道橡塑保温	1.73、 m^3	华美	B1	潍坊华美保温材料有限公司	1. 绝热厚度 $\geq 30\text{mm}$ 2. 难燃 B1 级	4500	7785
181	空调水管管道绝热	2.19、 m^3	华美	B1	潍坊华美保温材料有限公司	1. 绝热厚度 $\geq 25\text{mm}$ 2. 难燃 B1 级	4655	10194
182	保护层	21.46、 m^2	莱姆顿	国标	无锡莱姆顿科技有限公司	0.5mm 铝板保护套 室外部分	55	1180
183	手动不锈钢蝶阀 DN65	4、个	上海沪工	DN65	上海沪工阀门有限公司	手动不锈钢蝶阀 DN65	450	1800
184	手动不锈钢蝶阀 DN80	3、个	上海沪工	DN80	上海沪工阀门有限公司	手动不锈钢蝶阀 DN80	650	1950
185	手动不锈钢蝶阀 DN100	15、个	上海沪工	DN100	上海沪工阀门有限公司	手动不锈钢蝶阀 DN100	890	13350
186	电动不锈钢蝶阀 DN100	2、个	上海沪工	DN100	上海沪工阀门有限公司	电动不锈钢蝶阀 DN100	2245	4490
187	铸铁 Y 型过滤器 DN50	1、台	上海沪工	DN50	上海沪工阀门有限公司	铸铁 Y 型过滤器 DN50	550	550
188	铸铁 Y 型过滤器 DN65	3、台	上海沪工	DN65	上海沪工阀门有限公司	铸铁 Y 型过滤器 DN65	680	2040
189	铸铁 Y 型过滤器 DN100	3、台	上海沪工	DN100	上海沪工阀门有限公司	铸铁 Y 型过滤器 DN100	760	2280

190	电动二通调节阀 DN100	1、个	上海沪工	DN100	上海沪工阀门有限公司	含测试	3500	3500
191	电动二通调节阀 DN50	1、个	上海沪工	DN50	上海沪工阀门有限公司	含测试	3200	3200
192	压差旁通阀 DN80	1、个	上海沪工	DN80	上海沪工阀门有限公司	压差旁通阀 DN80	1560	1560
193	碳钢止回阀 DN100	2、个	上海沪工	DN100	上海沪工阀门有限公司	碳钢止回阀 DN100	680	1360
194	自动排气阀 DN100	2、个	上海沪工	DN100	上海沪工阀门有限公司	自动排气阀 DN100	780	1560
195	静态平衡阀 DN50	1、个	上海沪工	DN50	上海沪工阀门有限公司	静态平衡阀 DN50	560	560
196	静态平衡阀 DN65	1、个	上海沪工	DN65	上海沪工阀门有限公司	静态平衡阀 DN65	670	670
197	静态平衡阀 DN100	1、个	上海沪工	DN100	上海沪工阀门有限公司	静态平衡阀 DN100	870	870
198	可曲挠橡胶接头 DN50	2、个	上海沪工	DN50	上海沪工阀门有限公司	法兰连接	457	914
199	可曲挠橡胶接头 DN65	2、个	上海沪工	DN65	上海沪工阀门有限公司	法兰连接	650	1300
200	可曲挠橡胶接头 DN100	8、个	上海沪工	DN100	上海沪工阀门有限公司	法兰连接	770	6160
201	压力仪表	14、台	煜美	0~1.6MPa	上海煜美仪器仪表有限公司	规格：0~1.6MPa，带表弯、阀	320	4480
202	电子除垢仪	1、台	鑫蓝	国标	河南鑫蓝水处理设备有限公司	电子除垢仪	3200	3200

203	温度仪表	4、支	创新	国标	衡水市创新仪器仪表有限公司	温度仪表	540	2160
204	新风空气处理机组 PAU-4-1	1、台	雅士	16000m ³ /h	山东雅士股份有限公司	制冷工质：清水；新风量≥16000m ³ /h； 制冷量≥220kw；制热量≥210kw；机外余压≥600Pa；风机功率≥5.5kw；电源：380V-50Hz；噪音≤67dB(A)。 详见施工图规格参数 含安装费、含控制柜 品牌优于或相当于：雅士、天加、奥揽达	40000	40000
205	新风空气处理机组	1、台	雅士	2200m ³ /h	山东雅士股份有限公司	制冷工质：清水；新风量≥2200m ³ /h； 制冷量≥40kw；制热量≥38kw；机外余压≥450Pa； 风机功率≥1.5kw；电源：380V-50Hz。 详见施工图规格参数 含安装费、含控制柜 品牌优于或相当于：雅士、天加、奥揽达	18500	18500
206	中枢控制柱	1、台	莱姆顿	LAES-Centrum	无锡莱姆顿科技有限公司	落地柱装、中央集成控制装置 含 AQC1605 中控器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面 数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据,根据空气质量和臭氧数据,自动计算并调节粒子发射强度,调节范围 0~100% 包括积算功率驱动与脉冲转换器 详见施工图规格参数 含安装费	30000	30000

207	风压探头	3、个	莱姆顿	LAES-FY	无锡莱姆顿科技有限公司	0~1000pa ,非线性,风管内安装,动态监测上传数据至中控塔 含安装费	1100	3300
208	臭氧探头	1、个	莱姆顿	LAES-O3	无锡莱姆顿科技有限公司	0~5ppm ,线性高精度电化学、安全控制型,风管内安装,动态监测上传数据至中控塔 含安装费	4500	4500
209	空气质量探头	2、个	莱姆顿	PM-AEM	无锡莱姆顿科技有限公司	0~99% 线性,半导体氧化锡探头,风管内安装,动态监测上传数据至中控塔 含安装费	5466	10932
210	风道温湿度传感器	1、个	莱姆顿	LAES-C	无锡莱姆顿科技有限公司	适用温湿度范围 0-50 ° C / 10-90% r. h. ,测量精度 < ± 0.8 ° C @ 25 ° C / ± 5% r. h. ,风管内安装,动态监控室内温湿度,并上传数据至中控塔 详见施工图规格参数 含安装费	1120	1120
211	空气质量检测柱(甲醛)	2、个	莱姆顿	LPES-AEM-CH20	无锡莱姆顿科技有限公司	空气质量检测柱,80*80*1000mm,德国MEMS 金属氧化物半导体传感器,自动基线校准 工作环境 0 ° to +50 ° C, 5 to 95%r. h. ,室内吊顶安装 详见施工图规格参数含安装费	12000	24000
212	空气质量检测柱(VOC)	1、个	莱姆顿	LPES-AEM-VOC	无锡莱姆顿科技有限公司	空气质量检测柱,80*80*1000mm,德国MEMS 金属氧化物半导体传感器 自动基线校准,工作环境 0 ° to +50 ° C, 5 to 95% r. h. ,室内吊顶安	12000	12000

						装 详见施工图规格参数 含安装费		
213	远程均流布气 终端	16、套	莱姆顿	L-HP600A I-S	无锡莱姆顿科技 有限公司	采用孔板送风形式,尺寸符合现场安装 要求。一体模压高分子环保疏水材料,配 合空气动力学面板,无螺丝安装面板, 拆装方便; 含消声稳流器,消声静压转换腔与面板 配套,层流区均速误差<5% 1. 尺寸: $\geq 590 \times 590 \times 120\text{mm}$ 。 2. 含消声稳流器,消声静压转换腔与面 板配套,层流区均速误差 <5%。 3. 产品燃烧等级达 B2 级或以上。 4. 一体模压耐火绝热高分子材质布气 罩,无需贴保温材料,空气动力学面板, 孔板送风,面板可拆卸,风量 $\geq 600\text{CMH}$ 。 详见施工图规格参数 含安装费	4500	72000
214	过滤器压差传 感器	2、个	莱姆顿	LAES-FP	无锡莱姆顿科技 有限公司	1. 名称: 空气压差开关(初、中效滤 网阻力监测及风机阻力监测) 2. 类别: $20\sim 300\text{Pa} < \pm 2.5\text{Pa}$ 、 $5\sim 1000\text{Pa} < \pm 5\text{Pa}$ 含安装费	900	1800
215	落地定向污气 导吸装置	2、个	莱姆顿	L-APE-S3	无锡莱姆顿科技 有限公司	500cmh,落地安装,模压一体成型,合金 材质表面耐候处理。 含安装费	4560	9120

216	风冷热泵模块机组	3、台	雅士	AAFMR-130USZII	山东雅士股份有限公司	制冷量≥130kw；制热量≥131.9kw；功率≥ 43kw；水流量≥22.4m³/h；电源：380V-50Hz；压缩机形式：涡旋；压缩机数量≥4。 含安装费 相当于：雅士、天加、大金	80000	240000
217	不锈钢膨胀水箱（开式）	1、台	莱姆顿	定制	无锡莱姆顿科技有限公司	不锈钢材质容量：m³ 包含水箱浮球阀及其他附件	6566	6566
竞标总报价大写：人民币 <u>壹佰柒拾捌万捌仟零捌拾陆元整</u> （¥1788086）								
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0%。								
说明：本次竞标报价须为人民币报价，包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标总报价中。竞标报价超过最高 限价或出现不能说明理由的超低价将做废标处理。								