

比选文件

采购编号：YDCG-2022-051

采购项目：消防支队、特勤一、二、三消防
队电子信息设备采购

采购单位：南京市消防救援支队

采购类别：货物类

永道工程咨询（江苏）有限公司

二〇二二年十月

目录

第一章 供应商须知资料表

第二章 比选公告

第三章 比选须知

第四章 采购需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同条款及格式

第七章 响应文件格式及附件

第一章 供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	消防支队、特勤一、二、三消防队电子信息设备采购
2	项目编号	YDCG-2022-051
3	预算金额	人民币 28.734592 万元。
4	最高控制价	人民币 28.734592 万元，供应商的响应报价超过最高控制价的将作无效响应处理。
5	采购方式	公开比选
6	公告发布媒体	中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
7	采购人	单位名称：南京市消防救援支队 地 址：南京市鼓楼区北京西路1号 联 系 人：刘科 联系方式：025-83622292
8	采购代理机构	单位名称：永道工程咨询（江苏）有限公司 地 址：南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁球大厦 1518 室 联 系 人：汤工 联系方式：18936861459
9	采购内容	为进一步做好营区安全管控，规范通信班建设，提高接警效率，杜绝网络安全风险，现拟为支队机关增加监控平台、交换机等设备；为特勤大队一站、二战、三站增加营区安防监控、训练场监控、网络防火墙，定制接警台、机柜等设备，特勤二站通信班整体搬迁，具体详见比选文件。
10	是否采购进口产品	不接受，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
11	工期	60 天
13	施工地点	南京市鼓楼区北京西路1号
14	报价货币	响应文件的报价采用人民币报价。
15	合格供应商资格要	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

	求	<p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据苏财购〔2021〕34号文规定，本项目采购金额是专门面向中小企业，仅接受中小企业供应商投标（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。（提供中小企业声明函原件或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件，声明函格式详见招标文件附件）</p> <p>3、本项目的特定资格要求：无</p> <p>4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：</p> <p>①响应人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加本项目的采购活动。</p> <p>③响应人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>
16	是否接受联合体报价	不接受
17	履约保及支付担保	<p>是否要求提供履约担保：</p> <p>√是</p> <p>履约担保的形式：银行保函</p> <p>履约担保的金额：中标价的5%。</p> <p>发包人是否提供支付担保：</p> <p>√是</p> <p>支付担保的形式：银行保函</p> <p>支付担保的金额：与履约担保等额</p> <p>差额担保：</p> <p>√不采用</p>
18	是否接受转包、分包	<p>是否接受转包：本项目不接受转包，</p> <p>是否接受分包：不允许。</p>
19	是否专门面向中小	是

	企业采购	
20	小微企业价格扣除比例	对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的工程报价价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
21	报名及文件发售时间、地点	时间：2022年10月19日起至2022年10月25日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外） 地点：南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦1008室 方式：现场发售，报名时须提供以下材料：（1）投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）；（2）法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件（如有授权）（3）企业营业执照（复印件）加盖公章 售价：100元/套，售后不退
22	现场踏勘	采购人不统一组织，供应商自行勘察现场。供应商对项目现场和周围环境进行仔细地查勘并复核技术参数，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
23	提问方式	书面提问须加盖供应商公章
24	采购答疑会时间、地点	时间：如有，另行书面通知 地点：南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦1518室
26	澄清答疑	时间：如有 形式：通过邮件形式发放至各供应商报名邮箱
27	响应文件有效期	响应文件递交截止之日起90日历日
28	响应文件递交开始及截止时间、地点	递交开始时间：2022年10月31日14时00分 递交截止时间：2022年10月31日14时30分 递交地点：南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦1008室
29	响应文件的组成	响应文件应包括（包括但不限于）： 一、投标申请及声明 二、法定代表人授权书 三、报价表 四、资格证明文件

		<p>五、分项报价表</p> <p>六、 技术条款偏离表</p> <p>七、 商务条款偏离表</p> <p>八、投标人类似业绩情况表（及证明材料）</p> <p>九、项目实施方案</p> <p>十、其他证明文件及材料（若有）</p> <p>十一、 资格性和符合性审查响应对照表</p> <p>十二、投标承诺函</p> <p>附件一、企业营业执照等</p> <p>附件二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；</p> <p>附件三、供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录</p> <p>附件四、无重大违法记录声明格式</p> <p>附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式</p> <p>附件六、中小企业声明函格式</p> <p>附件七、残疾人福利性单位声明函</p> <p>附件八、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）</p> <p>附件九、节能产品认证文件（如有须提供）</p> <p>附件十、环境标志产品认证文件（如有须提供）</p> <p>附件十一、信用中国截图</p>
30	响应文件份数、编制	<p>纸质版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版投标文件壹份（一般为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。</p>
31	评审方法	<p>综合评分法</p>
32	如发生此列情况之一，供应商的响应	<p>1. 在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；</p> <p>2. 未按采购文件要求对响应文件进行密封、加盖公章的。</p>

	文件将被拒绝	
33	比选保证金	不要求
34	成交服务费支付	<p>1. 本次招标代理服务费按照计价格【2002[1980]号】文收费标准的 80%计取，计算结果超两千元的，按照两千元收费，由供应商支付。</p> <p>2. 本次采购评审专家费按照实际发生收取，由成交供应商支付。</p> <p>3. 本次采购招标代理服务费及评审专家费在成交供应商领取成交通知书时结算。</p>
35	其他	<p>本次招标公告在中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 上发布，若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 发布的关于本项目的信息更正公告。</p>

第二章 比选公告

项目概况

消防支队、特勤一、二、三消防队电子信息设备采购招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 1518 室获取比选文件，并于 2022 年 10 月 31 日 14 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YDCG-2022-051

项目名称：消防支队、特勤一、二、三消防队电子信息设备采购

预算金额：28.734592万元

最高限价：28.734592万元

采购需求：为进一步做好营区安全管控，规范通信班建设，提高接警效率，杜绝网络安全风险，现拟为支队机关增加监控平台、交换机等设备；为特勤大队一站、二站、三站增加营区安防监控、训练场监控，定制接警台、机柜等设备，特勤二站通信班整体搬迁等，具体详见比选文件。

合同履行期限：自合同签订后60日历天内完成供货。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：根据苏财购〔2021〕34号文规定，本项目采购金额是专门面向中小企业，仅接受中小企业供应商投标（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。（提供中小企业声明函原件或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件，声明函格式详见招标文件附件）

2.3本项目的特定资格要求：无

三、比选文件获取时间、地点

时间：2022年10月19日起至2022年10月25日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦1518室

方式：现场发售，报名时须提供以下材料：（1）投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）；（2）法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件（如有授权）（3）企

业营业执照（复印件）加盖公章

售价：100 元/套，售后不退

四、提交响应文件开始时间、截止时间和地点

递交开始时间：2022年10月31日14时00分

递交截止时间：2022年10月31日14时30分

递交地点：南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦1008室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

6.1 本次比选公告在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上发布，若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.2 本项目是否属专门面向中小企业采购项目：是。

6.3 本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

6.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①响应人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加本项目的采购活动。

③响应人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.5 本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。

6.6 采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 政府采购促进中小企业发展

(2) 政府采购支持监狱企业发展

(3) 政府采购促进残疾人就业

(4) 政府采购鼓励采购节能环保产品

6.7 集中考察或答疑：采购人不统一组织，供应商自行勘察现场。供应商对项目现场和周围

环境进行仔细认真地查勘并复核技术参数，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

6.8 纸质版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版投标文件壹份（一般应为 PDF 格式、U 盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

单位名称：南京市消防救援支队

地 址：南京市鼓楼区北京西路1号

联 系 人：刘科

联系方式：025-83622292

2. 采购代理机构信息

名 称：永道工程咨询（江苏）有限公司

地 址：南京市鼓楼区广州路188号苏宁球大厦1518室

联系人：汤工

联系方式：18936861459

3. 项目联系方式

项目联系人：汤工

电 话：18936861459

永道工程咨询（江苏）有限公司

2022年10月18日

第三章 比选须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构及合格的供应商

1.1 采购人：系指南京市消防救援支队。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次比选活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为永道工程咨询（江苏）有限公司。

1.3 合格的供应商

1.3.1 符合第二章比选公告中“供应商资格要求”中规定的内容；

1.3.2 供应商必须向采购代理机构购买比选文件并登记备案，未经向采购代理机构购买比选文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次比选活动。

2. 费用

2.1 供应商自行承担参加本次比选有关的全部费用。

2.2 采购人不给予供应商任何补偿。

二、比选文件

3. 比选文件构成

3.1 比选文件共七章，内容如下：

第一章 供应商须知资料表

第二章 比选公告

第三章 比选须知

第四章 采购需求

第四章 采购需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同条款及格式

第七章 响应文件格式及附件

3.2 供应商应认真阅读比选文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商未对比选文件完全响应而产生的风险，由供应商自行承担。

4. 比选文件的澄清

4.1 任何要求对比选文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构或采购人，采购代理机构对其在“供应商须知资料表”中所述响应文件递交截止期三日以前收到的对比

选文件的澄清要求均以书面形式予以答复,同时将书面答复发给每个购买比选文件的供应商(答复中不包括问题的来源)。

5. 比选文件的修改

5.1 在响应截止期三日前,采购人或者采购代理机构可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改。

5.2 比选文件的修改应以书面形式通知所有购买比选文件的潜在供应商,潜在供应商在收到上述通知后,应立即向采购代理机构回函确认。

5.3 为使供应商准备响应时有足够的时间对比选文件的修改部分进行响应,采购人或采购代理机构有权决定是否延长响应截止期。

三、响应文件的编制

6. 响应文件编制的原则

6.1 潜在供应商根据比选文件的要求,编制完整的响应文件。比选文件中对响应文件格式有要求的,应按格式逐项填写内容。

6.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠,并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7. 响应范围及响应文件中计量单位的使用

7.1 供应商应对比选文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应,不得缺项漏项。

7.2 响应文件中所使用的计量单位,除比选文件中有特殊要求外,应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 供应商应完整地按比选文件提供的响应文件格式编写响应文件,响应文件应包括以下内容:

8.1.1 响应文件资格册:详见供应商须知资料表

8.1.2 响应文件商务技术册应包括以下内容:

9. 响应文件格式

9.1 供应商应按比选文件提供的文件格式要求编写响应文件。

9.2 比选文件中要求提供证明文件的,供应商应如实提交,证明其真实性,该证明文件是响应文件的组成部分。

9.3 上款所述的证明文件,包括:

9.3.1 文字资料、图纸和数据等;

9.3.2 响应文件中《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》须如实填写

10. 比选保证金：不要求

11. 响应有效期

11.1 响应文件应在规定的开标日后的 90 天内保持有效，响应有效期不满足要求的响应，将按无效标处理。

11.2 采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不允许修正其它内容，且本须知中有关保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其响应保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 响应文件的签署与规定

12.1 供应商应按比选文件中的规定准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

12.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表在响应文件上签字并加盖单位印章，加盖骑缝章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后）。

12.3 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章后才有效。

12.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.5 响应文件没有按照比选文件要求盖章和签字的，其响应无效。

12.6 响应文件的份数见供应商须知资料表。

12.7 响应文件电子版的要求见供应商须知资料表。

四、响应文件的递交

13. 响应文件的装订、密封及标记

13.1 响应文件一律采用 A4 打印纸（图纸、彩页等除外）左侧胶装。胶装应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的任何后果不负责任。供应商的法定代表人或经授权代表在响应文件封面签字并加盖单位公章（其他印章均无效）。

13.2 供应商应将“开标一览表”、单独密封一份，并在密封袋上分别标明“开标一览表”字样，在开标前统一递交。同时提供“法定代表人身份证明原件及复印件（加盖本单位公章）”或“法人代表授权书原件（加盖本单位公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖本单位公章）”。

13.3 所有密封袋上均应标明：1) 供应商名称、比选的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样；2) 供应商提供响应文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或授权代表签字，以便确认密封情况。3) 采购人或采购代理机构拒收未按比选文件要求密封的所有响应文件。

14. 响应截止期

14.1 供应商应在比选公告规定的截止时间前，将响应文件按比选公告规定的地址递交。

14.2 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改比选文件延长响应截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.3 采购人或采购代理机构拒收在响应截止时间后递交的任何响应文件。

15. 响应文件的补充、修改、撤回

15.1 供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

15.2 补充、修改的内容应按照比选文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

15.3 在响应截止期之后，供应商不得对其响应做任何修改。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 采购代理机构应当按比选公告的规定，在响应截止时间的同一时间和比选文件确定的地点组织公开开标。所有供应商须派法定代表人或授权代表参加开标会，并签到以证明其出席。

16.2 开标时，由采购人代表或监标人、供应商代表检查响应文件的密封情况。

16.3 开标时，唱标人当众宣读参选报价一览表中的内容。对于供应商在响应截止期前递交的响应声明，在开标时当众宣读。

16.4 记录人将对唱标内容做开标记录，由唱标人、记录人、供应商代表签字确认。

17. 评审委员会组建

17.1 代理机构根据相关规定及采购项目的特点组建评审委员会；评审委员会可由采购人代表和评审专家组成。

17.2 评标工作由评审委员会负责。

18. 响应文件的初审

18.1 资格审查：评审委员会应当依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

18.2 符合性审查：评审委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。

18.3 评标时算术错误将按以下方法更正（有明显错误的情况除外）：

18.3.1 响应文件中参选开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以参选开标一览表为准；

18.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.3.3 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

18.3.4 对不同文字文本响应文件解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4 在比选采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对比选文件实质响应的供应商不足两家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

18.5 供应商存在下列情况之一的，响应无效：

- 1) 未按照比选文件的规定提交投标保证金的；
 - 2) 响应文件未按比选文件要求签署、盖章的；
 - 3) 不具备比选文件中规定资格要求的；
 - 4) 报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；
 - 5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
 - 6) 法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。
- ① “采购需求”中“★”指标不符合比选文件规定的；
 - ② 响应有效期不符合比选文件规定的；
 - ③ 供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；
 - ④ 响应文件中提供虚假或失实资料的；

18.6 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

- 1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- 3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 5) 不同供应商的响应文件相互混装;
- 6) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19. 响应文件的澄清

19.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.3 澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

20. 评标

20.1 评审委员会将根据比选文件确定的评标方法和标准, 对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

20.2 综合评分法是指响应文件满足比选文件全部实质性要求, 且按照评审得分最高的供应商为第一成交候选人的评标方法。

20.3 评标时, 评审委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评审, 并汇总每个供应商的得分。

21. 评标过程及保密原则

21.1 成交公示之前, 凡与本次比选有关人员属于审查、澄清、评审响应的有关资料以及授标意向等, 均不得向供应商或其他无关的人员透露。

21.2 在评标期间, 供应商不得以任何行为干扰评标, 否则将导致其响应无效, 并承担相应的法律责任。

六、确定成交

21. 成交人的确定标准

21.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列; 得分相同的, 按报价由高到低顺序排列。得分且报价相同的, 按技术服务指标优劣顺序排列。

21.2 评审委员会将根据评标标准, 推荐第一成交候选人。

22. 因不可抗力或成交人自身原因不能履约

22.1 因不可抗力或成交人自身原因不能履约等情形, 采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

23. 成交通知书

23.1 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交人具有同等法律效力。

24. 签订合同

24.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照比选文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

24.2 比选文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

25. 履约保证金

25.1 成交人在签订合同前，按比选文件中采购人可以接受的形式向采购人提交履约保证金。

25.1.1 履约保证金用于补偿采购人因成交人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.1.2 履约保证金应使用本合同货币提交：

25.1.3 履约保证金在法定的服务质量保证期期满前应完全有效。

25.1.4 如果成交人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

25.2 如果成交人没有按照上述第 24 条或 25.1 条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该成交决定，该成交人的响应保证金不予返还，同时将结果报采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将成交结果授予下一个成交候选人，或重新组织比选。

七、成交服务费

26.

(1) 本次招标代理服务费按照计价格【2002[1980]号】文收费标准的 80% 计取，计算结果超两千元的，按照两千元收费，由供应商支付。

(2) 本次采购评审专家费按照实际发生收取，由成交供应商支付。

(3) 本次采购招标代理服务费及评审专家费在成交供应商领取成交通知书时结算。

第四章 采购需求

一、项目概况

1. 名称：消防支队、特勤一、二、三消防队电子信息设备采购

2. 合同履行期：60日历天

3. 服务内容：为进一步做好营区安全管控，规范通信班建设，提高接警效率，杜绝网络安全风险，现拟为支队机关增加监控平台、交换机等设备；为特勤大队一站、二战、三站增加营区安防监控、训练场监控、网络防火墙，定制接警台、机柜等设备，特勤二站通信班整体搬迁。（详见采购清单）

4. 推荐品牌：本项目部分设备推荐了品牌范围，投标人在投标中可任选其中一种品牌或者选择与推荐品牌同等档次及以上的品牌。如投标人未在投标文件中明确品牌，则招标人有权在推荐的品种中任选，投标人不得拒绝，且结算时价格不调整。

5. 对包装及装运要求：（1）如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查，以确保用于运输合同货物的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同货物在集装箱内移动。货物在运输途中发生的一切损坏由卖方自行承担，与买方无关。若到达交付地货物存在损坏的，买方有权拒收货物。（2）凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

6. 关于签约合同价是否为固定价格的约定：

1、本合同为固定单价合同，以买方确认的卖方投标清单报价为准（作为合同附件），投标所报单价为固定单价，除非本合同另有规定，否则不因任何原因加以变更或调整。

2、合同价款包括招标范围内所需全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、装卸费、保险费、安装费、调试费、施工措施费、搬运费（含二次搬运、垂直运输）、深化设计费、已完工程保护费、买方操作维护人员培训费、和其他相关单位的配合费、施工水电、人员住宿、办公场地、税费及投标人认为需要的其他所有费用等。除合同另有约定外，买方无需向卖方支付上述费用之外的任何其他费用。

3、卖方应严格按照供货计划发货，提前交货的材料、多余的材料和不符合合同约定的材料，买方在代管期间所发生的保管费用以及货物损失风险均由卖方承担。

4、合同设备整体质量保证期为：24个月。对关键部件的质量保证期的特殊要求为：免费质保期不少于24个月，具体按照投标文件所报质保期，质保期内每三个月派专人巡检一次。

5、付款方式：

- 1、首付款：签订合同15日内付款至总合同金额30%。
- 2、第一期款：货物全部到达安装现场，并验收合格付款至总合同金额70%
- 3、第二期款：货物全部安装完毕，并加电调试完成后支付剩余价款。

采购清单

序号	设备名称	规格	单位	数量	推荐品牌	投标人选用品牌	单价 (元)	合价 (元)
1	32路网络硬盘录像机	主控单元 音频参数 音频解码格式: G. 711ulaw;G. 711alaw;G. 722;G. 726;AAC 音频输出: 1路, RCA接口(线性电平, 阻抗: 1KΩ) 语音对讲输入: 1个, RCA接口(电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ) 硬盘管理 盘位: 8个SATA接口 单盘容量: 最大支持8TB 阵列类型: 不支持 扩展存储: 不支持 录像管理录像/抓图模式: 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式: 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 网络管理 网络协议: IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址) 外部接口 网络接口: 2个, RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口: 1个, RS-485半双工串行接口 1个, 标准RS-232串行接口	台	3	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			

	<p>USB 接口: 2 个 USB 2.0 (前置), 1 个 USB 3.0 (后置)</p> <p>报警输入: 16</p> <p>报警输出: 4</p> <p>POE</p> <p>POE 接口: 无</p> <p>POE 标准: 无</p> <p>POE 输出功率: 无</p> <p>一般规范</p> <p>电源规格: AC 220V 200W</p> <p>功耗 (不含硬盘): ≤30W</p> <p>工作温度: -10℃~+55℃</p> <p>工作湿度: 5%~95% 相对湿度, 无冷凝</p> <p>机箱: 2U 机箱</p> <p>尺寸: 440mm (宽) × 470mm (深) × 90mm (高)</p> <p>重量 (不含硬盘): ≤8Kg</p> <p>其他</p> <p>红外遥控: 不支持</p> <p>主板型号</p> <p>系统参数视频接入路数: 32</p> <p>网络输入带宽: 256Mbps</p> <p>网络输出带宽: 160Mbps</p> <p>录像分辨率: 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>视频参数</p> <p>视频输出: 1 路 HDMI, VGA</p> <p>HDMI 输出: 4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>VGA 输出: 和 HDMI 异源, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz</p> <p>CVBS 输出: 不支持</p> <p>预览分屏: 1/2/4/6/8/9/16/25/32/36 画面</p> <p>视频解码格式: H. 265;H. 264;Smart264;Smart265</p> <p>解码能力: 8*1080P</p> <p>同步回放: 16</p> <p>品牌: 海康威视、大华、华为</p>						
2	监控专用硬盘 (4T)	<p>1. 名称: 监控专用硬盘</p> <p>2. 规格: 4T</p>	台	24	希捷、西数、海康或同档次及以上品牌			
3	交换机	<p>网络交换机</p> <p>1、19 英寸铁壳; 交换容量 56Gbps, 转发率 39Mpps, 24 个千兆电, 2 个千兆 SFP ; MAC 16K, 智能共享缓存架构, 支持端口防雷 9KV, 支持 3 级拨码开关 (标准交换、网络克隆、汇聚上联三种工作模式), 自然散热无风扇设计; 负 20~60℃宽温设计; 功率≤18W; 100V-240V AC;</p> <p>2、具体做法详见图纸及设计要求</p>	台	4	华为、华三、锐捷或同档次及以上品牌			
4	理线架	<p>理线架</p> <p>1、24 口理线架机架式铁质 带盖板遮避式</p> <p>2、具体做法详见图纸及设计要求</p> <p>3. 品牌: 百盛、BEILD、康普</p>	个	4	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
5	光纤模块	<p>1. 名称: 光模块-SFP-GE</p> <p>2. 规格: 单模模块-(1310nm, 10km, LC)</p>	个	8	华为、华三、锐捷或同档次及以上品牌			

					牌			
6	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:符合 GB 50311, ISO/IEC 11801, TIA-568-C.3 相关标准, ST 到 SC 双芯 9/125 单模 3 米光纤跳线	根	16	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
7	六类 5 米非屏蔽跳线	1. 名称:六类 5 米非屏蔽跳线 2. 参数: 六类 2 米非屏蔽跳线 CM/LSZH 外护套 3. 具体做法详见图纸及设计要求	条	80	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
8	21.5 寸显示器	1. 名称:电脑显示器 2. 规格:21.5 英寸全高清 IPS 窄边框 HDMI 高清接口 快拆支架可壁挂	台	1	三星、LG、飞利浦或同档次及以上品牌			
9	HDMI 高清线	1. 名称:HDMI 高清线 2. 规格:HDMI 线工程级 4K 数字高清线视频线 5 米	根	4	绿联、宇讯、联通或同档次及以上品牌			
10	HDMI 切换器	1. 名称:HDMI 切换器 2. 路数:高清视频 4K/60Hz 切换器分线器 4K 一进三出	台	1	国产优质			
11	辅材	轧带、标签等	项	1	国产优质			
12	红外彩色半球摄像机	"200 万星光级 1/2.7" CMOS 智能半球网络摄像机智能侦测: 采用深度学习硬件及算法, 提供精准的人车分类侦测, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测。支持联动白光报警支持联动声音报警最小照度:0.002Lux @(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角 81.9°	台	6	海康威视、大华、华为或同			

		<p>[2.8mm(100.5),6mm(50.8),8mm(38.7)可选]调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NA(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口:1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 音频接口:内置麦克风和扬声器 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out) 外部接口报警输入:1路报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A) 电源输出:支持两线式DC12V 100mA 电源输出工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ5.5mm圆头 电源接口功耗:DC12V:7W Max; PoE:8.5W Max 红外照射距离:最远可达30米 尺寸(mm):φ129.9x114.9 重量:裸机:500g;带包装:720g 品牌:海康威视、大华、华为</p>			档次及以上品牌			
--	--	---	--	--	---------	--	--	--

13	32路网络硬盘录像机	<p>主控单元</p> <p>音频参数</p> <p>音频解码格式: G. 711ulaw;G. 711alaw;G. 722;G. 726;AAC</p> <p>音频输出: 1路, RCA 接口 (线性电平, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>语音对讲输入: 1个, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</p> <p>硬盘管理</p> <p>盘位: 8个 SATA 接口</p> <p>单盘容量: 最大支持 8TB</p> <p>阵列类型: 不支持</p> <p>扩展存储: 不支持</p> <p>录像管理录像/抓图模式: 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像</p> <p>回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放</p> <p>备份模式: 常规备份、事件备份、录像剪辑备份</p> <p>网络管理</p> <p>网络协议: IPv6、UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (自动获取 IP 地址)</p> <p>外部接口</p> <p>网络接口: 2个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口</p> <p>串行接口: 1个, RS-485 半双工串行接口 1个, 标准 RS-232 串行接口</p> <p>USB 接口: 2个 USB 2.0 (前置), 1个 USB 3.0 (后置)</p> <p>报警输入: 16</p> <p>报警输出: 4</p> <p>POE</p> <p>POE 接口: 无</p> <p>POE 标准: 无</p>	台	1	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			
----	------------	--	---	---	---------------------	--	--	--

		<p>POE 输出功率：无</p> <p>一般规范</p> <p>电源规格：AC 220V 200W</p> <p>功耗（不含硬盘）：≤30W</p> <p>工作温度：-10℃~+55℃</p> <p>工作湿度：5%~95% 相对湿度，无冷凝</p> <p>机箱：2U 机箱</p> <p>尺寸：440mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）</p> <p>重量（不含硬盘）：≤8Kg</p> <p>其他</p> <p>红外遥控：不支持</p> <p>主板型号</p> <p>系统参数视频接入路数：32</p> <p>网络输入带宽：256Mbps</p> <p>网络输出带宽：160Mbps</p> <p>录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>视频参数</p> <p>视频输出：1 路 HDMI, VGA</p> <p>HDMI 输出：4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz</p> <p>VGA 输出：和 HDMI 异源, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz</p> <p>CVBS 输出：不支持</p> <p>预览分屏：1/2/4/6/8/9/16/25/32/36 画面</p>						
14	监控专用硬盘（4T）	<p>1. 名称:监控专用硬盘</p> <p>2. 规格:4T</p>	台	4	希捷、西数、海康			

					或同档次及以上品牌			
15	双绞线缆	<p>1. 名称:双绞线缆</p> <p>2. 规格:双绞线采用规格 23AWG 的单芯裸铜为导体, 聚乙烯类高分子材料为绝缘体, 外皮材料采用阻燃型高分子材料; 双绞线符合国际规范 (ISO/IEC), 美国规范 (ANSI/TIA/EIA), 欧洲规范 (EN) 的要求</p>	m	420	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
16	配线	<p>1. 名称:电源线</p> <p>2. 配线形式:穿管或桥架</p> <p>3. 规格:配线 RVV-2*1.5</p> <p>4. 具体做法详见图纸及设计要求</p>	m	300	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			
17	配管	<p>1. 名称: PVC 管</p> <p>2. 规格: DN20</p> <p>3. 敷设方式: 按设计要求</p> <p>4. 含直接、螺接、弯头、86 盒、弯管器等</p> <p>5. 具体做法详见图纸及设计要求</p>	m	300	国产优质			
18	开关电源	<p>1. 名称: 开关电源</p> <p>2. 参数: 国标 12V10A</p> <p>3. 具体做法详见图纸及设计要求</p>	台	2	国产优质			

19	脉冲主机（单双防区可切换）	<p>1. 名称：脉冲主机（单双防区可切换）</p> <p>2. 液晶显示屏直观反映主机运行的工作状态、运行时间、防区地址、电压值等信息。</p> <p>3. 先进的防拆技术：任何时刻只要主机外壳打开都能精确检测防拆故障。</p> <p>4. 多档高、低电压手动切换切换功能。</p> <p>5. 报警持续时间及短路、断线报警延时时间可以自由设定。</p> <p>6. 专业切边工艺外观设计，产品科技感十足，申请专利外观。</p> <p>7. RS485 总线控制、键盘、手机、计算机、网络等多种远程集中管理方案。</p>	台	1	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
20	报警键盘	<p>1. 名称：报警键盘</p> <p>2. 功能特点：主机具有一路 485 总线输入。中文液晶显示，一体化操作键盘。主机最大可控制 32 个防区信号采用单片机加密传输，速度快，信号准。全事件记忆：布撤防、报警等全记录不可删除。可与电子地图进行连接（需加串口模块）可与硬盘录像机进行联动（需加联动模块）。可通过 232 串口直接连接电脑，使用 X300 管理软件。</p> <p>3. 技术参数：工作电流：≤100mA；工作电压：DC9~16V；传输模式：485 通讯；防区数量：最大可接 32 台设备；安装方式：壁挂安装；电脑连接：232 串口；环境湿度：- 10℃~50℃；环境湿度：40%~70%RH；外壳材质：ABS；外表尺寸：170*110*19mm</p>	台	1	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
21	主机防水箱	<p>1. 名称：主机防水箱</p> <p>2. 材质：不锈钢材料，主机装与内部，防止雨水进入</p>	台	1	国产优质			
22	避雷器	<p>1. 名称：高压避雷器（含支架）</p> <p>2. 规格：氧化锌、复合材料、含避雷器固定支架。</p>	组	2	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
23	高压绝缘线	<p>1. 名称：高压绝缘线</p> <p>2. 规格：HT 双绝缘，抗≤2 万伏高压</p>	m	100	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上			

					品牌			
24	旋转警灯	1. 名称:旋转警灯(含支架) 2. 类别:12V 旋转声光红色警示灯, 警笛音 90 分贝, LED 灯珠, 配固定支架。	套	2	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
25	终端杆	1. 名称:终端杆(4线配套) 2. 类别:铝合金管 Φ 32mm*850mm, 壁厚 2mm, 电镀氧化膜处理、绝缘性能好、硬度高。 3. 包含: 终端杆 1 根、终端杆防雨帽 1 个, 终端杆绝缘子 4 个、万象底座 2 个及配套螺丝。	套	10	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
26	承力杆	1. 名称:终端杆(4线配套) 2. 类别:铝合金 Φ 21 \times 850mm, 空心圆杆, 壁厚 1.5mm, 电镀氧化膜处理、绝缘性能好、硬度高。 3. 包含: 承力杆 1 根、承力杆防雨帽 1 个, 承力杆绝缘子 4 个、专用底座 1 个及配套螺丝。	套	8	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
27	玻璃纤维挂线杆	1. 名称:玻璃纤维挂线杆(4线配套) 2. 类别:玻璃纤维 Φ 9.5 \times 850mm, 实心杆, 耐腐蚀 3. 包含: 实心玻璃纤维挂线杆 1 根、挂线杆绝缘子 4 个、万象底座 1 个及配套螺丝。	套	50	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
28	专用合金导线	1. 名称:专用合金导线 2. 规格:多股铝镁合金线, 防锈, 耐腐蚀, 良好导电性。	m	1200	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上			

					品牌			
29	紧线器	1. 名称:紧线器 2. 规格:ABS 工程复合材料, ABS100%+4%, 抗紫外线, 防老化。	个	30	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
30	线一线连接器	1. 名称:线一线连接器 2. 规格:铝制精密件, 防锈、防松动、耐腐蚀、绝缘性好。	个	45	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
31	围栏警示牌	1. 名称:围栏警示牌 2. 类别:双面显示、带挂钩、安装方便。	块	25	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
32	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管/暗槽内 3. 规格:配线 RVV-3*2.5	m	150	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			
33	通讯线	1. 名称:通讯线 2. 配线形式:管/暗槽内 3. 规格:国标 RVSP2*1.5	m	150	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			

					牌			
34	配管	1. 名称: 地埋走线管 2. 规格: DN20 3. 敷设方式: 按设计要求 4. 含直接、螺接、弯头、86 盒、弯管器等 5. 具体做法详见图纸及设计要求	m	300	国产优质			
35	接地极	1. 名称: 避雷器接地桩 2. 型号规格: 2 米左右的扁钢或角铁	根	2	国产优质			
36	接地母线	1. 名称: 避雷接地线 2. 型号规格: 单股 6 平方的铜导线	m	40	国产优质			
37	声光报警器	1. 名称: 小声光报警器 2. 规格: *额定电压: DC12V 额定电流: 300mA 闪动频次: 150 次/分钟 声压: 110+/-3 (dB/1m)	个	1	圣尼克、 长城、宏 润或同档 次及以上 品牌			
38	挖一般土方	土石路开挖、回填	m3	25	/			
39	水泥路开槽	路面开槽、恢复	m3	12.5	/			
40	接警台	非标定制, 材质: 钢制。3600*970*750, 具体长度根具实际现场条件调整。需把 2 台带鱼显示器嵌入操作台, 预留走线孔。台面考虑能放基地台, 打印机、电话、手持充电台等。	台	1	/			

41	电台专用充电排插	<p>智能六位充电座。</p> <p>电池类型：锂电池或镍氢电池；</p> <p>电源适配器规格：电压:12V；</p> <p>高/低电压门限： 9.5V~13V；</p> <p>充电方式：预充、恒流快充、恒压充电；</p> <p>最大充电电流： ≥1.5:0.1A；</p> <p>空载输入电流： ≤15mA；</p> <p>充电过程检测： 电池电压、电池升温、电流异常、充电时间、最高电池温度；</p> <p>工作环境温度： (-5° C+3°C到+50° C-3c)；</p> <p>湿度:95%(40° C)；</p> <p>短路保护：有，解除短路恢复；</p> <p>对电池过充电：电池充满后再充电 72 小时，电池、座充、火牛不致明显变形；</p> <p>座充反充:电池对座充的反充电流为零；</p> <p>抗干扰性能：带主机开机充电、充电时对讲机近距离发射等情况下座充正常工作。</p>	个	2	海能达、科立讯、海格或同档次及以上品牌			
42	带鱼显示屏	<p>1. 名称:带鱼显示屏</p> <p>2. 规格:屏幕比例: 21:9 能效等级: 二级能效面板: IPS 技术对比度: 1000:1 类型: 直面屏响应时间: 1ms 屏幕刷新率: 75Hz 接口: DP, HDMI, 音频/耳机输出分辨率: 2560*1080 售后服务: 3 年质保屏幕尺寸: 31.5-32 英寸</p>	台	2	三星、LG、飞利浦或同档次及以上品牌			
43	显示器支架	电脑显示器支架臂、支架升降	套	2	国产优质			
44	接警椅	转椅, 人体工学椅、升降座椅	张	4	国产优质			
45	防静电地板	国标、瓷砖面, 600*600*35 防静电地板、含支架	m2	22	紫臣、红日、沈飞或同档次及以上品牌			
46	防静电接地网	3*30 铜条, 绝缘子, 接地铜线、扁铁。	m2	22	国产优质			

47	基地台电源	<p>基地台电源</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 输入电压: 90~260VAC 2. 输出电压: 13.6Vdc±2% 3. 输出电流: 0~16A, 浮充电流: 1000mA 4. 最大额定输出功率为 220W, 有交流市电和备用电池两种供电模式 5. 可外接 12V/40AH 的铅酸电池(用户自备), 且当交流电源切断时, 可自动切换到外接电池对车台持续供电 6. 具备浮充功能, 可对铅酸电池小电流补充充电, 使其维持电量充足状态 7. 工作温度: 0~40℃ 8. 贮存温度: -20~60℃ 9. 保护功能: 过压保护、过流保护, 过温保护, 短路保护 10. 使用说明: 有交流市电和备用电池两种供电模式; 可外接 12V/40AH 的铅酸电池(用户自备), 且当交流电源切断时, 可自动切换到外接电池对车台持续供电; 具备浮充功能, 可对铅酸电池小电流补充充电, 使其维持电量充足状态。 	套	1	海能达、科立讯、海格			
48	辅材	压条、踏步台阶、贴脚线	项	1	国产优质			

49	室外红外球机	<p>室外红外球机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 内置 GPU 芯片（以公安部检验报告为准） 2. 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨率不小于 1400TVL，红外距离可达 300 米（以公安部检验报告为准） 3. 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（以公安部检验报告为准） 4. 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 5. 支持水平手控速度不小于 550° /S，垂直速度不小于 120° /S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 6. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-20° ~90° 7. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8. 支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 9. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 10. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（公安部检验报告证明） 11. 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（公安部检验报告证明） <p>具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作</p>	台	1	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			
50	球机支架	<p>球机支架</p> <p>定制：按实际情况安装，未尽事项详见设备清单及设计图纸。</p>	台	1	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			

51	双绞线缆	<p>1. 名称:双绞线缆</p> <p>2. 规格:双绞线采用规格 23AWG 的单芯裸铜为导体, 聚乙烯类高分子材料为绝缘体, 外皮材料采用阻燃型高分子材料; 双绞线符合国际规范 (ISO/IEC), 美国规范 (ANSI/TIA/EIA), 欧洲规范 (EN) 的要求</p>	m	100	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
52	配线	<p>1. 名称:电源线</p> <p>2. 配线形式:穿管或桥架</p> <p>3. 规格:配线 RVV-2*1.5</p> <p>4. 具体做法详见图纸及设计要求</p>	m	100	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			
53	配管	<p>1. 名称: PVC 管</p> <p>2. 规格: DN20</p> <p>3. 敷设方式: 按设计要求</p> <p>4. 含直接、螺接、弯头、86 盒、弯管器等</p> <p>5. 具体做法详见图纸及设计要求</p>	m	100	国产优质			
54	辅材	直接、弯接、膨胀螺丝、轧带、水晶头等	项	1	国产优质			

55	红外彩色半球摄像机	<p>“200 万星光级 1/2.7”CMOS 智能半球网络摄像机智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。支持联动白光报警支持联动声音报警最小照度：0.002Lux @(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR 镜头：4mm，水平视场角 81.9° [2.8mm(100.5), 6mm(50.8), 8mm(38.7) 可选] 调整角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转 0° ~360° 宽动态范围：120dB 视频压缩标准：H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸：1920 × 1080 存储功能：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128GB 或者 256GB) 断网本地存储及断网续传, NA(NFS, SMB/CIFS 均支持), 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能通讯接口：1 个 RJ45 10M /100M 自适应以太网口音频接口：内置麦克风和扬声器音频接口：1 对音频输入(Line in)/输出(Line out) 外部接口报警输入：1 路报警输出：1 路(报警输出最大支持 DC24V/AC24V 1A) 电源输出：支持两线式 DC12V 100mA 电源输出工作温度和湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型：Φ 5.5mm 圆头电源接口功耗：DC12V:7W Max; PoE: 8.5W Max 红外照射距离：最远可达 30 米尺寸(mm)：φ 129.9x114.9 重量：裸机：500g; 带包装：720g”</p>	台	3	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			
----	-----------	---	---	---	---------------------	--	--	--

56	室外红外彩色枪机	<p>室外红外彩色枪机</p> <p>200 万星光级 1/2.7"CMOS 智能筒型网络摄像机智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。支持联动白光报警支持联动声音报警最小照度:0.002Lux @(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角 81.9°</p> <p>[6mm(50.8°), 8mm(38.7°), 12mm(24.2°)可选]</p> <p>宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持 MicroSD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128GB 或者 256GB) 断网本地存储及断网续, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持), 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口音频接口:内置麦克风和扬声器音频接口:1 对音频输入(Line in)/输出 (Line out) 外部接口报警输入:1 路报警输出:1 路(报警输出最大支持 DC24V/AC24V 1A) 电源输出:支持两线式 DC12V 100mA 电源输出工作温度和湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ 5.5mm 圆头电源接口功耗:DC12V:9W Max; PoE:10.5W Max 红外照射距离:最远可达 50 米防护等级:IP67 尺寸(mm):181.3 x 93.3x87.7 重量:机身重量: 670g; 带包装质量: 870g</p>	台	2	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			
57	枪机支架	<p>枪机支架</p> <p>1. 室内使用/经济型壁装支架/海康白/复合纤维/196.5×48×78.7mm</p> <p>2. 按建设单位要求及现行施工验收规范安装调试完成,达到合同约定验收要求。由中标单位深化设计,设计费自行考虑。设备包含各成套部件。未尽事项详见设备清单及设计图纸。</p>	台	2	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			
58	双绞线缆	<p>1. 名称:双绞线缆</p> <p>2. 规格:双绞线采用规格 23AWG 的单芯裸铜为导体,聚乙烯类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用阻燃型高分子材料;双绞线符合国际规范(ISO/IEC),美国规范(ANSI/TIA/EIA),欧洲规范(EN)的要求</p>	m	350	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			

59	配线	<ol style="list-style-type: none"> 名称:电源线 配线形式:穿管或桥架 规格:配线 RVV-2*1.5 具体做法详见图纸及设计要求 	m	250	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			
60	配管	<ol style="list-style-type: none"> 名称: PVC 管 规格: DN20 敷设方式: 按设计要求 含直接、螺接、弯头、86 盒、弯管器等 具体做法详见图纸及设计要求 	m	250	国产优质			
61	开关电源	<ol style="list-style-type: none"> 名称: 开关电源 参数: 国标 12V10A 具体做法详见图纸及设计要求 	台	2	国产优质			
62	脉冲主机 (单双防区可切换)	<ol style="list-style-type: none"> 名称: 脉冲主机 (单双防区可切换) 液晶显示屏直观反映主机运行的工作状态、运行时间、防区地址、电压值等信息。 先进的防拆技术: 任何时刻只要主机外壳打开都能精确检测防拆故障。 多档高、低电压手动切换切换功能。 报警持续时间及短路、断线报警延时时间可以自由设定。 专业切边工艺外观设计, 产品科技感十足, 申请专利外观。 RS485 总线控制、键盘、手机、计算机、网络等多种远程集中管理方案。 	台	2	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			

63	报警键盘	<p>1. 名称: 报警键盘</p> <p>2. 功能特点: 主机具有一路 485 总线输入。中文液晶显示, 一体化操作键盘。主机最大可控制 32 个防区信号采用单片机加密传输, 速度快, 信号准。全事件记忆: 布撤防、报警等全记录不可删除。可与电子地图进行连接 (需加串口模块) 可与硬盘录像机进行联动 (需加联动模块)。可通过 232 串口直接连接电脑, 使用 X300 管理软件。</p> <p>3. 技术参数: 工作电流: $\leq 100\text{mA}$; 工作电压: $\text{DC}9\sim 16\text{V}$; 传输模式: 485 通讯; 防区数量: 最大可接 32 台设备; 安装方式: 壁挂安装; 电脑连接: 232 串口; 环境湿度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$; 环境湿度: $40\%\sim 70\%\text{RH}$; 外壳材质: ABS; 外表尺寸: $170*110*19\text{m}$</p>	台	1	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
64	主机防水箱	<p>1. 名称: 主机防水箱</p> <p>2. 材质: 不锈钢材料, 主机装与内部, 防止雨水进入</p>	台	2	国产优质			
65	避雷器	<p>1. 名称: 高压避雷器 (含支架)</p> <p>2. 规格: 氧化锌、复合材料、含避雷器固定支架。</p>	组	4	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
66	高压绝缘线	<p>1. 名称: 高压绝缘线</p> <p>2. 规格: HT 双绝缘, 抗 ≤ 2 万伏高压</p>	m	200	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
67	旋转警灯	<p>1. 名称: 旋转警灯 (含支架)</p> <p>2. 类别: 12V 旋转声光红色警示灯, 警笛音 90 分贝, LED 灯珠, 配固定支架。</p>	套	2	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			

68	终端杆	<p>1. 名称:终端杆 (4 线配套)</p> <p>2. 类别:铝合金管Φ 32mm*850mm, 壁厚 2mm, 电镀氧化膜处理、绝缘性能好、硬度高。</p> <p>3. 包含: 终端杆 1 根、终端杆防雨帽 1 个, 终端杆绝缘子 4 个、万象底座 2 个及配套螺丝。</p>	套	28	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
69	承力杆	<p>1. 名称:终端杆 (4 线配套)</p> <p>2. 类别:铝合金 Φ 21\times850mm, 空心圆杆, 壁厚 1.5mm, 电镀氧化膜处理、绝缘性能好、硬度高。</p> <p>3. 包含: 承力杆 1 根、承力杆防雨帽 1 个, 承力杆绝缘子 4 个、专用底座 1 个及配套螺丝。</p>	套	23	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
70	玻璃纤维挂线杆	<p>1. 名称:玻璃纤维挂线杆 (4 线配套)</p> <p>2. 类别:玻璃纤维Φ 9.5\times850mm, 实心杆, 耐腐蚀</p> <p>3. 包含: 实心玻璃纤维挂线杆 1 根、挂线杆绝缘子 4 个、万象底座 1 个及配套螺丝。</p>	套	130	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
71	专用合金导线	<p>1. 名称:专用合金导线</p> <p>2. 规格:多股铝镁合金线, 防锈, 耐腐蚀, 良好导电性。</p>	m	2800	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
72	紧线器	<p>1. 名称:紧线器</p> <p>2. 规格:ABS 工程复合材料, ABS100%+4%, 抗紫外线, 防老化。</p>	个	50	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			

73	线-线连接器	<p>1. 名称:线-线连接器</p> <p>2. 规格:铝制精密件, 防锈、防松动、耐腐蚀、绝缘性好。</p>	个	65	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
74	围栏警示牌	<p>1. 名称:围栏警示牌</p> <p>2. 类别:双面显示、带挂钩、安装方便。</p>	块	70	圣尼克、长城、宏润或同档次及以上品牌			
75	电源线	<p>1. 名称:电源线</p> <p>2. 配线形式:管/暗槽内</p> <p>3. 规格:配线 RVV-3*2.5</p>	m	350	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			
76	通讯线	<p>1. 名称:通讯线</p> <p>2. 配线形式:管/暗槽内</p> <p>3. 规格:国标 RVSP2*1.5</p>	m	350	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			
77	配管	<p>1. 名称: 地埋走线管</p> <p>2. 规格: DN20</p> <p>3. 敷设方式: 按设计要求</p> <p>4. 含直接、螺接、弯头、86 盒、弯管器等</p> <p>5. 具体做法详见图纸及设计要求</p>	m	700	国产优质			

78	接地极	1. 名称：避雷器接地桩 2. 型号规格：2 米左右的扁钢或角铁	根	4	国产优质			
79	接地母线	1. 名称：避雷接地线 2. 型号规格：单股 6 平方的铜导线	m	100	国产优质			
80	声光报警器	1. 名称：小声光报警器 2. 规格：*额定电压：DC12V 额定电流：300mA 闪动频次：150 次/分钟 声压：110+/-3 (dB/1m)	个	1	圣尼克、 长城、宏 润或同档 次及以上 品牌			
81	挖一般土方	土石路开挖、回填	m3	75	/			
82	水泥路开槽	路面开槽、恢复	m3	12.5	/			
83	接警台	非标定制，材质：钢制。2800*970*750，具体长度根具实际现场条件调整。需把 2 台带鱼显示器嵌入操作台，预留走线孔。台面考虑能放基地台，打印机、电话、手持充电台等。	台	1				
84	电台专用充电排插	智能六位充电座。 电池类型：锂电池或镍氢电池； 电源适配器规格：电压：12V； 高/低电压门限： 9.5V~13V； 充电方式：预充、恒流快充、恒压充电； 最大充电电流： ≥1.5:0.1A； 空载输入电流： ≤15mA； 充电过程检测： 电池电压、电池升温、电流异常、充电时间、最高电池温度； 工作环境温度： (-5° C+3°C到+50° C-3c)； 湿度:95%(40° C)； 短路保护：有，解除短路恢复； 对电池过充电： 电池充满后再充电 72 小时， 电池、座充、火牛不致明显变形； 座充反充: 电池对座充的反充电流为零；	个	2	海能达、 科立讯、 海格或同 档次及以 上品牌			

		抗干扰性能：带主机开机充电、充电时对讲机近距离发射等情况下座充正常工作。						
85	带鱼显示屏	1. 名称:带鱼显示屏 2. 规格:屏幕比例: 21:9 能效等级: 二级能效面板: IPS 技术对比度: 1000:1 类型: 直面屏响应时间: 1ms 屏幕刷新率: 75Hz 接口: DP, HDMI, 音频/耳机输出分辨率: 2560*1080 售后服务: 3 年质保屏幕尺寸: 31.5-32 英寸	台	2	三星、LG、飞利浦或同档次及以上品牌			
86	显示器支架	电脑显示器支架臂、支架升降	套	2	国产优质			
87	接警椅	转椅, 人体工学椅、升降座椅	张	4	国产优质			
88	防静电地板	国标、瓷砖面, 600*600*35 防静电地板、含支架	m2	17	紫臣、红日、沈飞或同档次及以上品牌			
89	防静电接地网	3*30 铜条, 绝缘子, 接地铜线、扁铁。	m2	17	国产优质			
90	辅材	压条、踏步台阶、贴脚线	项	1	国产优质			

91	基地台电源	<p>基地台电源</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 输入电压: 90~260VAC 2. 输出电压: 13.6Vdc±2% 3. 输出电流: 0~16A, 浮充电流: 1000mA 4. 最大额定输出功率为 220W, 有交流市电和备用电池两种供电模式 5. 可外接 12V/40AH 的铅酸电池(用户自备), 且当交流电源切断时, 可自动切换到外接电池对车台持续供电 6. 具备浮充功能, 可对铅酸电池小电流补充充电, 使其维持电量充足状态 7. 工作温度: 0~40℃ 8. 贮存温度: -20~60℃ 9. 保护功能: 过压保护、过流保护, 过温保护, 短路保护 10. 使用说明: 有交流市电和备用电池两种供电模式; 可外接 12V/40AH 的铅酸电池(用户自备), 且当交流电源切断时, 可自动切换到外接电池对车台持续供电; 具备浮充功能, 可对铅酸电池小电流补充充电, 使其维持电量充足状态。 	套	1	海能达、科立讯、海格或同档次及以上品牌			
92	接警机柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:接警机柜 2. 规格:前后网孔门, 2000*600*600、含 8 位 PDU*1 	台	1	图腾、TAG、美图或同档次及以上品牌			
93	车库门控制线延长	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:车库门控制线延长 2. 配线形式:管/暗槽内 3. 规格:RVV4*1.0 	m	1600	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			
94	广播线延长	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:广播线延长 2. 配线形式:管/暗槽内 	m	200	宇讯、联通、天城			

		3. 规格:RVS2*2.5			或同档次及以上品牌			
95	电铃线延长	1. 名称:电铃线延长 2. 配线形式:管/暗槽内 3. 规格:RVV2*2.5	m	200	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			
96	光缆	1. 名称:24 芯光纤室外光缆 2. 规格:24 芯室外 9/125 单模 OS2 室外铠装光缆	m	200	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
97	配线架	1. 名称:24 口光纤配线架 2. 规格:24 端口、ST 接口	个	2	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
98	布放尾纤	1. 名称:光纤尾纤 2. 规格:单模 ST	根	48	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
99	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格: 陶瓷芯, ST 接口	个	48	百盛、BEILD、康普或同档次			

					次及以上品牌			
100	光纤连接	光纤熔接	芯	48	/			
101	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:符合 GB 50311, ISO/IEC 11801, TIA-568-C.3 相关标准, ST 到 SC 双芯 9/125 单模 3 米光纤跳线	根	20	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
102	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格:千兆/单模双纤/1 光 1 电/SC 接口	台	10	D-LINK、长飞、凯图或同档次及以上品牌			
103	配管	1. 名称:土石路管 2. 规格:PE 管 ϕ 50	m	150	国产优质			
104	配管	1. 名称:水泥路管 2. 规格:钢管 ϕ 50	m	30	国产优质			
105	辅材	压条、踏步台阶、贴脚线	项	1	国产优质			
106	通信班防雷接地	1: 铜包钢接地极 1.5m*16mm*20 根; 2: 接地连接器*20 个; 3: 接地棒驱动套管*10 个; 4: 热镀锌扁铁 4 mm*40mm*5000mm*10 根; 5: 降阻剂*55 公斤; 6: 铜缆 50 平方*30 米; 7: 接地接线排 4*60*300mm*1 个; 500mm*500mm*30 米;	套	1	/			8: 开挖、回填 9: 埋设接地极 *30 米

		10: 焊接*1 项; 11: 含施工安装*1 12: 测试*1						
107	车库门联动控制柜迁移	车库门联动控制柜迁移(原设备拆除、安装、调试)	项	1	/			
108	接警系统设备搬迁	接警、政务网、外网电脑, 打印机, 功放, 语音对讲 NVR, 无线话筒, 话筒放大器, 接警联动主机, 通讯班监控, 接警交换机等设备拆装、调试	项	1	/			
109	挖一般土方	土石路开挖、回填	m3	37.5	/			
110	水泥路开槽	路面开槽、恢复	m3	7.5	/			
111	室外红外球机	室外红外球机 1. 内置 GPU 芯片 (以公安部检验报告为准) 2. 视频输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力不小于 1400TVL, 红外距离可达 300 米 (以公安部检验报告为准) 3. 对人或车辆进入警戒区域后, 设备可发出白光警示、声音警示, 并启动智能跟踪功能 (以公安部检验报告为准) 4. 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux, 黑白 0.0001Lux (以公安部检验报告为准) 5. 支持水平手控速度不小于 550° /S, 垂直速度不小于 120° /S, 云台定位精度为±0.1° (以公安部检验报告为准) 6. 水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为-20° ~90° 7. 支持对镜头前盖玻璃加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8. 支持人脸抓拍设置, 具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 9. 需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警。(公安部检验报告证明) 10. 支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置。(公安部检验报告证明) 11. 支持像素显示功能, 可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。(公安部检验报告证明)	台	1	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			

		具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作						
112	球机支架	球机支架 定制：按实际情况安装，未尽事项详见设备清单及设计图纸。	台	1	海康威 视、大华、 华为或同 档次及以 上品牌			
113	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:双绞线采用规格 23AWG 的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料；双绞线符合国际规范 (ISO/IEC)，美国规范 (ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范 (EN) 的要求	m	100	百盛、 BEILD、康 普或同档 次及以上 品牌			
114	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:穿管或桥架 3. 规格:配线 RVV-2*1.5 4. 具体做法详见图纸及设计要求	m	100	宇讯、联 通、天城 或同档次 及以上品 牌			
115	配管	1. 名称: PVC 管 2. 规格: DN20 3. 敷设方式: 按设计要求 4. 含直接、螺接、弯头、86 盒、弯管器等 5. 具体做法详见图纸及设计要求	m	100	国产优质			
116	辅材	直接、弯接、膨胀螺丝、轧带、水晶头等	项	1	国产优质			

117	带鱼显示屏	1.名称:带鱼显示屏 2.规格:屏幕比例: 21:9 能效等级: 二级能效面板: IPS 技术对比度: 1000:1 类型: 直面屏响应时间: 1ms 屏幕刷新率: 75Hz 接口: DP, HDMI, 音频/耳机输出分辨率: 2560*1080 售后服务: 3 年质保屏幕尺寸: 31.5-32 英寸	台	1	三星、LG、飞利浦或同档次及以上品牌			
118	显示器支架	电脑显示器支架臂、支架升降	套	1	国产优质			
119	室外红外球机	室外红外球机 1. 内置 GPU 芯片（以公安部检验报告为准） 2. 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 300 米（以公安部检验报告为准） 3. 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（以公安部检验报告为准） 4. 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 5. 支持水平手控速度不小于 550°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 6. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8. 支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 9. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 10. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（公安部检验报告证明） 11. 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（公安部检验报告证明） 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作	台	1	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			

120	球机支架	球机支架 定制：按实际情况安装，未尽事项详见设备清单及设计图纸。	台	1	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			
121	红外彩色半球摄像机	“200 万星光级 1/2.7”CMOS 智能半球网络摄像机智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。支持联动白光报警支持联动声音报警最小照度:0.002Lux @(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角 81.9° [2.8mm(100.5),6mm(50.8),8mm(38.7)可选]调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转 0°~360° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128GB 或者 256GB)断网本地存储及断网续传,NA(NFS, SMB/CIFS 均支持),配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 状态检测功能通讯接口:1 个 RJ45 10M /100M 自适应以太网口音频接口:内置麦克风和扬声器音频接口:1 对音频输入(Line in)/输出(Line out) 外部接口报警输入:1 路报警输出:1 路(报警输出最大支持 DC24V/AC24V 1A)电源输出:支持两线式 DC12V 100mA 电源输出工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)电源接口类型:Φ 5.5mm 圆头电源接口功耗:DC12V:7W Max; PoE:8.5W Max 红外照射距离:最远可达 30 米尺寸(mm):φ 129.9x114.9 重量:裸机:500g; 带包装:720g”	台	2	海康威视、大华、华为或同档次及以上品牌			
122	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:双绞线采用规格 23AWG 的单芯裸铜为导体,聚乙烯类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用阻燃型高分子材料;双绞线符合国际规范(ISO/IEC),美国规范(ANSI/TIA/EIA),欧洲规范(EN)的要求	m	180	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
123	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:穿管或桥架 3. 规格:配线 RVV-2*1.5	m	150	宇讯、联通、天城或同档次			

		4. 具体做法详见图纸及设计要求			及以上品牌			
124	配管	1. 名称: PVC 管 2. 规格: DN20 3. 敷设方式: 按设计要求 4. 含直接、螺接、弯头、86 盒、弯管器等 5. 具体做法详见图纸及设计要求	m	150	国产优质			
125	开关电源	1. 名称: 开关电源 2. 参数: 国标 12V10A 3. 具体做法详见图纸及设计要求	台	1	国产优质			
126	光缆	1. 名称: 四芯光纤室外光缆 2. 规格: 4 芯室外 9/125 单模 OS2 室外铠装光缆	m	150	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
127	配线架	1. 名称: 4 口光纤配线架 2. 规格: 4 端口、ST 接口	个	2	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
128	布放尾纤	1. 名称: 光纤尾纤 2. 规格: 单模 ST	根	8	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			

129	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格: 陶瓷芯, ST 接口	个	8	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
130	光纤连接	光纤熔接	芯	8	/			
131	光纤跳线	1. 名称: 光纤跳线 2. 规格: 符合 GB 50311, ISO/IEC 11801, TIA-568-C.3 相关标准, ST 到 SC 双芯 9/125 单模 3 米光纤跳线	条	4	百盛、BEILD、康普或同档次及以上品牌			
132	光纤收发器	1. 名称: 光纤收发器 2. 规格: 千兆/单模双纤/1 光 1 电/SC 接口	台	2	D-LINK、长飞、凯图或同档次及以上品牌			
133	防水箱	1. 名称: 防水箱 2. 材质: 不锈钢材料, 主机装与内部, 防止雨水进入	台	1	国产优质			
134	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 穿管或桥架 3. 规格: 配线 RVV-2*1.5 4. 具体做法详见图纸及设计要求	m	150	宇讯、联通、天城或同档次及以上品牌			
135	配管	1. 名称: PVC 管 2. 规格: DN20 3. 敷设方式: 按设计要求	m	100	国产优质			

第五章 评分标准

一、评审总则

1、本项目的评审采用综合评分法，总分 100 分。

其中价格部分相关优惠政策如下：

(1) 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

(2) 对小微企业生产的产品给予最终报价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3) 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- ① 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；
- ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

(4) 监狱和戒毒企业的价格扣除

① 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

② 根据《财库〔2014〕68 号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

③ 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

(5) 残疾人福利性单位的价格扣除

① 本项目对残疾人福利性单位，给予 5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

② 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③ 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141号)。

(6) 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(7) 所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。

(8) 若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

注：参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库（2020）46号]”和《财库（2017）141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

2、采用综合评分法。即在最大限度地满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。若出现二家供应商并列最高分，则确定其中报价较低者为第一成交候选人。若出现排名第一的成交候选人放弃中选或不能按比选文件规定签订合同等原因取消中选资格，则按排名顺序依次确定其后的成交候选人为成交人或重新比选。

评标办法

序号	评分因素	评分标准
1	投标报价 (35分)	采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35(结果保留两位小数)。
2	供应商业绩 (15分)	供应商近三年(2019年10月1日(含))以来承担过类似智能化设备采购供货业绩的,每提供一个得3分,最多得15分(提供合同复印件加盖公章)。(满分15分)
3	售后服务(8分)	<p>1、针对投标售后服务体系以及售后服务承诺、售后服务人员情况、售后响应时间,为买方操作、维修人员提供专业培训内容合理,产品保修期内的修、配、换及维护保养内容等等进行综合评价。优得6分,良得3分,差不得分。</p> <p>2、在满足招标文件两年质保要求的基础上,每延长一年质保得1分,最多得2分(提供承诺书原件)。(满分2分)。</p>
4	项目实施 方案 (42分)	<p>一、技术方案、总体思路:评委根据投标人提供的技术方案综合评分:</p> <p>1、技术方案、总体思路把握精准,完全符合相关规范和标准要求,完全符合本项目特点的得7分;</p> <p>2、技术方案、总体思路把握较为准确,较为符合相关规范和标准要求,较为符合本项目特点的得4分;</p> <p>3、技术方案、总体思路把握基本准确,基本符合相关规范和标准要求,基本符合本项目特点的得2分;</p> <p>4、不提供的不得分。(满分7分)</p> <p>二、施工方案:评委根据投标人提供的施工方案综合评分:</p> <p>1、施工方案科学合理,施标准详细,满足各项系统施工质量和要求,施工工期紧凑,能最大限度高效推进项目实施的得7分;</p> <p>2、施工方案较科学合理、组织较有序,的得4分;</p> <p>3、施工方案一般的得2分;</p> <p>4、不提供的不得分。(满分7分)</p> <p>三、质量保证方案:评委根据供应商提供的质量控制方案、质量保证体系及质量控制的科学性、合理性、全面性、可行性、有效性及采用新技术、新工艺、新材料的可靠性等酌情评分:</p> <p>1、思路非常清晰、定位非常准确、理解非常透彻的得7分;</p> <p>2、思路比较清晰、定位比较准确、理解比较透彻的得4分;</p> <p>3、思路基本清晰、定位基本准确、理解基本透彻的得2分;</p> <p>4、不提供的不得分。(满分7分)</p> <p>四、所投产品技术指标、配置完全响应标书评分:</p> <p>所投产品技术指标、配置完全响应标书得7分,若出现负偏离,每项基准分基础上扣1分,超过7项(含7项)不满足,视为重大偏离,该项不得分。(满分7分)</p> <p>五、服务维保方案:评委根据投标人提供的服务维保方案(包括:维保方案、售后服务体系、售后服务人员、备品备件等)综合评分:</p> <p>1、服务维保方案科学合理、组织有序的得7分;</p> <p>2、服务维保方案较为科学合理、组织较为有序的得4分;</p> <p>3、服务维保方案一般的得2分;</p> <p>4、不提供的不得分。(满分7分)</p> <p>六、故障应急处理方案:评委根据投标人提供的故障应急处理方案综合评分:</p>

	<ol style="list-style-type: none">1、方案详实，可操作性强，具有针对性的得 7 分；2、方案较详实，可操作性较强，较具有针对性的得 4 分；3、方案较详实，可操作性一般的得 2 分；4、不提供的不得分。（满分 7 分）
--	---

第六章 合同条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：_____

采购人：_____

供应商：_____

签订日期：_____

南京市工商行政管理局

南京市财政局 监制

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

住所地：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：_____，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款 本合同项下货物单价为_____（大写）人民币总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于_____标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) 乙方提供的投标文件和投标报价表； | (2) 供货一览表； |
| (3) 交货一览表； | (4) 技术规格响应表； |
| (5) 投标承诺； | (6) 服务承诺； |
| (7) 中标通知书； | (8) 甲乙双方商定的其他文件等。 |

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格

和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在**合同签订后__天内**将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲

方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、合同签订前，乙方应提供货款价值5%的履约保证金，形式为银行保函。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具符合甲方要求的发票。

3、付款条件：详见招标文件

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，一份交代理机构存档。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

乙方（供应商）：（盖章）

代表人：

代表人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

第七章
响应文件格式及附件

比选响应文件

项目编号： _____

项目名称： _____

供应商名称： _____

日期： _____

评分索引表

评分项目	在投标文件中的页码位置

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 一、投标申请及声明
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 报价表
- 四、 资格证明文件
- 五、分项报价表
- 六、 技术条款偏离表
- 七、 商务条款偏离表
- 八、投标人类似业绩情况表（及证明材料）
- 九、项目实施方案
- 十、其他证明文件及材料（若有）
- 十一、 资格性和符合性审查响应对照表
- 十二、投标承诺函

附件一、企业营业执照等

附件二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

附件三、供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

附件四、无重大违法记录声明格式

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

附件六、中小企业声明函格式

附件七、残疾人福利性单位声明函

附件八、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

附件九、节能产品认证文件（如有须提供）

附件十、环境标志产品认证文件（如有须提供）

附件十一、信用中国截图

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致： 南京市消防救援支队

根据贵方_____（项目名称）_____（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求**，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）_____元人民币，（小写）_____元人民币，其中，小型和微型企业报价为_____元人民币。项目负责人为_____，工期_____日历天。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，**不对招标文件本身提出质疑**。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址： _____

电 话： _____

传 真： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

供应商授权代表姓名（签字）： _____

供应商名称： _____（盖章）

日 期： _____年____月____日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市消防救援支队

本授权书声明：注册于_____（供应商住址）的_____
（供应商名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称_____，项目编号：_____，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：_____年_____月_____日

目录三、 开标一览表

开标一览表

项目名称:

项目编号:

序号	名称	报价(元)	其中,小、微型企业报价(元)
投标报价(人民币,大写)		小写:人民币 元 大写:人民币	
供应商是否属于小微企业		_____ (填写“是”或“否”)	
服务时间/交付使用时间		满足招标文件要求	

投标单位(盖章): _____

授权代表(签字): _____

日 期: 年 月 日

说明:

- 1、在 “ 供应商是否属于小微企业 ” 栏后填写 “ 是 ” 或 “ 否 ”
- 2、《开标一览表》一式两份,一份装订在投标文件中,一份用封套单独加以密封,并在封套上注明 “ 开标一览表 ” 字样(如未按上述要求封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)

目录四、资格证明文件

资格证明文件

- 1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必需的许可资质证明材料）：无。
- 7、本项目的特定资格要求：无

目录五、分项报价表格式

同采购清单

目录六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	招标文件条目号	招标要求规格	投标响应	偏离

说明:

如果行数不够, 请自行增加。

投标人名称: _____ (盖章)

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	招标文件条目号	招标文件要求的商务条款	投标响应	偏离

说明: 如果行数不够, 请自行增加。

投标人名称: _____ (盖章)

目录八、投标人类似业绩情况表（及证明材料）

投标人类似业绩情况表

序号	项目名称	业主单位	业主联系方式	工作主要内容	合同金额	备注

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：_____（盖章）

目录九、项目实施方案

项目实施方案

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十一、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1			
2			
3			
..			
..			
序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
..			
..			
..			
..			
..	招标文件中的其他实质性要求		

供应商名称：_____ (盖章)

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十二、投标承诺函

投标承诺函

致：南京市消防救援支队

根据贵方_____（项目名称）的投标邀请，我方提交投标（响应）文件，并承诺如下：

1. 我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求，我方同意并向贵方提供了与采购有关的所有证据和资料。

2. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5. 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

6. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位执业或缴纳社会保险。

7. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

8. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9. 我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标（响应）文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10. 我方同意从规定的开标日期起遵循本投标（响应）文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

11. 一旦我方中标，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成相关工作，交付采购人，验收合格、交付使用。

12. 我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不向采购人、其它供应商或者分散采购代理机构恶意串通、决不向采购人、分散采购代理机构工作人员和评委 进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门 的处罚。

承诺人（公章）：

日期： 年 月 日

附件一：企业营业执照等

证明材料

附件二：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

证明材料

附件三：

供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）；

证明材料

附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市消防救援支队

我单位

（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中
（在下划线上如实填写：有或没有）重大
违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

附件六、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人数，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件七、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

附件八、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件九、节能产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

附件十、环境标志产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。

附件十一 响应文件递交截止时间未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。
 以下为示例，仅供参考。

中国执行信息公开网
 司法为民 司法便民

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布		失信被执行人(法人或其他组织)公布	
姓名/名称	证件号码	姓名/名称	证件号码
毕富宝	1326231967****2016	北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
鲍印章	1308221982****6218	北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
徐海霞	1326231964****4565	北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
郑尉	5102021973****0919	河池市弘农加油站	9145120159****977J
张来平	5129211973****3853	河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91310118736242627B 上海中世建设咨询有限公司相关的结果。

信用中国
 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 税收违法黑名单

税收违法黑名单

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 诚信文化
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用
- 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信名单

政府采购严重违法失信名单查询

上海中世建设咨询有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



- 首页
- 政策法规
- 购买服务
- 监督检查
- 信息公告
- GPA专栏
- PPP频道

当前位置: 首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称: 上海中世建设咨询有限公司

执法单位: 处罚日期: 至

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的 具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<p>没有该企业的相关记录</p> <p>本次查询的企业: 上海中世建设咨询有限公司</p> <p>本次查询的时间: 2021年04月09日 17时21分</p>									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。