

1.2 竞标报价明细表

项目名称：梧州职业学院智慧访客管理项目

项目编号：WZZC2022-J1-990423-GXGB

序号	货物名称	数量 ①	品牌生产厂家及国别	型号规格、技术参数、性能配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
一、前端设备建设部分							
1	400 万人脸比对 变焦枪型网络 摄像机	4 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号：DXY-IPC-HFW8449L-ZMVS-LED 1. 传感器类型 $\geq 1/1.8$ 英寸 CMOS； 2. 像素 ≥ 400 万； 3. 最大分辨率 $\geq 2688 \times 1520$ ； 4. 最低照度 $\leq 0.001\text{Lux}$ （彩色模式）； 0.0001Lux （黑白模式）； 0Lux （补光灯开启）； 5. 最大补光距离 $\geq 80\text{m}$ （视频监控距离） 50m （人脸检测距离）； 6. 镜头类型满足电动变焦； 7. 镜头焦距满足 $8\text{mm} \sim 56\text{mm}$ ； 8. 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光； 9. 支持 ≥ 10 万人脸底座的人脸比对； 10. 支持混合场景抓拍功能，在低照度环境混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。 11. 支持视频压缩标准： H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 12. 智能编码 $\geq \text{H.264}$ ：支持；H.265：支持； 13. 宽动态 $\geq 120\text{dB}$ ；支持透雾功能；	4900.00	19600.00	

				14. 支持内置 MIC; 支持内置扬声器; 15. 支持报警事件: 无 SD 卡;SD 卡空间不足;SD 卡出错;网络断开;IP 冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;人脸识别;视频结构化;区域内人数统计;人数统计;人数异常检测;安全异常; 16. 支持接入标准: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T);CGI;GB/T28181 (双国标);GA/T1400;GB/35114A; 17. 支持双 SD 卡, 当第一张 SD 卡损坏时, 自动切换第二张 SD 卡进行存储。最大 Micro SD 卡$\geq$256GB; 18. RS-485 接口$\geq$1 个(波特率范围:1200bps~115200bps); 19. 音频输入$\geq$2 路 (RCA 头); 音频输出$\geq$1 路 (RCA 头); 报警输入$\geq$3 路; 报警输出$\geq$2 路; 模拟输出接口$\geq$1 路 (CVBS 输出 BNC 接口); 20. 支持报警输入可切换为报警输出。可支持 0~3 路报警输入, 当报警输入切换为报警输出时可最高支持 5 路报警输出 21. 供电方式 DC12V3A; 22. 防护等级$\geq$IP67			
2	出入口杆式抓拍一体机	6 台	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: DXY-ITC313-PR2A-LF3-Z 1. 传感器类型$\geq$1/3 英寸 CMOS; 2. 标配 4mm 定焦镜头; 3. 图像分辨率$\geq$2304$\times$1296 (不包含 OSD 黑边); 4. 视频分辨率: 主码流$\geq$1080P (1920$\times$1080) /720P (1280$\times$720)辅码流$\geq$720P(1280$\times$720)/D1(704$\times$ 576); 5. 抓拍距离$\geq$3~6m; 6. 最大补光距离$\geq$8m; 7. 支持真车识别和车牌防伪功能; 8. 支持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设	4300.00	25800.00	

				备型号和故障代码。支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置。 9. 支持 ≥ 10 种车型识别，包括大客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、SUV、MPV、中客车、皮卡车、微型车； 10. 支持纯视频混进混出； 11. 支持语音播报功能； 12. 支持单网线、单电源设计，相机集中控制； 13. 支持多样信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设，通过 485 可配置雷达和道闸； 14. 在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下，白天时的环境光照度应不低于 200lx，晚上时的辅助设备照明度应不高于 100lx。车标识别率： $\geq 99\%$ （白光模式）；车标识别率： $\geq 95\%$ （红外模式）。 15. 支持 IP67 防护等级。			
3	立杆	6 台	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号：ITSZJ-1101-12 铝质材料，高度约 1.2 米。	592.00	3552.00	
4	显示屏	6 台	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号：DXY-ITSXS-1103-44 1. ≥ 2 行 ≥ 4 字高亮显示屏，支持红绿黄三色显示，点间距 $\leq 4.75\text{mm}$ ； 2. 支持车牌、收费金额、停车时长等固定语音播报； 3. 支持车牌、用户类型、收费金额、停车时长、自定义等信息显示	3788.00	22728.00	
5	伸缩杆道闸	6 台	东信云 梧州东信云 科技有限公司	型号：DXY-IPMECD-1052 1. 防护等级： $\geq \text{IP54}$ 2. 右向伸缩杆道闸 3. 采用直流无刷电机	9280.00	55680.00	

			中国	4. 支持 3 米~4 米伸缩杆 5. 支持道闸起落杆速度可调 6. 支持道闸开关限位位置可调 7. 支持数码管面板显示, 支持设备故障码、设备运行状态显示 8. 可通过 485 接口连接相机 9. 支持外接雷达、线圈、红外防砸功能, 内置 DC12V 输出, 可用于外接雷达供电 10. 支持遇阻反弹功能, 当杆子下落过程中受阻时会自动反弹 11. 支持断电手摇起落杆, 断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆 12. 支持无线遥控功能最大遥控距离 ≥ 50 米 (空旷无干扰) 13. 支持一键车队模式 14. 支持道闸计数模式 15. 支持延迟落杆且延迟落杆时间和速度均可设置 16. 电机寿命: ≥ 300 万次; 弹簧寿命: ≥ 80 万次 17. 工作温度: $-35^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$; 工作湿度: $10\% \sim 90\%$			
6	直流伸缩杆	6 台	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: IPMECD-0152-M3040 1. 伸缩杆杆件 2. 杆长 3 米~4 米 3. 左右向通用	976.00	5856.00	
7	防砸雷达 (79G)	6 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: DXY-ITSJC-2205-DC12 1. 检测目标: 人、车; 2. 在线调试: 支持 (RS485 上位机软件、手机 APP 通过蓝牙连接); 3. 升级功能: 支持 (RS485 上位机软件、手机 APP 通过蓝牙连接); 4. 检测区域: $1 \sim 6\text{m}$ (可调);	2089.00	12534.00	

				5. 防砸区域: 广告杆、栅栏杆: 左侧 0.7-1.5m (可调), 右侧 0.7-1.5m (可调) 折臂杆、直杆: 左侧 0.1-1.5m (可调), 右侧 0.1-1.5m (可调)			
8	13 寸双屏台式 访客终端	3 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: DXY-ASHZ350A 1. 人脸识别距离 0.3m~1.0m; 2. 居民身份证阅读模块符合 GA450-2013 标准; 3. 存储记录数量≥100000 条记录; 4. 支持照片、视频防假体检测功能。 5. 人脸容量≥20000 张; 6. 摄像头≥1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头; 摄像头支持 0° 至 180° 翻转。 7. USB 接口≥2 个, USB2.0 接口; 8. 屏幕分辨率≥1280*800; 9. 网络协议支持 TCP, P2P, UDP, IPv4; 10. 支持 SDK 和 API; 11. 显示屏≥10.1 寸 TFT 屏; 12. 支持人证比对; 支持实时监控; 支持抓拍功能; 13. 支持断网情况下, 设备能正常进行人脸识别或人证比证检测。 14. 人脸识别准确率≥99.5%; 人脸识别速度≤0.2s; 人证比对时间≤1.5s; 15. 设备支持进入后台需要管理员鉴权, 保护设备数据安全。 16. 工作温度-10℃~+55℃;	7360.00	22080.00	
9	人脸门禁一体 主机(室内、测温、人证)	8 个	华智新航 浙江华智新 航科技有限公司 中国	型号: HZ-I7K-XYZ 1. 高性能嵌入式处理器; 2. 显示屏≥7 寸 TFT 液晶屏; 3. 摄像头≥1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头; 4. 支持刷卡/身份证/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式; 支持组合开门模式设置;;	5600.00	44800.00	

				5. 支持远程验证; 支持黑白名单设定; 支持实时监控; 支持多重认证; 支持 WEB 配置; 支持 Wi-Fi; ◆6. 支持防假体攻击能力, 对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别; ◆7. 人脸识别准确率$\geq 99.5\%$; 人脸识别速度$\leq 0.2s$, 设备人脸识别误识率应$\leq 0.01\%$; 8. 用户容量≥ 100000 个用户; 人脸容量≥ 100000 张; 卡片容量≥ 100000 张; 密码容量≥ 100000 个; 存储记录数量≥ 300000 条开门记录; 9. RS-485 接口≥ 1 个; RS-232 接口≥ 1 个; 韦根接口≥ 1 路输入/输出; USB 接口≥ 2 个 USB2.0 接口; 网络接口≥ 2 个 10Mbps/100Mbps 自适应以太网口;; 10. 报警输入≥ 2 路(开关量); 报警输出≥ 2 路(继电器); 报警联动支持; 11. 开门按钮≥ 1 路; 门状态检测≥ 1 路; 门锁控制≥ 1 路; ◆12. 支持防反卷; 支持防抓报警; 支持胁迫报警; 支持门超时报警; 支持非法闯入报警; 支持非法卡超次报警; ◆13. 支持将图片、视频语音在设备上播放; 能配置图片播放开始、结束时间及播放的停留时间; 能配置视频的的开始和结束时间; 设备主界面支持视频、语音、图片播放功能的开启和关闭, 默认开启。 ◆14. 支持机身防拆报警功能; 支持离墙报警功能; 15. 供电方式 DC 12V 2A; 16. 工作温度$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ (测温功能打开的情况下, 工作温度为$+15^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}$);			
10	人脸识别通用 闸机支架	8 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: DXY-ASF053-ZJ 定制铝合金闸机支架	262.00	2096.00	

11	摆闸(中闸, 开孔, 室外)	4 台	捷成安 深圳市捷成安科技有限公司 中国	型号: B01BD 1、机箱采用国标 304 不锈钢材质, 机箱厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 2、支持≥ 12 对红外检测; 3、支持超级电容, 支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机; 5、支持开门超时自动复位功能; 6、支持声光报警提示, 支持音量调节; 7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持 600mm-1100mm 通道; 8、平均无故障使用次数 (MTBF) 大于 500 万次; ◆9、支持消防应急常开功能; 支持报警信号输出功能; 10、支持机械防夹、红外防夹功能; 11、支持防冲撞功能; ◆12、支持≥ 4 种安全等级设置, 适用不同安全级别的场景; ◆13、支持≥ 9 种通行模式组合: 授权通行、禁止通行、自由通行等组合; 14、支持开关门速度调节; 支持通行时间设置; 支持延时关闸时间设置; 15、支持二次开启功能, 人员在通道内可以授权; 16、支持出入口记忆功能, 可以连续授权过人; ◆17、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示;	12500.00	50000.00	
12	摆闸(左闸, 开孔, 室外)	4 台	捷成安 深圳市捷成安科技有限公司 中国	型号: B01BD 1、机箱采用国标 304 不锈钢材质, 机箱厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 2、支持≥ 12 对红外检测; 3、支持超级电容, 支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机; 5、支持开门超时自动复位功能; 6、支持声光报警提示, 支持音量调节; 7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持 600mm-1100mm 通道;	8080.00	32320.00	

				8、平均无故障使用次数（MCBF）大于 500 万次； ◆9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； ◆12、支持≥4 种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； ◆13、支持≥9 种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 14、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 15、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 16、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； ◆17、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；			
13	摆闸(右闸，开孔，室外)	4 台	捷成安 深圳市捷成安科技有限公司 中国	型号：B01BD 1、机箱采用国标 304 不锈钢材质，机箱厚度≥1.2mm； 2、支持≥12 对红外检测； 3、支持超级电容，支持断电开闸功能； 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持 600mm-1100mm 通道； 8、平均无故障使用次数（MCBF）大于 500 万次； ◆9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； ◆12、支持≥4 种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； ◆13、支持≥9 种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；	8080.00	32320.00	

				14、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 15、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 16、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； ◆17、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；			
14	7 寸人脸测温门禁一体主机	8 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号：DXY-ASI7213Y0-V3-T 1. 高性能嵌入式处理器； 2. 显示屏≥7 英寸液晶屏；电容触摸屏； 3. 摄像头≥1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头； 4. 支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置 5. 测温模式下，仅支持人脸识别开门模式； 6. 支持远程验证；支持黑白名单设定；支持实时监控；支持多重认证；支持 WEB 配置； 7. 人脸识别准确率≥99.8%；人脸识别速度≤0.2s； 8. 用户容量≥50000 个；人脸容量≥50000 张；卡片容量≥50000 张；密码容量≥50000 个；存储记录数量≥10 万条； 9. RS-485 接口≥1 个；RS-232 接口≥1 个；韦根接口≥1 路输入/输出；USB 接口≥1 个 USB2.0 接口；网络接口≥1 个 10Mbps/100Mbps 以太网口； 10. 报警输入≥2 路（开关量）；报警输出≥2 路（继电器）；支持报警联动； 11. 开门按钮≥1 路；门状态检测≥1 路；门锁控制≥1 路； 12. 支持防反潜；支持防拆报警；支持胁迫报警；支持门超时报警；支持非法闯入报警；支持非法卡超次报警； 13. 供电方式 DC 12V 2A； 14. 工作温度-10℃~+55℃；	4600.00	36800.00	

15	落地支架	8 个		型号: DXY-ASF172YV3-T1 定制落地铝合金支架, 高度约 1.5 米	2200.00	17600.00	
16	电车道闸	4 台	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: DXY-ASGP200 1、支持延时关门功能。 2、支持开门关门速度调节。 3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。 4、支持关门力度、开门保持时间调节。 5、功耗: $\leq 2W$ (待机), $\leq 60W$ (工作)。 6、整机使用寿命 ≥ 100 万次。 7、根据不同场合的人行通道, 可选择不同的开门方向。 8、内置 LED 灯。 9、自带遥控器, 可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。 10、支持门体宽度自由调节, 通道宽度可调节范围 1170mm~1700mm。 11、灯光板具有定时开关功能, 可对灯光的开关时间进行设定。 12、指示灯功能	4480.00	17920.00	
17	网线	3 箱	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: DXY-PFM920-5EU 室外非屏蔽超五类, 305 米/箱	720.00	2160.00	
18	5 口交换机	10 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: DXY-SW1005 二层非网管交换机; 交换容量: $\geq 1.0Gbps$; 包转发率: $\geq 0.74Mpps$; 5 个 10/100Mbps 自适应电口; 支持桌面式安装方式; 工作温度: $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$; 雷电防护: 共模 2KV, 差模 0.5KV。	140.00	1400.00	

19	施工辅材	1 项	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号：定制 满足本项目所需辅材，包括空开、热缩管、水晶头、波纹管、插座、成品跳线等	10000.00	10000.00	
20	安装调试	1 项	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号：定制 对本项目所涉及的所有设备进行安装调试	35000.00	35000.00	
二、后端校园综合管理平台部分							
1	物联网自动化 可视化管理系统	1 套	泰思物联 泰思物联网 科技(广州) 有限公司 中国	型号：EMC-CCS 1、基于 Linux 操作系统运行，兼容 IEEE 网络标准化管理，为软件平台数据分发提供安全、稳定、高效的数据自动化计算和系统运行能力，是由软件、硬件组成；系统为用户提供环境所需的音频、视频、环境、安防、传感以及用户所需的其他功能性物联网设备，实现 IT 可视化全网络全系统融合集成管理，系统提供人性化的可视化工程配置、数据物模型管理，人机交互的业务模式全场景融合构建、远程运维调试等应用； 2、平台支持海量设备接入与数据融合集成，可对生态系统设备进行连接与自动化管理（音视频、环境、感知、机电等多种生态应用）； 3、固件升级功能系统平台支持固件本地及远程在线升级能力； ◆4、物模型属性功能系统平台采用物模型设计功能，通过网络交换机连接第三方硬件设备，可实现设备属性的全面操作、全面调试、所有设备管理功能； 5、网络运行环境平台支持局域网运行及广域网运行；	11500.00	11500.00	

			6、处理器性能选用专业级 T 系列处理器，具有较高的处理器性能，基于稳定的 Linux 操作系统，为软件平台数据分发提供安全、稳定、高效的数据自动化计算和系统运行能力； 7、数据集成对接功能系统平台支持通过物联网交换机可对广泛通讯传输协议对接：行业标准 TCP/IP 协议, UDP/IP. CIP, DHCP, SSL, TSL, SSH, SFTP（SSH 文件传输协议）, IEEE802. IX, BACnet/IP、Dant、AES67, Jpeg2000、H. 264/5、SDVOE 等；支持非网络通讯协议对接：与工业标准数据协议对接：HTTPS、UDP、TCP、DMX512、RS-422、RS-433、ModBus、CanBus、KNX、D/A 数模转换器、A/D 模数转换器、Zigbee、2. 4G、Wifi、蓝牙、Zwave、433/315 射频，满足企业应用所需的 IP 软件应用、SaaS 服务应用、IOT 设备连接应用和 API 数据的物模型资产套件，平台提供标准的 API 端口及协议文档，可与上层应用平台无缝对接； 8、平台系统断电记忆功能系统平台具备断电存储能力，断电重启后完全恢复系统断电前的状态，并不影响正在使用中的任何设备； 9、平台系统热备份功能系统平台支持双机及多机冗余式热备份设计，可实时检测主机和单台备份机或多台备机的工作状态，实现主从机的自动切换； 10、平台采用物模型管理机制，可对物模型进行数据采集、功能定义及用户需求定义功能； ◆11、本地及远程运维调试功能系统平台具有本地及远程数据运维服务使能，可远程对平台下所有设备进行 AI 自动化管理、操控、调试、和任意场景修改，所有操作都支持实时双向反馈功能； 12、平台提供数据安全保障：物模型安全认证、数据云备份、本机备份、平台软件备份及数据恢复； 13、平台支持海量设备连接与数据自动化管理，可对南北			
--	--	--	--	--	--	--

				向数据接口融合对接, 充分满足企业 IT 应用生态、SaaS 应用生态、IOT 应用生态、API 应用生态数据集成及资产套件数据封装; 14、平台支持管理终端墙面触摸屏场景名称自定义修改; 15、平台支持管理终端墙面触摸屏门禁管理、音频生态管理、视频生态管理、环境生态管理等; 16、平台支持管理终端墙面触摸屏单键单场景设定、一键双场景设定、多建场景联动设定; 17、支持节能降耗管理功能; 18、平台支持设备运行状态实时监测功能, 可判断设备在线离线状态, APP 内告警提示; 19、客户端安装用户可通过 IPADAppStore 自行下载安装; 安卓用户可在官网下载 apk 安装包, 并在安卓系统终端, 自行安装; 具备 pc 端触控软件通过 windows 平台自行安装; 具备 WEB 端访问管理, 可通过任意设备上的浏览, 输入服务器 IP 地址, 访问服务器客户端, 进行管理; ◆20、权限功能系统平台支持多权限多终端数据管理设计, 具有用户管理权限、用户使用权限及工程师权限, 工程师权限由用户授权使用, 保障用户私密性; 支持管理员注册任意个数管理帐号, 赋予不同帐号不同的管理权限及使用权限; 实现预览权限、控制调度权限、环境监测权限、主/备机开关权限、智能控制权限、远程访问权限、远程管理权限、远程查看权限、远程操作权限、远程调度权限的权限分配; ◆21、AI 智慧场景构建功能: 系统平台支持应用所需的开放生态设备, 进行定制化免编程免代码的数据自动化 AI 智慧场景构建; 22、平台支持 AI 自动化空间管理, 可实现日程、场景、预约、事件自动化设定、修改及管理功能; ◆23、场景自动化编辑功能系统平台具有自动化场景编辑			
--	--	--	--	--	--	--	--

				功能，可根据添加的物模型进行自动化场景构建、修改、删除、场景重命名、场景图标配置等操作，用户可根据自己的需求，自行编辑用户所需求的场景.			
2	智慧校园综合管理平台（服务器）	1 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号：DXY-ICC-U8000S4F-HW-U64 CPU：≥2 颗 Intel Xeon 4210 处理器，频率 2.2GHz，13.75 缓存，10 核 内存：≥16GB 2666*4 最多支持 24 根 DDR4 内存条 支持的单根 DIMM 容量：8GB、16GB 和 32GB 硬盘：≥2*2TB 3.5 寸 6Gb SATA 接口硬盘	38500.00	38500.00	
3	智慧校园综合管理平台软件（出入口管理、人脸业务、访客管理系统）	1 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号：DXY-ICC-U8000-PRO 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频监控查看； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓拍、云台等）； 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增	50000.00	50000.00	

				值业务; 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载; 13、支持人脸布控、人脸检测、人脸识别,支持以图搜图、人脸轨迹; 14、支持门禁控制,授权下发等业务; 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务,支持车辆进出记录、过车记录等查询; 16、支持设备运维,对设备/通道/服务器进行资源监控,支持视频质量巡检、录像质量巡检;			
4	视频通道数授权	10 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: 定制 功能参数:; 1、支持实时预览,云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能; 2、支持 flv/hls/rtmp 协议拉流,提供给第三方调用; 3、支持 mac 采集设备,能够将前端设备采集到的 mac 信息在客户端上展示; 4、支持视频云存储直存节点,满足用户对视频云存储多种部署方式的要求;	50.00	500.00	
5	门禁通道数授权	20 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: 定制 功能参数:; 1、门禁权限设置,并支持进行权限的快速下发; 2、门禁相关记录查询,显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等; 3、支持门禁报警,联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能;	50.00	1000.00	
6	出入口车道数量授权	3 个	东信云 梧州东信云 科技有限公司	型号: 定制 功能参数; 1、支持室内停车诱导,反向寻车; 2、支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费,包	2000.00	6000.00	

			中国	括节假日或者周末的不同收费方式;			
7	防疫三码联查对接调试服务费	8 台	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: 定制 1、防疫三码联查对接调试服务。 2、实现与新冠疫情防控相关数据平台无缝对接, 获取进出人员的三码信息	1500.00	12000.00	
8	存储服务器	1 台	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: DXY-EVS5124S 1. 嵌入式 Linux 操作系统; 2. 64 位高性能多核处理器; 3. 单控制器; 4. 高速缓存 $\geq 8\text{GB}$, 可扩展至 64GB; 5. 网络接口 ≥ 4 个 RJ-45, 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 (千兆电口), 1 个 RJ-45, 10/100Mbps 自适应以太网口 (百兆电口); 6. 视频直存 ≥ 320 路 (800Mbps) 接入, 320 路 (800Mbps) 存储, 320 路 (800Mbps) 转发, 32 路 (64Mbps) 网络回放; 7. 硬盘接口 ≥ 24 个, SATA, 单盘容量支持 1~18TB, 支持热插拔, 支持 CMR, 支持企业盘	18880.00	18880.00	
9	企业级硬盘	24 块	东信云 梧州东信云 科技有限公司 中国	型号: ST6000NM019B 单硬盘容量: $\geq 6\text{TB}$; 硬盘转速: $\geq 7200\text{RPM}$; 硬盘缓存: $\geq 256\text{MB}$; 硬盘接口: SATA; 硬盘磁记录: CMR	1250.00	30000.00	
10	智慧校园综合管理平台扩展功能定制开发	30 人/天	东信云 梧州东信云 科技有限公司	型号: 定制 1、与新冠疫情防控相关平台的数据对接, 实现访客的三码 (广西健康码、行程码、广西疫苗接种记录) 联查, 数据来源必须来自权威的国家政务服务平台 (广西壮族自治区	1600.00	48000.00	

			中国	区); 2、管理员可通过 APP 查看访客登记的车辆信息; 3、功能测试。			
竞标报价 (人民币大写): 陆拾陆万陆仟陆佰贰拾陆元整 (¥666626.00 元)							
交货时间: 自合同签订之日起 30 个日历天内							
交付地点: 采购人指定地点							

供应商名称 (加盖单位公章): 梧州东信云科技有限公司

法定代表人或委托代理人签名:

竞标日期: 2022 年 11 月 8 日

说明:

- 1、所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位;
- 2、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章, 否则其报价无效;
- 3、供应商必须按以上格式填写, 加盖单位公章并签名。否则, 无签名、盖单位公章的, 竞标无效。