

二次报价响应表

项目名称: 2023 年度重大会议活动安检设备及相关配套设施租赁、水下安检装备租赁及技术指导项目(重)

项目编号: NNZC2022-C3-992219-GXJZ (重) 分标: 无分标

供应商名称: 广西翼风和信息技术有限公司

序号	服务名称	具体服务内容(含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容)	数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务要求(含服务期限)	备注
1	X 射线安全检查设备租赁	1. 通道尺寸 650×500 mm(W×H)。 2. 线分辨率底视角 ≤ 0.0787 mm。 3. ▲穿透力底视角 ≥ 46 mm 钢板。 4. ▲穿透分辨率底视角 ≤ 0.127 mm。 5. ▲空间分辨率底视角水平 ≤ 0.8MM 底视角垂直 ≤ 0.8MM。 6. X 射线源数量 1 个。 7. 阳极电压: ≥ 160KV。 8. 食品、药品及磁带多次照射无影响。 9. ▲主机噪音 < 53dB(A)。 10. ▲单次检查剂量检验 X 光光源的单次检查照射量应 < 1uGy。 11. ▲泄露射线剂量率检验。 设备正常工作时,封闭式设备在距设备的任何可达表面 0.1M 处周围剂量 ≤ 0.01 uSv/h, 工作人员位置周围剂量 ≤ 0.01 uSv/h。 12. ▲节能设计启动节能模式,放包皮带运行,拿走包皮带自动停止。 13. ▲一键关机关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程。	50 台	22950	1147500	服务期限: 服务时间: 20 天(具体开始时间按采购人通知为准), 租赁期按 20 天起租, 不满 20 天按 20 天计算租期, 累计租期超过 20 天, 价格以实际天数计算	

	14. ▲局部增强 对图像中较暗的区域进行增亮处理,使隐藏在厚物体后面的物体清晰显示。 15. ▲超薄物 被测物过薄而无法遮挡光障时,按下相应的功能键后可对超薄物进行探测,可检测最薄金属厚度不大于0.06mm。 16. ▲实时成像当物品通过设备行李通道时,设备应能实时成像。 17. ▲启动时间设备启动时间应<57 秒。 18. 泄漏电流$\leq 0.10\text{mA}$。 19. 绝缘电阻$>300\text{M}\Omega$。 20. 传送带高度$>600\text{mm}$。 21. 通过率检验>2100 个/h。 22. 传送带最高负荷$\geq 170\text{kg}$。 23. 运行周期 100%, 不须预热。 24. X-射线产生器冷却密封式油冷。 25. X-射线束方向底照式。 26. X-射线转换期排列呈 L 型探测阵列。 27. 操作系统采用 windows XP 操作系统。 28. 显示器高分辨率 17 英寸彩色显示器。 29. 图像显示黑白、伪彩色、多能量(分辨特性物质)无论行李如何摆放,都能全部透视,无盲点,无死角。 30. 图像鉴别功能可变多能量。 31. 图像灰度级: 剔除无机物; 剔除有机物; 彩色反像(或黑白反转);				
--	--	--	--	--	--

		超清晰图像加强功能； 图像穿透增强功能； 爆炸物辅助识别功能； 图像实时存储功能（大于10000幅，数字格式，存储内；容包括行李图像、图像生成时间等相关信息，≥ 4096。 32. 图像处理 24 比特(bit) 实时处理。 33. 操作 / 存放温度 / 湿度。 温度：0 至 40℃-20 至 50℃ / ； 湿度：5%-90%（不冷凝）。 34. 每台设备租赁天数为 20 天。 35. 入口前接物架尺寸：长 500mm~750mm×宽 600~750mm×高 730±25mm ； 出口接物架尺寸：长 1400~1500mm×宽 700~750×高 730±25mm 。 注：供应商需提供公安部或具有相应检测资质的第三方检测机构出具的检测报告，所有带▲号的条款需在检测报告中体现，否则视为负偏离。 所提供的检测报告须符合最新国标或行标标准。				
2	便携式痕量爆炸物探测仪租赁	1. 仪器质量：整机质量$\leq 1.5\text{kg}$（含电池及加热头）。 2. 使用安全性：设备内部不含任何放射源。 3. 软件功能：仪器具有自检功能、校准功能、自动清洗功能功能。 4. 仪器应具有数据的实时存储、检索、导出功能。 5. 检测种类：仪器应可探测 3#炸药、4-硝基苯胺、B 炸药（RDX+TNT）、LLM-105、	6 台	29900	179400	服务期限：服务时间：20 天（具体开始时间按采购人通知为准），租赁期按 20 天起租，不满 20 天按 20 天计算租期，累计租期超过 20 天，

	吉纳 (DINA)、HNS (六硝基芪)、双基发射药、NT0、DNAN、m-MNT、HMX、PYX、FOX-7、TADB、HATO、TATP、H₂O₂、三硝基甲苯 (TNT) 等 40 多种爆炸物。 6. 报警响应时间: 仪器的报警响应时间应 $\leq 8s$。 7. 仪器的启动时间应 $\leq 1min$。 8. 仪器在开机非检测和清洗状态下, 仪器内部吸气泵不开启, 无吸气泵噪音。 9. 电池续航时间: 仪器应自备电源, 单块电池连续工作时间 $\geq 8h$。 10. 设备对生活中常见的风油精、花露水、消毒液、辣椒粉、指甲油、咖啡、等 20 种化学品、天然材料应无虚报。 ▲11. 高温贮存试验: 仪器经高温试验 ($65^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$, 不加电, 4h) 后应能正常使用。 ▲12. 低温贮存试验: 仪器经低温试验 ($-30^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$, 不加电, 4h) 后应能正常使用。 ▲13. 仪器经正弦振动 (正弦波: $10Hz-55Hz$, 振幅: $0.15mm$, 速率: $10ct/min$, 扫频耐久循环数 5, 定频耐久时间 $10min \pm 0.5min$ 三个轴向、不通电) 试验后应能正常使用。 ▲14. 仪器经冲击 (峰值加速度 $150m/s^2$, 脉冲持续时间 $11ms$, 半正弦波, 6 个轴向, 每轴向 3 次, 不通电) 试验后能正常使用。 ▲15. 跌落适应性: 仪器在包装状态, 自由跌落高度大				价格以实际 天数计算
--	--	--	--	--	---------------

		于等于 1.0m，垂直跌落 2 次，试验后仪器可正常开机使用。 ▲16. 静电放电抗扰度检验：样机处于工作状态，接触放电±4000V，空气放电±8000V。试验期间，允许性能降低，但实际工作状态或存储的数据不允许改变。在试验之后，设备应按预定方式连续工作。 ▲17. 射频电磁场辐射抗扰度检验：样机放于电波暗室，在场强为 3V/m，调制频率 1kHz，调制度 80%的条件下，扫描频率从 80MHz-1000MHz 进行射频电磁场辐射抗扰度试验。在试验期间和试验之后，设备应按预定方式连续工作。 ▲18. 抗电强度检验：使用交流供电时，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 GB16796-2009 中表 1 规定的 45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 应无击穿和飞弧现象。 ▲19. 绝缘电阻检验：使用交流供电时，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为 91%-95%、温度为 40℃、48h 的湿热处理后，绝缘电阻值应≥8MΩ。 注：供应商需提供公安部或具有相应检测资质的第三方检测机构出具的检测报告，所有带▲号的条款需在检测报告中体现，否则视为负偏离。					
3	手持式液体检测仪	1、设备应能够探测液态炸药和易燃、易腐蚀性等液态	6 台	2500	15000	服务期限：服务时间：20	

	租赁	危险品。 ▲2、设备应便于携带，外形尺寸应不大于 220（长）×50（宽）×80（高）mm。 ▲3、设备应采用电磁波技术，不需打开包装即可实现液态物品安全检查。设备应能够对玻璃、塑料、陶瓷容器中液态物品进行检测，容器壁厚不超过 3.5 毫米。 ▲4、设备人机界面应提供全中文或图形界面，并且自带光源，具有夜间补光功能。设备具有自校验功能，自校验时间不大于 2 秒。 5、设备应具有声光报警功能。 ▲6、设备启动时间不超过 1 秒。 ▲7、设备应能够探测多种液态炸药和易燃、易腐蚀性等液态危险品，至少包括汽油、煤油、柴油、乙醚、异丙醚、石油醚、松香水、香蕉水、正戊烷、乙腈、乙二醇、硝基苯、环氧丙烷、正庚烷、松节油、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、乙醇、异丙醇、正辛烷、二硫化碳、甲醇、硝基甲烷、正己烷、三氯甲烷、油漆稀料（硝基稀料溶剂）、四氢呋喃、油漆、环己酮、二乙胺、叔丁醇、丙烯酸甲酯、正丙醇、环己烷、甲基叔丁基醚、1-4-二氧六环、盐酸、丁酸丁酯、甲基环己烷 120 种以上危险液体。 ▲8、设备应能对直径不小于 3cm、高度不小于 6cm 的容器内的液体进行检测。 ▲9、设备应能对容量不小于 30Ml 的容器内的液体物				天（具体开始时间按采购人通知为准），租赁期按 20 天起租，不满 20 天按 20 天计算租期，累计租期超过 20 天，价格以实际天数计算	
--	-----------	---	--	--	--	--	--

		品进行检测。 10、高低温测试：设备应在 $0 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 到 $60 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境持续放置 4 小时后正常工作。 ▲11、仪器重量不超过 180g。 12、设备采用全电电池供电方式，一次充电完成后可保证设备连续使用不低于 1000 次。 ▲13、设备报警声音大于 80DB。 ▲14、仪器具有省电功能，持续 15S 未进行操作时，仪器应能自动关机。 15、每台设备租赁天数为 20 天。 注：供应商需提供公安部或具有相应检测资质的第三方检测机构出具的检测报告，所有带▲号的条款需在检测报告中体现，否则视为负偏离。				
4	视频伸缩检查镜租赁	1. 配备高清视频显示器，检查画面清晰直观。并可对检查结果录像存档。随时翻看检查记录。 2. 配备细小超导 360° 可卷曲软管，120° 超宽范围观察广角镜头。 3. 采用优质摄像头镜片，不锈钢摄像头外壳，并自带 12V LED 摄像头补光灯。可适应黑暗、缝隙等各种复杂环境。 4. 摄像头尺寸：约 $23\text{mm} \times 50\text{mm}$。 5. 摄像头外壳材料：不锈钢 304。 6. 摄像头镜片材料：兰宝石。 7. 传感器尺寸：约 1/4 英	6 台	3400	20400	服务期限：服务时间：20 天（具体开始时间按采购人通知为准），租赁期按 20 天起租，不满 20 天按 20 天计算租期，累计租期超过 20 天，价格以实际天数计算

		寸。 8. 不低于 30 万像素高清 CMOS 芯片。 9. 镜头可视角度:120 度。 10. 摄像头可调节角度:任意角度。 11. 摄像头光源:12V100W 补光灯。 12. 摄像头防水等级:不低于 IP68。 13. 总度长:约 3.2 米。 14. 工作温度:-10℃-50℃。 15. 屏幕尺寸:≥7 英寸彩色显示屏。 16. 工作电源:DC: 12V。 17. 电源:大容量可充电电池。 18. 每台设备租赁天数为 20 天。				
5	非线性结点探测器租赁	1. 外观及结构:外观表面不应有明显凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍。涂覆层应色泽均衡,不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现象。金属零部件不应有锈蚀。开关和安检应操作灵活,伸缩(延长)杆及锁定装置应轻巧无阻滞现象,电池及其他可更换或拆除的零件应安装可靠。 ▲2. 外壳防护等级要求:应符合 GB4208 中 IP42 等级的要求。 3. 探测功能:非线性结点探测器应能探测并识别半导体结点和金属锈蚀结点,同时发出声或光报警提示。非线性结点探测器离开探测范围后,报警提示应立即停止。 4. 设备符合非线性结点探测器公共安全行业标准(GA 1236-2015)。 5. 欠压提示:电压低于标称	6 台	25000	150000	服务期限:服务时间:20 天(具体开始时间按采购人通知为准),租赁期按 20 天起租,不满 20 天按 20 天计算租期,累计租期超过 20 天,价格以实际天数计算

		电压 80%时, 应能给出声/光欠压报警提示。欠压报警提示应明显区别于探测报警提示。 ▲6. 报警声级: $\geq 65\text{dB(A)}$。 7. 全中文操作界面, 探测到可疑电子产品时屏幕上可中文提示“发现半导体结点”探测到金属氧化物时屏幕上可中文提示“发现金属锈蚀结点”。 ▲8. 探测距离: 应满足标准 GA1236-2015 中表 1 的 C 级要求, 探测距离 $\geq 6000\text{mm}$。 9. 穿透能力: 应满足标准 GA1236-2015 中表 1 的 C 级要求。 ▲10. 单块电池连续工作时长 $\geq 4\text{h}$, 至少配备两块电池 (为可充电锂电池)。 ▲11. 设备工作温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$。 ▲12. 泄漏电流: $\leq 0.6\text{mA}$。 ▲13. 稳定性: 在正常工作条件下, 非线性结点探测器应能连续工作 ≥ 168 小时。 14. 灵敏度: $\leq -140\text{dbm}$。 15. 报警模式: 设备应同时具备声或光报警。 注: 供应商需提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具的检测报告, 所有带 ▲ 号的条款需在检测报告中体现, 否则视为负偏离。					
6	15 米跨度 安检展篷 租赁	▲1、规格尺寸: $15 \times 15\text{m}$, 为四面开放式, 篷檐高度 $\geq 4\text{m}$, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用; ▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 $178\text{mm} \times 95\text{mm} \times 4\text{mm}$; ▲3、顶布材质安检篷顶布为 $\geq 850\text{g/m}^2$, 白色双面刀	2 个	5250	10500	服务期限: 租赁天数为 7 天	

		刮 PVC 涂层布; 4、租赁天数为 7 天					
7	10 米跨度 安检展篷 租赁 1	▲1、规格尺寸: 10×21m, 为四面开放式, 篷檐高度 ≥ 3m, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用; ▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 95mm×60mm×3.5mm; ▲3、顶布材质: 安检篷顶布为 ≥850g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布; 4、租赁天数为 7 天	2 个	3850	7700	服务期限: 租赁天数为 7 天	
8	10 米跨度 安检展篷 租赁 2	▲1、规格尺寸: 10×15m, 为四面开放式, 篷檐高度 ≥ 3m, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用; ▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 95mm×60mm×3.5mm; ▲3、顶布材质: 安检篷顶布为 ≥850g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布; 4、租赁天数为 7 天	2 个	3066	6132	服务期限: 租赁天数为 7 天	
9	10 米跨度 安检展篷 租赁 3	▲1、规格尺寸: 10×12m, 为四面开放式, 篷檐高度 ≥ 3m, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用; ▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 95mm×60mm×3.5mm; ▲3、顶布材质: 安检篷顶布为 ≥850g/m², 白色双面刀刮 PVC 涂层布; 4、租赁天数为 7 天	2 个	2905	5810	服务期限: 租赁天数为 7 天	
10	10 米跨度 安检展篷 租赁 4	▲1、规格尺寸: 10×9m, 为四面开放式, 篷檐高度 ≥ 3m, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用; ▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材	2 个	2800	5600	服务期限: 租赁天数为 7 天	

		规格 95mm×60mm×3.5mm; ▲3、顶布材质: 安检篷顶布为 $\geq 850\text{g}/\text{m}^2$, 白色双面刀刮 PVC 涂层布; 4、租赁天数为 7 天					
11	10 米跨度 安检展篷 租赁 5	▲1、规格尺寸: 10×6m, 为四面开放式, 篷檐高度 $\geq 3\text{m}$, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用; ▲2、支架材质: 高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 95mm×60mm×3.5mm; ▲3、顶布材质: 安检篷顶布为 $\geq 850\text{g}/\text{m}^2$, 白色双面刀刮 PVC 涂层布; 4、租赁天数为 7 天	1 个	2702	10808	服务期限: 租赁天数为 7 天	
12	6 米跨度安 检展篷租 赁 1	▲1、尺寸: 6×15m, 为四面开放式, 篷檐高度 $\geq 3\text{m}$, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用; ▲2、高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm; ▲3、安检篷顶布为 $\geq 850\text{g}/\text{m}^2$, 白色双面刀刮 PVC 涂层布; ▲4、安检篷围布为 $\geq 850\text{g}/\text{m}^2$, 蓝色双面刀刮 PVC 涂层布; 5、租赁天数为 7 天	2 个	2520	5040	服务期限: 租赁天数为 7 天	
13	6 米跨度安 检展篷租 赁 2	▲1、尺寸: 6×12m, 为四面开放式, 篷檐高度 $\geq 3\text{m}$, 外观颜色新亮, 抗风力性能好, 安全、实用; ▲2、高强度纯铝合金框架结构, 主要管材规格 81mm×46mm×2.5mm; ▲3、安检篷顶布为 $\geq 850\text{g}/\text{m}^2$, 白色双面刀刮 PVC 涂层布; ▲4、安检篷围布为 $\geq 850\text{g}/\text{m}^2$, 蓝色双面刀刮 PVC 涂层布;	2 个	2345	4690	服务期限: 租赁天数为 7 天	

		5、租赁天数为7天					
14	6米跨度安检展篷租赁3	▲1、尺寸：6×9m,为四面开放式,篷檐高度≥3m,外观颜色新亮,抗风力性能好,安全、实用; ▲2、高强度纯铝合金框架结构,主要管材规格81mm×46mm×2.5mm; ▲3、安检篷顶布为≥850g/m²,白色双面刀刮PVC涂层布; ▲4、安检篷围布为≥850g/m²,蓝色双面刀刮PVC涂层布; 5、租赁天数为7天	2个	2170	4340	服务期限:租赁天数为7天	
15	6米跨度安检展篷租赁4	▲1、尺寸：6×6m,为四面开放式,篷檐高度≥3m,外观颜色新亮,抗风力性能好,安全、实用; ▲2、高强度纯铝合金框架结构,主要管材规格81mm×46mm×2.5mm; ▲3、安检篷顶布为≥850g/m²,白色双面刀刮PVC涂层布; ▲4、安检篷围布为≥850g/m²,蓝色双面刀刮PVC涂层布; 5、租赁天数为7天	2个	1960	3920	服务期限:租赁天数为7天	
16	3米跨度安检展篷租赁1	▲1、尺寸：3×9m,为四面开放式,篷檐高度≥3m,外观颜色新亮,抗风力性能好,安全、实用; ▲2、高强度纯铝合金框架结构,主要管材规格81mm×46mm×2.5mm; ▲3、安检篷顶布为≥850g/m²,白色双面刀刮PVC涂层布; ▲4、安检篷围布为≥850g/m²,蓝色双面刀刮PVC涂层布; 5、租赁天数为7天	2个	1799	3598	服务期限:租赁天数为7天	

17	3 米跨度安 检展篷租 赁 2	▲1、尺寸：3×6m,为四面开放式,篷檐高度$\geq 3\text{m}$,外观颜色新亮,抗风力性能好,安全、实用; ▲2、高强度纯铝合金框架结构,主要管材规格 81mm$\times 46\text{mm} \times 2.5\text{mm}$; ▲3、安检篷顶布为$\geq 850\text{g}/\text{m}^2$,白色双面刀刮 PVC 涂层布; ▲4、安检篷围布为$\geq 850\text{g}/\text{m}^2$,蓝色双面刀刮 PVC 涂层布; 5、租赁天数为 7 天	13 个	1610	20930	服务期限:租 赁天数为 7 天	
18	锥顶展篷 租赁	▲1、规格尺寸:5.5×5.5m,为四面开放式,篷檐高度$\geq 2.8\text{m}$,外观颜色新亮,抗风力性能好,安全、实用; ▲2、顶布材质:锥顶展篷顶布为 850g/m^2,白色双面刀刮 PVC 涂层布; ▲3、围布材质:锥顶展篷围布为 850g/m^2,蓝色双面刀刮 PVC 涂层布; 5、租赁天数为 7 天	2 个	1900	3800	服务期限:租 赁天数为 7 天	
19	桌子租赁	▲1、折叠桌。 2、基材: E1 级优质专用办公家具三胺板饰面,厚度为 25mm,基材为优质具有防火、耐磨、防污。 3、封边材: 采用 PVC 封边带活橡胶封边带。 4、产品尺寸为 1000×400×750mm。 5、产品承重量$\geq 60\text{kg}$。 5、租赁天数为 7 天	150 张	35	5250	服务期限:租 赁天数为 7 天	
20	椅子租赁	▲1、折叠椅子。 2、人体工学椅。 3、材质为复合材料。 4、尺寸为 760×500×380mm。 5、产品承重量为$\geq 90\text{kg}$。 6、租赁天数为 7 天	322 张	14	4508	服务期限:租 赁天数为 7 天	

21	照明筒灯 租赁	▲1、LED 节能灯。 2、压铸铝型材灯壳。 3、PC 柔光灯罩。 4、色温 $\geq 5500\text{K}$ 。 5、功率 85W。 6、租赁天数为 7 天	156 盏	42	6552	服务期限：租 赁天数为 7 天	
22	空调租赁	▲1、5 匹机。 2、制冷类型：单冷。 3、适用面积：40-50 m^2 。 4、制冷量： $\geq 1200\text{W}$ 。 5、制冷功率： $\geq 3930\text{W}$ 。 6、内机噪音：44-50 分贝。 7、外机噪音： ≤ 60 分贝。 8、循环风量：1750 m^3/h 。 9、内机尺寸：581×1870 ×395mm。 10、外机尺寸：1032×1250 ×412 mm。 11、颜色：白色。 12、外壳：注塑 ABS，不易 变色和变形；材质：冷扎铁 板板材和防锈涂料。 13、租赁天数为 7 天	19 台	980	18620	服务期限：租 赁天数为 7 天	
23	喷雾风扇 租赁	▲1、喷雾风扇。 2、电扇类别：落地扇。 3、送风类型：摇头。 4、电源方式：交流电。 5、水箱： ≥ 65 升。 6、加厚网罩非劣质细铁丝， 全铜电机，铝叶风扇，航空 级别托管，加厚网罩，超长 喷射距，3D 防水 LOD0，高 档 ABS 喷雾盘。 7、租赁天数为 7 天	39 台	70	2730	服务期限：租 赁天数为 7 天	
24	门帘租赁	▲1、规格尺寸：2.8×2.5 m 。 ▲2、PVC 水晶门帘受热不 变形，耐高温，不易老化。 3、耐热度高（160℃）、耐 寒（-30℃）、耐强酸、碱、 耐重压、抗静电、抗冲击、 抗拉力、抗老化、透光性好、 使用寿命长。 4、要求具有阻燃、绝缘、	34 套	189	6426	服务期限：租 赁天数为 7 天	

		防潮、隔热、隔音、防腐蚀、抗冲击、不变形、不断裂、抗光照的特点。 ▲5、透光率 $\geq 75\%$ ；耐低温 -30°C 邵氏硬度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ ；耐高温 40°C 邵氏硬度 $\geq 75^{\circ}\text{C}$ ；宽度误差 $\leq 1\text{mm}/\text{片}$ ；弯曲度误差单片 $\leq 10\text{mm}/\text{m}$ ；伸缩率 $2-3\text{cm}/\text{m}$ 。 6、租赁天数为7天					
25	取暖器租赁	▲1、规格尺寸： $210 \times 187 \times 310\text{mm}$ 。 2、最大功率：1200W。 3、档位：3档。 4、取暖器加热方式：陶瓷加热。 5、净重(含底座)：1.9kg。 6、租赁天数为7天	19台	105	1995	服务期限：租赁天数为7天	
26	展篷内用电设备租赁	▲1、 3×4 平方3芯铜芯电缆线+13A二孔插座，电路线套绝缘管。 2、租赁天数为7天	39组	175	6825	服务期限：租赁天数为7天	
27	5米锥顶篷眉板制作费用	1、尺寸： $5.5 \times 0.5\text{m}$ 。 2、制作、镀锌方通架+高清特富珞喷绘，包含安装费用。 3、租赁天数为7天	8块	400	3200	服务期限：租赁天数为7天	
28	展篷用电设备安装、展期内维护费用	▲1、安检篷用电设备安装调试，用电设备维护运行。 2、租赁天数为7天	1项	8876	8876	服务期限：租赁天数为7天	
29	安检设备调运	自有24樘安检门、提示牌、安检站台、防爆罐及防爆围栏调运至活动场地(按当次租赁X射线检查设备数量占总量比例计算调运费用)	1项	39700	39700	服务期限：按当次租赁X射线检查设备数量占总量比例计算调运费用	
30	自有安检门维保	重大会议活动现场使用自有24樘安检门现场维保，维保人员24小时在设备使用现场待命，出现使用故障及时处理解决(按当次租赁X射线检查设备数量占总量比例计算调运费用)	1项	74960	74960	服务期限：按当次租赁X射线检查设备数量占总量比例计算调运费用	

	量比例计算维保费用)。				运费用	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 壹佰柒拾捌万伍仟元整 （¥1785000.00 元）						
无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）						
验收标准：项目验收时由采购人对采购文件的服务需求全面核对检验，如不符合采购文件的服务需求或要求及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。						
优惠及其它：无						

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其响应作无效响应处理。

4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）： 广西翼风和信息技术有限公司

日期： 2023 年 1 月 13 日

